



DEMETER CLASSIC
Såmaskin

Kongsilde
Demeter
Classic



Praktisk, säker och tillförlitlig

Kongskilde Demeter Classic såmaskin kan användas ensam eller tillsammans med andra lantbruksredskap.

Den stora sålådan är fördelaktigt placerad i förhållande till maskinens tyngdpunkt, även på tillbyggnadsmaskiner.

Maskinen finns i arbetsbredder upp till 4,5 meter.

Den tvådelade knastervalsen ger en mycket säker och jämn utmatning av fröet, inte bara vid spannmålssådd utan också vid sådd av småfrö med låga hektargivor.

Vridprovet görs mycket snabbt och enkelt.

En steglös växellåda som bygger på frihjulsprincipen kan ställas in mycket exakt och säkerställer att mataraxeln går jämnt utan ryck

Såmaskinen är som standard utrustad med Kongskilde specialsåbill, som säkerställer bra fröplacering. Maskinen kan alternativt utrustas med skivbillar.

Ett brett utbud av extrautrustningar ger möjlighet att använda Kongskilde Demeter Classic såmaskin under varierande förhållanden.



CS 3000 A
Påbyggnadsmaskin
säkerhetsåbillar
långfingeretherharv

Kombi matarvals

Med hjälp av en omkastarknapp kan väljas att slå till eller ifrån den yttersta delen av knastervalsen. När omkastaren är i infällt läge används hela knastervalsen för utmatning. Dras omkastaren ut används bara knastervalsen för småfrö. Denna inställning används vid sådd av raps och andra småfrö. Såmaskinen kan således hantera utsädesmängder ned till 0,5 kg / ha.


Växellådan ställs in steglös med regleringshandtaget. Tack vare den exakta inställningen roterar såaxeln helt jämnt utan ryck. Utmatningsmängden kan ställas steglöst från 0,5 – 500 kg / ha.

Markörskiftning


Markörerna skiftas när maskinen lyfts via trepunktskopplingen. Med hjälp av en wire kan skiftningen kopplas ifrån, så att maskinen kan lyftas vid hinder etc. utan markörskiftning. Markörskiftningen kan också utföras hydrauliskt med en enkelverkande cylinder.

Billspänning


Alla maskiner är utrustade med central billspänning. Inställningsenheten är placerad mitt på maskinen. Önskat billtryck ställs in med en spak. Hydraulisk inställning kan fås som extrautrustning.




Fördelaktig infästning i förhållande till tyngdpunkten. Stödben



Steglös inställning av oljebadsväxellådan.



Kombimatarvals för sådd av både stora och små frön



Drivhjul innanför arbetsbredden. Alltid samma arbetsförhållanden.



CS 3000
Säkerhetssåbillar
långfingerefterharv

Såbillar

Demeter Classics fritt rörliga såbillar borgar för en säker sådd där varje frö placeras i fuktig jord. För att förhindra stopp i billarna är dessa utrustade med billock som förhindrar igensättning av såbillen.

Skivbillarna har bubbelsidig kullagring, justerbar djupinställning och avfjädrade avstrykare. Skivbillarna är utvecklade för att inte orsaka stopp även vid sådd i rester från förfrukten tex. majsstubb eller sockerbetsblast.

Långfingerefterharv

Harvsektionerna är pendelhängda vilket ger optimal anpassning till jordytan och en god harveffekt också vid svårare förhållanden.

Efterharvens vinkel kan ställas och belastningen justeras steg-löst.

Stigbräda

För att underlätta påfyllningen kan Demeter Classic utrustas med stigbräda baktill. Denna är standard på påbyggnadsmaskiner.

Körspårsautomatik


Vid automatisk utläggning av körspår blir respektive matarvals till och frånkopplad via en tandhjulskoppling.

Den elektroniska körspårsutrustningen skiftar till nästa drag när man lyfter maskinen. Monitorn kan avbryta momentuppräknin-gen via en knapp.

Spårvidden kan lätt justeras efter olika traktorers spårvidd. Den elektroniska körspårsautomatiken kan även styra en ritsmarkör.




Skivbillar



Däck 6.00-16 eller 10.0/75-15



Harvsektioner upphängda i pendelleder.
Vinkelinställning



Körspårsautomatik.

Tekniska specifikationer

Standard	Extrautrustning
<ul style="list-style-type: none"> - Kombimatarvals - Oljebadsväxellåda (steglös) - Omröraraxel (kan slås ifrån) - Nivåindikator - Centralbillspänning - Viklock 	<ul style="list-style-type: none"> - Körspårsautomatik - Skivbillar - Specialefterharv - Ritsmarkör - Hektarmätare - Hydraulisk billspänning - Varningstriangel och belysning

Typ	CS 2500	CS 3000	CS 4000	CS 4500	CS 3000 A*	CS 4000 A*	CS 4500 A*
Arbetsbredd - cm	250	300	400**	450**	300	400**	450**
Antal såbillar							
Släpbillar	21/25	25/29	35/39	39	25/29	35/39	39
Skivbillar	21/23	25/27	35/37	-	27/—	35/37	37
Radavstånd - mm :							
Släpbillar	119/100	120/103	114/102	115	120/103	114/103	115
Skivbillar	119/109	120/111	114/108	-	111/—	114/108	122
Vikt - kg :							
Släpbillar	440/465	490/510	695/730	770	475/500	785/805	850
Skivbillar	500/515	555/575	800/825	-	570/—	900/920	690
Transportbredd - cm	264/264	300/300	437/437	470	300/300	420/420	465
Behållarvolym - liter	430	490/490	710	710	440	600	600
Däck	6.00 x 16	6.00 x 16	10.0/75-15	10.0/75-15	-	-	-

* A = Påbyggnadsmaskin



Överums Bruk AB
 S-590 96 Överum
 Tel: +46 493 361 00
 Fax: +46 493 308 00
 E-mail:sales@overums-bruk.se
 www.kongskilde.com

Återförsäljare: