

Trelleborg Wheel Systems



Produktsortiment

Radialsortiment. TM-däck



TM900 High Power

DRIVANDE DÄCK

TM900 High Power är utvecklat i samarbete med ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. Däcket är anpassat för traktorer med 200-360 hästkrafter och hastigheter upp till 65km/h. Hög dragkraft, utmärkt självrensning, god komfort och låg bränsleförbrukning gör Trelleborg TM900 High Power till det mest avancerade radialdäcket för lantbruk.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- högre effektivitet
- stora besparingar
- utmärkt självrensning
- bästa komfort

600/70R28	157A8	(157B)
600/70R30	158A8	(158B)
600/70R30	158D	(155E) NY
710/60R30	162D	(159E) NY
710/60R34	164D	(161E) NY
600/70R34	160D	(157E)
650/75R38	169A8	(169B)
650/85R38	173A8	(173B)
800/70R38	178A8	(178B) NY
900/60R38	178D	(175E) NY
710/70R42	173A8	(173B)
710/70R42	173D	(170E) NY
710/70R42*	179A8	(179B)
710/75R42	175D	(172E)
900/60R42	180D	(177E) NY

* För skördetröskor



TM800

NU GODKÄNDA
FÖR 65KM/H

DRIVANDE DÄCK

Med sin överlägsna prestanda på fält och på väg är TM800 idealiskt att använda på traktorer upp till 260 hästkrafter.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- utmärkt dragkraft
- överlägsen lastkapacitet vid höga hastigheter
- minskad markpackning
- körkomfort och vägsäkerhet
- enastående slitstyrka under alla arbetsförhållanden

440/65R24	128D
480/65R24	133D
540/65R24	140D
540/65R26	141D
340/65R28	118D
440/65R28	131D
480/65R28	136D
540/65R28	142D
600/65R28	147D
540/65R30	143D
540/65R34	145D
600/65R34	151D
540/65R38	147D
600/65R38	153D
650/65R38	157D
710/70R38	166D
600/65R42	154D
650/65R42	158D
600/65R26	147D

TM800 HS

480/65R28	142D	(139E) HS
540/65R28	149D	(146E) HS
600/65R28	154D	(151E) HS
540/65R30	150D	(147E) HS
540/65R34	152D	(149E) HS
600/65R34	157D	(154E) HS
540/65R38	153D	(150E) HS
600/65R38	159D	(156E) HS
650/65R38	163D	(159E) HS
710/70R38	171D	(168E) HS



TM700

DRIVANDE DÄCK

70-serien är välkänd för sin prestationsförmåga och mångsidiga användbarhet. Serien finns också i high speed och i trädgårds-/vingårds versioner.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- utmärkt självrensning
- utmärkta köregenskaper och komfort på väg
- förtäfflig dragkraft
- hög komfort och jämnt slitage

260/70R16	109A8	(109B)
280/70R16	112A8	(112B)
280/70R18	114A8	(114B)
260/80R20	106A8	(106B)
300/70R20	110A8	(110B)
320/70R20	113A8	(113B)
360/70R20	120A8	(120B)
380/70R20	122A8	(122B)
320/70R24	116A8	(116B)
360/70R24	122A8	(122B)
380/70R24	125A8	(125B)
420/70R24	130A8	(130B)
480/70R24	138A8	(138B)
480/70R26	139A8	(139B)
320/70R28	119A8	(119B)
360/70R28	125A8	(125B)
380/70R28	127A8	(127B)
420/70R28	133A8	(133B)
480/70R28	140A8	(140B)
480/70R28	145D	(148A8)
420/70R30	134A8	(134B)
480/70R30	141A8	(141B)
520/70R30	145A8	(145B)
480/70R34	143A8	(143B)
520/70R34	148A8	(148B)
480/70R38	145A8	(145B)
520/70R38	150A8	(150B)
580/70R38	155A8	(155B)
580/70R42	158A8	(158B)
620/70R42	166A8	(166B)

TM700 HS

480/70R30	147D	(144E) HS
520/70R30	151D	(148E) HS



TM300S

DRIVANDE DÄCK

De höga nabbarna och dess speciella form gör TM300S idealiskt på fuktiga och tunga jordar.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- idealiskt på fuktigt och tung jord
- utmärkt grepp
- hög självrensningskapacitet

13.6R36	127A8	(124B)
14.9R38	133A8	(130B)



TM200

DRIVANDE DÄCK

Speciellt formgivet för framaxeln hos fyrhjuldrivna traktorer. TM200 fungerar även utmärkt på bakaxeln på traktorer med låg effekt.

FRÄMSTA EGENSKAP:

- utmärkt dragkraft

11.2R20	111A8	(108B)
16.9R26	135A8	(132B)



TM600

DRIVANDE DÄCK

Standardserie med metriska storlekar för slanglös montering.

FRÅMSTA EGENSKAPER:

- hög belastningskapacitet och dragkraft
- god komfort på väg
- skonsam mot marken
- utmärkt självrensning

280/85R20*	112A8 (109B)	(11.2R20)
320/85R20	119A8 (116B)	(12.4R20)
280/85R24	115A8 (112B)	(11.2R24)
320/85R24	122A8 (119B)	(12.4R24)
340/85R24	125A8 (122B)	(13.6R24)
380/85R24	131A8 (128B)	(14.9R24)
420/85R24	137A8 (134B)	(16.9R24)
280/85R28	118A8 (115B)	(11.2R28)
320/85R28	124A8 (121B)	(12.4R28)
340/85R28	127A8 (124B)	(13.6R28)
380/85R28	133A8 (130B)	(14.9R28)
420/85R28	139A8 (136B)	(16.9R28)
380/85R30	135A8 (132B)	(14.9R30)
420/85R30	140A8 (137B)	(16.9R30)
460/85R30	145A8 (142B)	(18.4R30)
420/85R34	142A8 (139B)	(16.9R34)
460/85R34	147A8 (144B)	(18.4R34)
320/85R38	129A8 (126B)	(12.4R38)
340/85R38	133A8 (130B)	(13.6R38)
420/85R38	144A8 (141B)	(16.9R38)
460/85R38	149A8 (146B)	(18.4R38)
520/85R38	155A8 (152B)	(20.8R38)
480/80R42	151A8 (151B)	(18.4R42)
520/85R42	157A8 (157B)	(20.8R42)
480/80R46	158A8 (158B)	(18.4R46)
230/95R48	136A8 (136B)	NY

* Design Data



TM100

DRIVANDE DÄCK

Radodlingsdäck.

FRÅMSTA EGENSKAPER:

- effektivt för odling i rader
- hög komfort

230/95R32	128A8 (128B)
270/95R32	136A8 (136B)
230/95R36	130A8 (130B)
210/95R44	120A8 (120B)
230/95R44	134A8 (134B)
270/95R44	142A8 (142B) NY
300/95R46	148A8 (148B)
270/95R48	144A8 (144B) NY



TM2000

FÖR SKÖRDETRÖSKOR OCH ANDRA TUNGA APPLIKATIONER

Den nya generationen radialdäck för skördetröskor och andra tunga applikationer inom lantrbruk.

FRÅMSTA EGENSKAPER:

- mindre risk för punkteringar
- utmärkt sidostabilitet
- hög belastningskapacitet
- utmärkt dragkraft

620/75R26	166A8
650/75R32	172A8
710/75R32	177A8
800/65R32	178A8
900/60R32	181A8



TM190

DRIVANDE DÄCK

Lämpligt inom många olika typer av användningsområden och på olika typer av jordar.

FRÅMSTA EGENSKAPER:

- goda egenskaper både på fält och väg
- nabbarnas utformning ger goda egenskaper på gräs
- minskad risk för punkteringar

7.50R20	6PR
8.00R20	6PR
9.5R20	8PR
8.3R24	8PR
9.5R24	107A8
12.4R32	122A8
12.4R36	124A8



Twin Radial

FÖR VAGNAR

Radialdäck i AMTP-utförande som fungerar utmärkt under alla arbetsförhållanden.

FRÅMSTA EGENSKAPER:

- hög komfort och jämnt slitage
- utmärkt självrensning
- låg bränsleförbrukning
- skonsam mot marken

500/60R22.5	155D
560/60R22.5	161D
580/65R22.5	159D
600/55R26.5	165D
680/55R26.5	165D
650/65R30.5	176D
750/60R30.5	181D
850/50R30.5	182D

Radialsortiment. TM- & Twin Radial däck

Diagonalsortiment. Industritraktordäck



T409

INDUSTRITRAKTOR

Däckets konstruktion och mönster gör det idealiskt för arbete på väg.

23.1-26 12PR T409



T307

AW305



AF302

T452



RT HS

IMPLEMENT FÖR VAGNAR

Metrisk implementdäck som är slanglösa och load/speed-index graderade. Rekommenderade för vagnar och lanbruksmaskiner.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- skonsam mot marken
- lågt rullmotstånd vid vägtransporter
- brett produktsortiment

RT HS: Högstastighetsdäck för frilande service.

200/95-12	97A8	T307 NY
200/95-12	101A8	AF302
260/90-13	121A8	AF302
260/70-15.3	116A8	AW305
260/70-15.3	126A8	AW305
260/70-15.3	131A8	AW305
300/80-15.3	132A8	AW305
300/80-15.3	123A8	T452
300/80-15.3	141A8	AW305
320/80-15.3	145A8	AW305
180/90-16	100A8	AF302
190/90-16	108A8	AF302
200/90-16	111A8	AF302
210/95-16	120A8	AF302
260/70-16	134A8	AW305
340/55-16	140A8	AW305
360/65-16	148A8	AW305
360/70-16	137A8	AW305
380/55-17	138A8	AW305
420/55-17	133A	T421 NY
480/45-17	146A8	AW305
520/50-17	159A8	T306
10.0/80-12	8 PR	AW305
10.0/80-12	10 PR	AW305
555/45-17	154F	RT HS



Diagonalsortiment.

Implement Standard- & High Speed däck

Diagonalsortiment.

Twindäck

T414



T421



TWIN TRACTOR

Idealiskt för traktorer och skördetröskor.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- ger ökat utbyte från traktorer och andra dragmaskiner
- hög dragkraft
- utmärkt självrensning

400/55-17.5 125A8 T414

360/60-24 122A8 T421

400/60-26.5 116A8 T414

500/60-26.5 141A8 T414

600/55-26.5 148A8 T414

600/55-30.5 150A8 T414

600/60-30.5 153A8 T414

750/45-30.5 143A8 T414

750/50-30.5 159A8 T414

800/55-30.5 172A8 T414

900/60-32 176A8 T414

710/55-34 155A8 T414

650/60-38 161A8 T414

710/65-38 161A8 T414

750/65-38 171A8 T414

850/50-38 163A8 T414

850/60-38 175A8 T414

850/55-42 161A8 T414

T423



T421



T404



T478

TWIN IMPLEMENT

Komplett sortiment av lågtrycksdäck för lantbruksmaskiner i både lätt och svår service.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- stor kontaktyta som minimerar markpackningen
- lågt marktryck
- lågt rullmotstånd på mjukt underlag
- god sidostabilitet

280/60-15.5 115A8 T421

280/60-15.5 128A8 T478

400/60-15.5 145A8 T404

400/60-15.5 145A8 T478

400/55-17.5 131A8 T404

400/55-22.5 147A8 T404 **NY**

500/45-22.5 146A8 T404

500/60-22.5 155A8 T404

500/60-22.5 155A8 T421

560/45-22.5 154A8 T404

560/60-22.5 158A8 T404

560/60-22.5 167A8 T404

600/50-22.5 156A8 T404

600/50-22.5 156A8 T423

710/40-22.5 158A8 T404

750/45-22.5 165A8 T404

400/60-26.5 147A8 T404

500/60-26.5 159A8 T421

600/55-26.5 166A8 T404

600/55-26.5 166A8 T421

600/55-26.5 173A8 T421

710/45-26.5 169A8 T404

710/45-26.5 169A8 T423

800/40-26.5 172A8 T404

800/40-26.5 172A8 T423

600/60-30.5 171A8 T421

650/65-30.5 173A8 T404

650/65-30.5 173A8 T421

710/50-30.5 175A8 T404

710/50-30.5 175A8 T423

750/60-30.5 178A8 T404

750/60-30.5 178A8 T421

800/45-30.5 178A8 T404

800/45-30.5 178A8 T423

850/50-30.5 179A8 T404

T421



T428



T423



T422

TWIN AMPT

Lågtrycksdäck för fält och väg.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- anpassat för hastigheter upp till 65km/h
- lämpligt för maskiner och redskap med mycket vägtransporter

620/50B22.5 160D T423

650/45B22.5 160D T422

710/40B22.5 161D T423

620/55B26.5 166D T421

650/55B30.5 168D T428

750/50B30.5 173D T428

850/45B30.5 176D T423

T404



TWIN GARDEN TRACTOR

Lågtrycksdäck främst konstruerat för gräs och känsliga markförhållanden.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- maximal flexibilitet på både hårt och mjukt underlag
- minimal markpackning och spår-bildning

400/55-17.5 110A5 T404

400/55-22.5 112A5 T404

500/45-22.5 121A5 T404

500/60-22.5 127A5 T404

550/45-22.5 126A5 T404

550/60-22.5 134A5 T404

23.1-26 143A5 T409

600/60-30.5 142A5 T404

Diagonalsortiment.

Twindäck



T404

T421



T422



T428

TWIN FORESTRY

Skogsdäck utvecklade för maximal prestanda i skogsservice.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- utmärkt stabilitet och komfort
- pålitlighet
- extra dragkraft och suverän framkomlighet

600/50-22.5 LS2	143A8	T428
600/50-22.5 LS2	149A8	T428 SB
650/45-22.5 LS2	135A8	T422
650/45-22.5 LS2	150A8	T422 SB
710/40-22.5 LS2	145A8	T428
710/40-22.5 LS2	151A8	T428 SB
600/55-26.5 LS2	154A8	T422 SB
600/55-26.5 LS2	160A8	T428 SB
650/60-26.5 LS2	161A8	T428 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T422 SB
710/45-26.5 LS2	163A8	T428 SB
750/50-26.5 LS2	170A8	T428 SB
620/55-30.5 LS2	158A8	T428 SB
710/50-30.5 LS2	173A8	T428 SB
750/45-30.5 LS2	169A8	T428 SB
600/65-34 LS2	157A8	T422 SB
710/55-34	161A8	T422 SB
750/65-34	169A8	T422 SB
500/45-22.5	12 PR	T404
500/60-22.5	16 PR	T421 SB



T410

AGROFOREST

Formgivet för blandad skogs- och lantbruks service.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- bra dragkraft
- hög belastningskapacitet
- klarar såväl tuff skogs- som lantbruks service

320/85-24	127A8 (124B)	T410
380/85-24	137A8 (134B)	T410
380/85-28	139A8 (136B)	T410
420/85-28	144A8 (141B)	T410
420/85-30	145A8 (142B)	T410
460/85-30	150A8 (147B)	T410
420/85-34	147A8 (144B)	T410
460/85-34	152A8 (149B)	T410
420/85-38	149A8 (146B)	T410
460/85-38	154A8 (151B)	T410
520/85-38	160A8 (157B)	T410



T422 SB

TWIN LOADER

Däck för maskiner i svår terräng.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- stor dragkraft
- bärighet
- lång livslängd

600/65-34 TL	164A8	T422 SB
--------------	-------	---------



T459

INDUSTRIKTRAKTOR

Rekommenderade för grävmaskiner, lastare och maskiner i kommunal- och industriell drift.

FRÄMSTA EGENSKAPER:

- bra grepp
- god komfort och stabilitet

420/70-24	147A8	T459
480/70-28	157A8	T459
520/70-30	162A8	T459
520/70-34	171A8	T459
620/60-34	175A8	T459

Diagonaldäck.
Traktor fram

Däck för lätt service.

Lantbruk, Industri & Grönytor

Brett sortiment av däck från 3" till 16.5", utvecklade för lantbruks-, industri- och grönyteapplikationer. Finns även som kompletta hjul.

T539



T439



High Grip



Fälgar & kompletta hjulsystem.


Skog, Lantbruk & Grönytor



Trelleborg Wheel Systems tillverkar högkvalitativa fälgar från 3.5 till 46 tum för skogs-, lantbruks-, industri- och grönyteapplikationer.

Varje fälg är utvecklad i enighet med:

- kundens önskemål både för stora och små volymer
- hög kvalitet
- precision och kalibrering.



**No one is closer
to the earth**



TRELLEBORG

Trelleborg Wheel Systems

Henry Dunkers gata 1

231 81 Trelleborg

Tel: +0410-510 00 - Fax: 0410-139 96

www.trelleborg.com/wheelsystems_se