

PRODUKTSORTIMENT

DÄCK TILL LANTBRUK,
SKOGSBRUK, GRÖNYTOR
OCH INDUSTRI



TRELLEBORG

NO ONE IS CLOSER TO THE EARTH





TM800

Extra bred kontaktyta som tillåter tunga laster och kan arbeta med lågt tryck. Utmärkt på vägen, beträffande stabilitet och livslängd.

420/65 R 24 TL 126A8 (123B)*	540/65 R 30 TL 143A8 (140B)
440/65 R 24 TL 128A8 (125B)	540/65 R 34 TL 145A8 (142B)
480/65 R 24 TL 133A8 (130B)	600/65 R 34 TL 151A8 (148B)
540/65 R 24 TL 140A8 (137B)	540/65 R 38 TL 147A8 (144B)
340/65 R 28 TL 118A8 (115B)	600/65 R 38 TL 153A8 (150B)
440/65 R 28 TL 131A8 (128B)	650/65 R 38 TL 157A8 (154B)
480/65 R 28 TL 136A8 (133B)	710/70 R 38 TL 166A8 (163B)
540/65 R 28 TL 142A8 (139B)	600/65 R 42 TL 154A8 (151B)
600/65 R 28 TL 147A8 (144B)	650/65 R 42 TL 158A8 (155B)

(*) Peilmärk data



TM900 High Power

Radialdäck för traktorer med hög effekt som kräver hög belastningskapacitet och stor dragkraft på alla slags jordar. Enastående vägprestanda angående komfort och säkerhet.

600/70 R 28 TL 157 A8 (157B)	650/85 R 38 TL 173 A8 (173B)
600/70 R 30 TL 158 A8 (158B)	900/60 R 42 TL 180 A8 (177B)**
710/60 R 34 TL 164 A8 (161D)	710/70 R 42 TL 179 A8 (179B)
600/70 R 34 TL 160 D (157E)	710/70 R 42 TL 173 A8 (173B)*
800/70 R 38 TL 178 A8 (178B)**	710/75 R 42 TL 175 D (172E)
650/75 R 38 TL 169 A8 (169B)	480/80 R 46 TL 158 A8 (158B)

(*) Tillgänglig i olika Load Index
(**) Under framtagning



TM800 High Speed

Det mest avancerade däck ute på marknaden: vägprestandan hos TM800 kombinerat med den mest sofistikerade teknologin för tillverkning.

480/65 R 28 TL 142D (139E)	600/65 R 34 TL* 157D (154E)
540/65 R 28 TL 149D (146E)	540/65 R 38 TL 153D (150E)
600/65 R 28 TL 154D (151E)	600/65 R 38 TL 159D (156E)
540/65 R 30 TL 150D (147E)	650/65 R 38 TL 163D (159E)
540/65 R 34 TL 152D (149E)	710/70 R 38 TL 171D (168E)

(*) Under framtagning



TM600

Utmärkt dragkraft, självrensning, slitmotstånd och lång livslängd. Låg jordpackning. Gjort för slanglös montering.

	Motsvarighet
280/85 R 20 TL 112A8 (109B)*	11.2 R 20
320/85 R 20 TL 119A8 (116B)	12.4 R 20
280/85 R 24 TL 115A8 (112B)	11.2 R 24
320/85 R 24 TL 122A8 (119B)	12.4 R 24
340/85 R 24 TL 125A8 (122B)	13.6 R 24
380/85 R 24 TL 131A8 (128B)	14.9 R 24
420/85 R 24 TL 137A8 (134B)	16.9 R 24
280/85 R 28 TL 118A8 (115B)	11.2 R 28
320/85 R 28 TL 124A8 (121B)	12.4 R 28
340/85 R 28 TL 127A8 (124B)	13.6 R 28
380/85 R 28 TL 133A8 (130B)	14.9 R 28
420/85 R 28 TL 139A8 (136B)	16.9 R 28
380/85 R 30 TL 135A8 (132B)	14.9 R 30
420/85 R 30 TL 140A8 (137B)	16.9 R 30
460/85 R 30 TL 145A8 (142B)	18.4 R 30
420/85 R 34 TL 142A8 (139B)	16.9 R 34
460/85 R 34 TL 147A8 (144B)	18.4 R 34
340/85 R 38 TL 133A8 (130B)	13.6 R 38
380/85 R 38 TL 139A8 (136B)*	14.9 R 38
420/85 R 38 TL 144A8 (141B)	16.9 R 38
460/85 R 38 TL 149A8 (146B)	18.4 R 38
520/85 R 38 TL 155A8 (152B)	20.8 R 38
520/85 R 42 TL 157A8 (154B)*	20.8 R 42

(*) Peilmärk data



TM2000

För skördetröskor och skördemaskiner. Erbjuder utmärkta belastnings- och dragkraftsegenskaper kombinerat med utmärkt sidostabilitet och slitmotstånd.

Motsvarighet

620/75 R 26 TL	166 A8	23.1 R 26
800/65 R 32 TL	172 A8	30.5 LR 32
800/65 R 32 TL	178 A8	30.5 LR 32
650/75 R 32 TL	172 A8	24.5 R 32
710/75 R 32 TL	177 A8*	
900/60 R 32 TL	176 A8	

(*) Under framtagning



TWIN TRACTOR

Däckmönster med djupa effektiva nappar i tre olika vinklar för maximal dragkraft och utmärkt självrensning.

400/55-17.5 TL	125 A8	T414	900/60-32 TL	176 A8	T414
360/60-24 TL	122 A8	T421	710/55-34 TL	155 A8	T414
400/60-26.5 TL	116 A8	T414	650/60-38 TL	161 A8	T414
500/60-26.5 TL	141 A8	T414	710/65-38 TL	161 A8	T414
600/55-26.5 TL	148 A8	T414	750/65-38 TL	158 A8	T414
600/55-30.5 TL	150 A8	T414	750/65-38 TL	171 A8	T414
600/60-30.5 TL	153 A8	T414	850/50-38 TL	162 A8	T414
750/45-30.5 TL	143 A8	T414	850/60-38 TL	175 A8	T414
750/50-30.5 TL	159 A8	T414	850/55-42 TL	161 A8	T414
800/55-30.5 TL	172 A8	T414			



TWIN RADIAL

Mycket praktiskt på fältet och med utmärkt prestanda på vägen. Idealiskt för alla slags jordar.

500/60 R 22.5	155 D	680/55 R 26.5 TL	165 D
560/60 R 22.5 TL	161 D	650/65 R 30.5	176 D
580/65 R 22.5 TL	159 D	750/60 R 30.5	181 D*
600/55 R 26.5	165 D	850/50 R 30.5	182 D

(*) Preliminär data



NEW IMPLEMENT

All-round-däck för vagnar och redskap. Tillgängligt i ett brett sortiment av storlekar och mönster.

200/95-12 TL	101 A8 AF 302 (ersätter 7.00-12)	190/90-16 TL	108 A8 AF 302 (ersätter 6.50-16)
10.0/80-12 TL	8 PR AW 305	200/90-16 TL	111 A8 AF 302 (ersätter 7.00-16)
10.0/80-12 TL	10 PR AW 305	210/95-16 TL	120 A8 AF 302 (ersätter 7.50-16)
260/90-13 TL	121 A8 AF 302 (ersätter 9.00-13)	260/70-16 TL	134 A8 AW 305 (ersätter 10.5/65-16)
260/70-15.3 TL	116 A8 AW 305 (ersätter 10.0/75-15.3)	340/55-16 TL	137 A8 AW 305 (ersätter 13.0/55-16)
260/70-15.3 TL	126 A8 AW 305 (ersätter 10.0/75-15.3)	360/65-16 TL	148 A8 AW 305 (ersätter 14.0/65-16)
260/70-15.3 TL	131 A8 AW 305 (ersätter 10.0/75-15.3)	360/70-16 TL	137 A8 AW 305 (ersätter 13.0/75-16)
300/80-15.3 TL	132 A8 AW 305 (ersätter 11.5/80-15.3)	380/55-17	138 A8 AW 305
300/80-15.3 TL	141 A8 AW 305 (ersätter 11.5/80-15.3)	480/45-17	146 A8 AW 305
320/80-15.3 TL	145 A8 AW 305 (ersätter 12.5/80-15.3)	520/50-17	159 A8 Rib Trailer 306
180/90-16 TL	100 A8 AF 302 (ersätter 6.00-16)		



TM700

Utbytbar med de motsvarande standardstorlekarna utan att fälgan behöver ändras. Reducerar markskadan till ett minimum och garanterar utmärkt dragkraft.

260/80 R 20	106A8 (106B)	380/70 R 28 TL	127A8 (127B)
300/70 R 20 TL	110A8 (110B)	420/70 R 28 TL	133A8 (133B)
320/70 R 20 TL	113A8 (113B)	480/70 R 28 TL	140A8 (140B)
360/70 R 20 TL	120A8 (120B)	420/70 R 30 TL	134A8 (134B)
380/70 R 20 TL	122A8 (122B)	480/70 R 30 TL	141A8 (141B)
320/70 R 24 TL	116A8 (116B)	520/70 R 30 TL	145A8 (145B)
360/70 R 24 TL	122A8 (122B)	480/70 R 34 TL	143A8 (143B)
380/70 R 24 TL	125A8 (125B)	520/70 R 34 TL	148A8 (148B)
420/70 R 24 TL	130A8 (130B)	480/70 R 38 TL	145A8 (145B)
480/70 R 24 TL	138A8 (138B)	520/70 R 38 TL	150A8 (150B)
480/70 R 26 TL	139A8 (139B)	580/70 R 38 TL	155A8 (155B)
320/70 R 28 TL	119A8 (119B)	580/70 R 42 TL	158A8 (158B)
360/70 R 28 TL	125A8 (125B)	620/70 R 42 TL	166A8 (166B)



TM700

Formgivet för arbete i fruktträdgårdar och vinodlingar. Passar traktorer med medel/låg effekt, både på fram- och bakdäck.

260/70 R 16 TL	109A8 (109B)	280/70 R 18 TL	114A8 (114B)
280/70 R 16 TL	112A8 (112B)		



TM200

Speciellt formgivet för framaxeln hos fyrhjulsdrivna traktorer. Fungerar även utmärkt på bakaxeln på traktorer med låg effekt.

11.2 R 20 TT	111A8 (108B)	16.9 R 26 TT	135A8 (132B)
--------------	--------------	--------------	--------------



TM300S

Utmärkt grepp och utmärkta självreningsegenskaper. Idealiskt på fuktiga och tunga jordar.

13.6 R 36 TT	127A8 (124B)		
14.9 R 38 TT	133A8 (130B)		



TM700 High Speed

Avsett för traktorer utrustade med fullständigt eller delvist fjädringssystem. Kännetecknas av utmärkt prestanda både på väg och fält.

480/70 R 28 TL	145D (148A8)	520/70 R 30 TL	151D (148E)
480/70 R 30 TL	147D (144E)		



TM100

Radodlingsdäck i radialutförande lämpligt för odling i rader.

Välkänt för sin komfort och effektivitet.

230/95 R 32 TL 139A2 (128A8)

270/95 R 32 TL 146A2 (135A8)

230/95 R 36 TL 141A2 (130A8)

210/95 R 44 TL 127A2 (116A8)

230/95 R 44 TL 145A2 (134A8)

300/95 R 46 TL 158A2 (147A8)

270/95 R 48 TL 154A2 (143A8)



TM99

Idealiskt på hård, svår och stenig mark.

Utmärkta egenskaper på vägen.

12.4-28 6/8 PR

13.6-28 6/8 PR

14.9-28 6/8 PR

16.9-30 6/8 PR

18.4-30 6/8/10/12/14 PR

13.6-36 6/8 PR



TM93

Detta däck har starka tvärgående nabbar som motverkar stötar, skärningar och nötningar samt ger maximal dragkraft.

14.9-24 6/8 PR

12.4-28 6 PR

14.9-28 6/8 PR

16.9-30 6/8 PR

18.4-30 10/12 PR

18.4-34 10/12 PR

12.4-36 6/10 PR

12.4-38 6 PR

13.6-38 6 PR



PD360

Formgivet för användning på sumpiga och träskartade jordar.

Däcket har utmärkta dragkraftsegenskaper.

13.6 R 38 6 PR

14.9 R 38 8 PR

16.9 R 38 8 PR

18.4 R 38 8 PR



MB39

Diagonaldäck idealiskt för skördetröskor.

Garanterar maximal effekt både på fältet och på vägen.

18.4-26 12 PR

23.1-26 TL 14 PR

28.1-26 TL 14 PR

18.4-30 12 PR

21L-30 12 PR

30.5L-32TL 12 PR

30.5L-32TL 14 PR

35.5L-32TL 12 PR

TWIN IMPLEMENT

Däck med lågt marktryck, formgivet huvudsakligen för arbete på fält.
Tillgängligt i ett brett sortiment av mönster.



TWIN404

Ett skonsamt mönster med avrundade skulderpartier och en bred kontaktyta för känsliga markförhållanden.

400/60-15.5 TL	145 A8	T404
400/55-17.5	131 A8	T404
400/55-22.5	147 A8	T404
500/45-22.5 TL	146 A8	T404
560/45-22.5 TL	154 A8	T404 (ersätter 550/45-22.5)
500/60-22.5 TL	155 A8	T404
560/60-22.5 TL	158 A8	T404 (ersätter 550/60-22.5)
560/60-22.5 TL	167 A8	T404 (ersätter 550/60-22.5)
600/50-22.5 TL	156 A8	T404
710/40-22.5 TL	158 A8	T404 (ersätter 700/40-22.5)

750/45-22.5 TL	165 A8	T404
400/60-26.5	147 A8	T404
600/55-26.5 TL	166 A8	T404
710/45-26.5 TL	169 A8	T404 (ersätter 700/50-26.5)
800/40-26.5 TL	172 A8	T404
650/65-30.5 TL	173 A8	T404
710/50-30.5 TL	175 A8	T404 (ersätter 700/50-30.5)
750/60-30.5 TL	178 A8	T404
800/45-30.5 TL	178 A8	T404
850/50-30.5 TL	179 A8	T404



TWIN421 TWIN423

Däckmönster med öppen kontaktyta för god dragkraft och självrensning. De avrundade skulderpartierna ger mjuk markkontakt.

280/60-15.5 TL	115 A8	T421
500/60-22.5 TL	155 A8	T421
500/60-26.5 TL	159 A8	T421
600/55-26.5 TL	166 A8	T421


600/55-26.5 TL	173 A	T421
600/60-30.5 TL	171 A8	T421
650/65-30.5 TL	173 A8	T421
750/60-30.5 TL	178 A8	T421



TWIN478

Långribbat mönster med lågt rullmotstånd. Rundade skulderpartier som ger mjuk kontakt mot marken.

280/60-15.5	128 A8	T478	400/60-15.5 TL	145A8	T478
-------------	--------	------	----------------	-------	------



Twin423

600/50-22.5 TL	156 A8	T423
710/45-26.5 TL	169 A8	T423 (ersätter 700/50-26.5)
800/40-26.5 TL	172 A8	T423
710/50-30.5 TL	175 A8	T423 (ersätter 700/50-30.5)
800/45-30.5 TL	178 A8	T423



TWIN LOADER

Däck för maskiner och tunga fordon i svår terräng. Med stor dragkraft och bärighet samt lång livslängd.

600/65-34 TL	164 A8	T422 SB
--------------	--------	---------



TWIN FORESTRY

Stålförstärkta däck med hög prestanda för skogsarbete under svåra förhållanden. Mönstren har formgivits för bästa dragkraft och framkomlighet utan att skada marken.

Twin422

500/45-22.5 12 T404 FS	600/65-34 157 A8 T422 SB FS
500/60-22.5 16 T421 SB FS	710/55-34 161 A8 T422 SB FS
650/45-22.5 135 A8 T422 FS	750/65-34 169 A8 T422 SB FS
650/45-22.5 150 A8 T422 SB FS	400/60-26.5 12 T414 FS
600/55-26.5 154 A8 T422 SB FS	600/60-30.5 14 T414 FS
710/45-26.5 163 A8 T422 SB FS	600/65-34 14 T414 FS

600/50-22.5 143 A8 T428 FS
600/50-22.5 149 A8 T428 SB FS
710/40-22.5 145 A8 T428 FS
710/40-22.5 151 A8 T428 SB FS
600/55-26.5 160 A8 T428 SB FS
650/60-26.5 161 A8 T428 SB FS
710/45-26.5 163 A8 T428 SB FS
750/50-26.5 170 A8 T428 SB FS
620/55-30.5 158 A8 T428 SB FS
750/45-30.5 169 A8 T428 SB FS
710/50-30.5 173 A8 T428*

(* Under framtågning)



Twin428



TWIN AMPT

(Agricultural Multi Purpose Tyre)

Däck med lågt marktryck för all-round-användning på fältet och på vägen. För hastigheter upp till 65 km/h.

620/50-22.5 TL 160 D T423	620/55-26.5 TL 166 D T421
710/40-22.5 TL 161 D T423	650/55-30.5 TL 168 D T428
850/45-30.5 TL 176 D T423	750/50-30.5 TL 173 D T428
650/45-22.5 TL 160 D T422	



TWIN GARDEN TRACTOR EWR

Skräddarsydda däck för grönytor som ger mindre markskador, förenklar arbetet, skyddar grönytor och ger lång livslängd.

400/55-17.5 TL 110 A5 T404 GT	550/60-22.5 TL 134 A5 T404 GT
400/55-22.5 TL 112 A5 T404 GT	600/50-22.5 TL 134 A5 T404 GT
500/45-22.5 TL 121 A5 T404 GT	23.1-26 TL 143 A5 T409 GT
500/60-22.5 TL 127 A5 T404 GT	600/60-30.5 TL 142 A5 T404 GT
550/45-22.5 TL 126 A5 T404 GT	



INDUSTRIAL TRACTOR

Diagonal-bältesdäck som förenar diagonal- och radialdäckets bästa egenskaper.

Monteras på standardfälg.

23.1-26 TL 12 PR T409	520/70-30 TL 162 A8 T459
420/70-24 TL 147 A8 T459	520/70-34 TL 171 A8 T459
480/70-28 TL 157 A8 T459	620/60-34 TL 175 A8 T459

Trelleborg Industri AB
Business Unit Agri & Forest Tires
231 81 Trelleborg, Besöksadress: Henry Dunkers gata 1
Tel: 0410-510 00 - Fax: 0410-139 96
www.trelleborg.com/wheelsystems_se



NO ONE IS CLOSER TO THE EARTH