



# AKRON-Skrivtransportör med tillbehör

FÖR EFFEKTIVARE SPANNMÅLSHANTERING!

## AKRON-SKRUVEN, TYP T-30

diameter 4" (100 mm) standardlängder 4,5, 6,5 och 8,5 meter totalt längd. Längder upp till 12,5 m tillverkas på beställning.

För Akron-skrivar med 9,5—12,5 m. längd rekommenderas extraförstärkning om skruven skall flyttas ofta.

Vid stationär drift på magasin etc. är förstärkning ej behövlig.

Under de 2 år som Akron-skrivarna varit i marknaden ha de blivit kända för sin gedigna konstruktion och höga avverkningsförmåga. Skrivarna serieprovas för närvarande på Statens Maskinprovningar, Ultuna, Uppsala.

Ytterligare upplysningar finns i specialprospekt.




## SÄCKNINGSAPPARAT, AKRON, TYP TU-200

Anordningen består av en 2,5 m skrivtransportör. Ställning av stålrör med säckbord och handtag, 1 hk el. motor med motorskydd-strömbrytare.

Effektiv säckhållare.

Massivgummihjul.

Med Akron säckningsanordning säckas en man upp till 50 säck per timma.



## STÄLLNING AV STÅLRÖR FÖR AKRONSKRUVAR, TYP TS-30

Ställningen består av ett ställbart stativ med teleskopben och svängbara hjul. Med Akron-ställningen blir även de längsta skruvar lätthanterliga både i höjd- och sidled. Stor nytta av dessa egenskaper har man vid lastning.





### **BÖJLIGT SLUTMUNSTYCKE, TYP TB-10**

För att ytterligare anpassa Akron-skruben efter skiftande förutsättningar och behov levereras även böjligt slutmunstycke bestående av spirallindad stålslang.


Munstycket är försett med en snabbkoppling för anslutning till Akron-skruben.



### **PAFYLLNINGSTRATT 300 LIT., TYP TP-300 L.**

300-literstratten har fästnordning för Akron-skruv och renslucka i botten.

Tratt erfordras vid tömning av tankvagn eller om man skall mata skruven från säck.




### **PAFYLLNINGSTRATT 150 LIT., TYP TP-150 L.**

Är lämplig i samband med magasinsarbeten bl. a. om man har två skruvar som arbetar i linje (tandem).



### **EXTRA KULLAGER TILL AKRON- SKRUVEN, TYP TK-20**

Om driftsförhållandena är sådana att skruven ofta arbetar i tomgång rekommenderas Akron-skruv med lagring även i nedre änden. Lagret är lätt att montera.





## REMSKIVOR

I de fall man väsentligt behöver ändra Akron-skruvens kapacitet sker detta genom utbyte av remskivor på skruvsjälarna.

	ca v m
Stand. remskiva TR-1 till (T-30)	1100
Kilremskiva nr TR-2 .. (T-30)	850
.. nr TR-3 .. (T-30)	600

Drivande axelns varvtal 1400.



## EL MOTORER ELMO

220/380 volt, helkaplade, form R, cirka 1400 varv.

Erforderliga storlekar för Akron-skrivar:


	elmotor
	hk
För skruvlängd upp till 4,5 mtr	1
.. .. .. 6,5 ..	1,5
.. .. .. 9,5 ..	2
.. .. .. 12,5 ..	3



## BENSINMOTOR CLINTON TYP A-400

1-cyl., 2-takt, luftkyld horisontal axel. Med standardutrustning: effekt 2,5 hk vid 3.600 varv per minut.

Standardtillbehör: Luftfilter av purulator-typ, ljuddämpare, pneumatisk varvtalsregulator, 30° snedställd förgasare, snörstart, bränsletank, reduktionsväxel 1:4, således utgående varvtal 900 varv per minut. Vikt 8 kg.



## KONSOLL OCH KILREMSKIVA FÖR EL-RAKET MOTORSÄG, TYP TRK-10

Den som redan har eller tänker anskaffa El-raket motorsåg kan mycket väl använda denna för drivning av transportören. En passande motorkonsoll med kilremskiva för rätt hastighet kan levereras.



