



AKRON-SKRUVEN

Den nya Universaltransportören

*Självklar
inom nationellt
lantbruk*

AKRON-skraven
för transporter vid bl. a.

- spannmålmagasin
- spannmålssilos
- spannmålstorkar
- kvarnkammare
- ladugårdar
- svinstallar
- betmassegravar
- konstgödselupplag
- vätskebehållare m. m.


Akron-skravar: mer driftskostnader

Det tar skruv med Akron-skruv



Den tidsbesparande tanktröskningen erfodrar bekväm avlastning vid gårdsmagasin och upplag av lös spannmål. AKRON-skruv är idealisk lösning för snabb och bekväm av- och inlastning — utan dyrbara anordningar.

Omflyttning och luftning av spannmål inom magasin sker snabbt och enkelt med AKRON-skruv. Transporter från golv till kvarnintag eller för uppsäckning sker med ett minimum av manuellt arbete. Lastning av traktorvagn eller lastbil kan göras direkt från magasin.



Fyllning och tömning av spannmålsilos i förekommande typer kan utföras med AKRON-skrudar i passande längder. Med AKRON-skruv möjliggöres stora besparingar då självtömmande silos nu ej längre erfordras för bekväm spannmålstömning.

Akron-skruv är en svensk koal



Stora centrallagerhus och små magasin ha samma nytta av Akronskruven — den sparar arbete, tid och pengar åt envar och skänker ökad bekvämlighet.



Motorhusdelen är konstruerad så, att motorn kan placeras i olika lägen.



Ställbart fäste för placering på vagn eller upphängning. Föresett med bärhandtag.



Undre delen är försedd med inmatningsträtt, och av yrkesinspektionen godkänd skyddskorg.

De interna transportererna inom lantbruket kräver mängder av effektiva arbetstimmar per år. Arbetskraften blir allt dyrare och maskinella anordningar för arbetsunderlättande transporter allt nödvändigare.

Akronskruven är ett billigt hjälpmedel för arbetsfriare transporter av spannmål, fodermedel, konstgödsel, m. m.

Akronskruven kan och bör anskaffas av varje lantbrukare, som är angelägen om rationella arbetsmetoder genom små investeringar.



Typ T-30

Den nya Universaltransportören

Akronskruven levereras i standardlängder om 2—4—6—8 m, effektiv transportlängd därtill kommer: 45 cm för inmatningstratt, skyddskorg och motorkonsoll. Vid beställning *kan* varje önskad längd erhållas ävensom anfästningsdetaljer, stativ och påslagstrattar.

Skruvspiralen tillverkas av prima material i specialkonstruerat valsverk. Spiraler av önskad typ och storlek kan utföras på extra beställning.

Lagringen är utförd i samråd med SKF. — Smörjningen lätt åtkomlig.

Ytterröret eller tuben är ett heldraget kallvalsat stålrör med en ytterdiam. av 102 mm, godstjocklek 1,6 mm. Erforderliga skydd finnes och äro godkända av Yrkesinspektionen.

Kilrep av B-typ.

Motor: elektrisk eller bensin.

Akronskruven är vid leverans transportförsäkrad.

Avverkning vete pr. tim.

Längd meter	Kapacitet vid lyfthöjd meter					
	0	2	4	6	8	10
4	18.500	15.700	8.100	—	—	—
6	18.400	17.100	12.400	7.900	—	—
8	18.100	17.800	15.000	11.100	7.400	—
10	17.900	17.500	15.700	12.200	9.000	6.800

TILLVERKARE



Bröderna Abelson & Co.

Tel. 100 JÄRPÅS Tel. 200