

**FIAT**  
traktorer

**1180 / 1180DT / 1280DT / 1380DT / 1580DT / 1880DT**



235 700 | 248 700 | 263 200

# Specifikationer

1180      1180 DT      1280 DT      1380 DT      1580 DT      1880 DT

MOTOR		8065	8065	8065 turbo	8065 turbo	8365	8365 turbo
Typ FIAT		115/84	115/84	115/92	115/99	115/114	180/133
Max effekt	HK Dio/kW	2500	2500	2500	2400	2100	2100
Vid varv/minut	Kpm/Nm	35/350	35/350	-	48/480	52/520	66/660
Max vridmoment		1400	1400	-	1600	1400	1400
Vid varv/minut		6	6	6	6	6	6
Antal cylindrar		103 x 110	103 x 110	103 x 110	103 x 110	115 x 130	115 x 130
Cylindrar diam = slaglängd	mm	5,5	5,5	5,5	5,5	8,1	8,1
Cylindervolymer	liter	17,1	17,1	16,5	16,5	17,1	15,5
Konpressionsförhållande		2	2	2	2	2	2
Antal ramlar		Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes	Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes	Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes	Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes	Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes	Torrfilter med cyklorenerare Fullflödes
Luftrenare typ		180	180	180	180	280	280
Motorsjefilter typ							
Bromsaskens tynd	liter						
<b>KOPPLING</b>							
Diameter num		14"	14"	14"	14"	14"	14"
<b>TRANSMISSION</b>							
Antal växlar fram/back		12/4	12/4	12/4	12/4	12/4	12/4
Antal grupper fram/back		3/1	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
Synkronisering växellåda	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Max. hastighet	km/h	28,9	28,9	28,9	29,8	29,4	29,4
<b>KRAFTUTTAG</b>							
Antal spjelen på 540 axeln		6	6	6	6	6	6
Antal spjelen på 1000 axeln		21	21	21	21	21	21
OECD effekt vid 540 PTO-varv	HK&W	96/71	96/71	-	118/87	129/95	-
Motorsvarv vid 540 PTO-varv		2220	2220	2220	2090	1860	-
OECD effekt vid 1000 PTO-varv	HK&W	100/74	100/74	110/81	123/90	132/97	158/116
Motorsvarv vid 1000 PTO-varv		2400	2400	2400	2300	1975	1975
Tillkoppling	Hyd.	Hyd.	Hyd.	Hyd.	Hyd.	Hyd.	Hyd.
<b>HYDRAULIK</b>							
Vätskeflöde genom Pumpkapacitet	l/min.	50,5	50,5	54,6	54,6	55,7	55,7
Arbetstryck	kp/cm <sup>2</sup> /MPa	170/17	170/17	170/17	170/17	170/17	170/17
Periodiskt tillgänglig oljemängd	l	33	33	33	33	33	33
Lufthävar	kg/kN	3820/37,5	3820/37,5	3820/37,5	3820/37,5	5330/53	5330/53
Fästyndersättning enst./ubh. verk.	3:eid	3:eid	3:eid	3:eid	3:eid	3:eid	3:eid
Utvändig manövrering av dragarmarna	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Trepunktsupphängning	Kat. II	Kat. II	Kat. II	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling	Snabbkoppling
<b>FRAMAXEL</b>							
Teleskopisk	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Spårvidder	mm	1600-2100	1800-2200	1800-2200	1800-2200	1800-2200	1800-2200
Antal Steg		6	5	5	5	5	4
PAVT	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Hydr. diff. spår. (tillkoppl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>BAKAXEL</b>							
Spårvidder	mm	1620-2220	1620-2220	1620-2220	1620-2220	1620-2220	1620-2220
Antal Steg		7	7	7	7	7	7
PAVT	Nej	Nej	Nej	Nej	Ja	Ja	Ja
Hydr. diff. spår. (tillkoppl.)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>STYRNING</b>							
Typ Östbrot		Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk	Hydrostatisk
Isoperbar rät uppt/medt, fram/back	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>VÄNDNINGSRADIE</b>							
Med styrbromsar framhjulsdrivning in/ur	mm	-4170	4490/5160	4490/5160	4490/5160	5000/5830	5000/5830
Utan styrbromsar framhjulsdrivning in/ur	mm	-4650	6130/6610	6130/6610	6130/6610	6750/7340	6750/7340
<b>BROMSAR</b>							
Skivbromsar typ	Väta	Väta	Väta	Väta	Väta	Väta	Väta
Hydrauliskt aktiverade	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydraulisk bromsventil f. släpvagn	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
<b>EL-SYSTEM</b>							
Batteri 12V	AH	170	170	170	170	170	170
Växelströmgenerator	W	660	660	660	660	660	660
Startmotor kapacitet	kW	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4
<b>DÄCKDIMENSIONER</b>							
Framdäck		11.00-16,6	14.9-28,6	14.9-28,6	16.9/14-28,6	16.9-28,6	16.9-28,6
Bakdäck		18.4-38,8	18.4-38,8	18.4-38,8	20.8-38,8	20.8-38,8	20.8-38,8
<b>FÖRÄRHYT</b>							
Typ		FIAT +CSS+	FIAT +CSS+	FIAT +CSS+	FIAT +CSS+	FIAT +CSS+	FIAT +CSS+
Lufthänsning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Värme-defroster	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Taklucka	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Tonade rutor	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Säs Grattar	Super De Luxe	Super De Luxe	Super De Luxe	Super De Luxe	Super De Luxe	Super De Luxe	Super De Luxe
Radio	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra	Extra
<b>MÄTT OCHVIKTER</b>							
Hytt	mm	2750	2670	2670	2750	2963	2963
Fribild under framaxeln	mm	662	470	470	470	495	495
Totalhöjd	mm	2900	2900	2900	2900	2950	2950
Totallängd	mm	4.096	4.162	4.162	4.182	4.435	4.510
Framviktbygga	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antal fronsvåkrar		10	10	10	10	10	10
Totalvikt inkl. fronsvåkrar	kg	5050	5545	5750	6580	7020	7100
Viktindelning fram	kg	2060	2535	2750	2950	3135	3200
Viktindelning bak	kg	2990	2990	3000	3630	3885	3900

Fian fabriker strävar efter att ständigt utveckla produkterna varför vi förbehåller oss rätten att utan förbehåll med tidigare utgivna produkter ändra uppgivna specifikationer när så påkallas.

FIAT LANTBRUK: BOX 234 24100 ESLÖV TLF 0413 - 18030