

FIATAGRI

FIAT 160-90 DT Turbo



Ötor

Fiat 8365.25, överladdad motor, vattenkyld.
Diesel med direktinsprutning.
Antal cylindrar: 6.
Cyl. diam x slaglängd: 115 x 130 mm.
Cyl. volym: 8102 cm³.
Kompressionsförhållande: 15.5:1.
Max. effekt DIN Hk/kW: 160/117.8.
Vid varv/minut: 2200.
Max. vridmoment kpm/Nm: 58/580.
Vid varv/min: 1500.
Specifik bränsleförbrukning vid max. vridmoment: 171 gram/Hkh.
Specifik bränsleförbrukning vid max. effekt: 180 gram/Hkh.
Insprutningspump av radtyp.
Dubbla bränslefilter.
Torrulfutrenare med cyklonförrrenare och säkerhetsfilter samt varningslampa.

Koppling

Motor: 12" dubbelt torrlamell med keramiska belägg och hydraulisk manövrering. Självjusterande.
PTO: Flerskivig lamellkoppling i oljebad med separat, hydraulisk manövrering.

Transmission med snabbväxel

Växellåda: 16 växlar fram och 16 back. Helt synkroniserad gruppväxellåda. Snabbväxel som medger fyra kopplingsfria växlesteg inom varje grupp. Dvs. växling inom respektive grupp kan ske utan att kraftflödet mellan motor och drivhjul avbrytes. Skiftnings mellan fram och back sker med separat spak.

Differential med hydraulisk differentialspärr.

Hastigheter km/h

(med hjulutrustning 20.8x38" vid 2200 motorvarv)

G	H	Framåt	Back
I	1	3.2	2.6
	2	3.9	3.1
	3	4.7	3.8
	4	5.7	4.6
II	1	6.5	5.2
	2	7.9	6.3
	3	9.6	7.6
	4	11.6	9.3
III	1	7.2	5.8
	2	8.8	7.0
	3	10.6	8.5
	4	12.9	10.3
IV	1	16.3	13.0
	2	19.8	15.8
	3	24.0	19.2
	4	29.1	27.9

G = Gruppväxellådan

H = Huvudväxellådan

Bromsar

Färdbroms: våta skivbromsar, hydrauliskt manöverade.
Handbroms: våta skivbroms, helt oberoende och handmanöverad.
Blinkande varningljus för åtdragen handbroms.

Framaxel

Centrmonterad differential med helt förskyddad drivaxel, utan effektkravande kardanknutar, med hydraulisk differentialspärre och slutdrev av planettyp helt skyddade av framhjulen.
Spårvidder: 1800–1900–2000–2100–2200 mm.
Minsta vändradie utanför styrbromsar: 7,3 m.

Styrning

Hydrostatisk, med separat oljekrets. Inställbar rattröhjd och lutningsvinkel.

Kraftuttag

Helt oberoende med hydraulisk tillkoppling.

1 3/8" – 6 och 21 splines axel.
Effekt OECD Hk/kW: max. 139/102,3.
— vid 540 PTO-varv: 132/97,2.
— vid 1000 PTO-varv: 136/100.
Motorvarv:
— vid 540 PTO-varv: 1950.
— vid 1000 PTO-varv: 2075.

Hydrauliskt system

Med dragkraft: läges- och blandreglering.
Dragkraftavkänning genom dragarmarna via en böjstav i oljebad.
Ny automatisk Quick Lift.
Teleskopiska stabiliseringstag och Walterscheid snabbkopplingsystem.
Max. pumpkapacitet: 56 l/min.
Max. arbetstryck: 170 bar.
Lyftkraft med dragarmarna i vägrätt läge: 6650 kp/66,5 kN.
Utvändigt regleringshandtag för lägesregleringen.
Variabel sänkkontroll med hydraulisk spär.
Reaktionsreglering.

Utvändig hydraulik: 2 st omställbara reglage + 1 st med flytläge, spärrläge och automatisk återgång.
6 st snabbkopplingar.
Tempoart tillgänglig oljemängd: ca 33 l.

El-system

Batteri: 12 V 170 Ah
Växelströmsgenerator: 780 Watt.
Startmotoreffekt: 4,8 Hp/3,5 kW.
Komplett belysningsanläggning med varningsblinker.
Säkerhetstart.
Kallstartutrustning: termostart.
7-polig släpvagnskontakt och takmonterade arbetslampa.

Förarplats

OECD godkänd Fiat Super Komfort-hytt CS 5.
Gummihuphängd, rymlig hytt med låg ljudnivå och perfekt runt-om sikt.
Bekvämt in- och utsättnings via halksäkra fotsteg. Hängande pedaler och helt plant golv.
Ergonomiskt riktigt placerade reglage med växelspärkarna placerade i instrumentbrädan under rattan.
Stoppat förarsäte i De-lux utförande med fällbara armstöd, inställbart i höjd- och längdriktning samt efter förarens vikt. Hydrauliskt stötdämpat.
Effektivt värmesystem med luftkonditionering och tonade rutor.
Öppningsbara sidorutor och bakruta samt taklucka.
Förberedd för radiomontering.
Stora filter för rening av den insugna luften.
Elektrisk vindrutetorkare med dubbla hastigheter och spolare.
Överskäddig instrumtpanel med elektronisk kontroll av bland annat kylvätskenivån, oljenivån i motor, växellåda, baksäte och hydrauliskt system samt för tillkopplad differentialspärre, 4-hjulsdrift och kraftuttag.
Stickuttag för sladdlampa och cigarettfändare.
Bullergrad: N 79.

Däcksutrustning

Fram: 16,9/14 × 28" Bak: 20,8 × 38"

Dragutrustning

Fabriksmonterat kombinationsdrag: Axia drag.

Volymer

Bränsletankar (180 + 100): 280 l
Motorns oljeyolvym: 18,3 l
Bakre transmission och hydraulift: 58,9 l

Dimensioner och vikter

(med 16,9/14 × 28" och 20,8 × 38" däck)

A: Hjulbas: 2885 mm
B: Total längd: 4420 mm
C: Höjd till motorhuv: 1820 mm
D: Höjd till ratt: 2190 mm
E: Främre spårvidd (5 lägen): från 1800 till 2220 mm
F: Bakre spårvidd (7 lägen): från 1620 till 2220 mm
G: Frigångshöjd under framaxel: 554 mm
H: Frigångshöjd under främre diff.: 475 mm
I: Höjd till avgasrör: 2976 mm
L: Höjd till hyttak: 2932 mm

Totalvikt

ca 7350 kg

Viktfördelning

Fram: 3150 kg.
Bak: 4200 kg.

Standardutrustning

Enl. gällande prislista.

Uppgifterna i denna broschyr är av allmän karaktär. Fiat Trattori förbehåller sig rätten att ändra tekniska specifikationer när så påträffas utan förlitlighet mot tidigare utgivna produkter.
För att vara sikre på att få korrekta, detaljerade och senaste informationer, tala med Er FIATAGRI återförsäljare.

 **FIATAGRI**

Återförsäljare:

