

# HAGEDORN

gör lastning och transport till l-mansarbete

- **Månsidiga**
- **Lättmanövrerade**
- **Driftsäkra**
- **Hög avverkning**

## Självlastervagnar LK+LL



# HAGEDORN

## Självlasteravgagnar LK+LL

Två välutrustade lastaravgagnar av kraftig och driftsäker konstruktion

### Standard- utrustning

Ramverk av fyrkantrör –  
grönfoderhäckar och fällbara  
påbyggnadshäckar, röryglar,  
begränsningslinor – uppfällbar bakläm  
med hjälpfjäder och centrallåsning –  
vridbar dragklyka – handbroms

(omflyttbar) – stödhjul –  
bottenelevator med medbringare –  
steglös manövrering av  
bottenelevatoren såväl fram- som  
bakifrån – hydr. manövrerad pick-up  
för LL, mekanisk för LK –  
urkopplingsbar pick-up med  
fjäderpinnar, upptagningsbredd 1,60 m  
– skäranordning (exkl. knivar) –  
belysning 12 v – kraftöverföringsaxel  
med slirkoppling.

### Extra- utrustning

Knivar till skäranordningen (3 el 7 st) –  
vidvinkelaxel – sidolämmar inkl.  
bakläm och täckplatta för  
inmatningskanal (lagerföres ej) –  
Spårvidd 1,75 el 1,36 (endast vid  
nybeställn. från fabrik).



Påbyggnads-  
häckarna kan  
fällas helt eller  
också låsas i  
olika höjdlägen.



Kraftig  
mataranordning.  
På bilden är  
7 st knivar  
inmonterade.  
Knivarna in- och  
avmonteras utan  
verktyg.

### Tekniska Data

		LK	LL
Lastvolym, med påbyggn. häckar, uppmätt	m <sup>3</sup>	14	18
Lastvolym, med påbyggn. häckar, uppgiven	m <sup>3</sup>	20	24
Tillåten totalvikt	kg	3000	4000
Egenvikt, med påbyggn. häckar	kg	1270	1450
Totallängd	m	6,00	6,80
Totalbredd	m	2,30	2,30
Höjd med grönfoderhäckar	m	1,90	1,90
Höjd med påbyggn. häckar (max.)	m	3,10	3,10
Höjd med påbyggn. häckar (nedfällida)	m	2,05	2,05
Lastflakets längd	m	3,60	4,40
Lastflakets bredd	m	1,60	1,60
Lastflakets höjd över marken	m	0,90	0,90
Däckutrustning	Ply	10 x 15/8	11,5 x 15/8
Spårvidd, std.	m	1,50	1,50
Pick-upens upptagningsbredd	m	1,60	1,60
Pick-upens markfrihöjd	m	0,38	0,38
Snittlängd med 3 knivar	m	0,40	0,40
Snittlängd med 7 knivar	m	0,20	0,20



# Lantmännen