



Kombiräfsa

typ CR 400

**Universalmaskinen som används till såväl
spridning, vändning som räfsning och strängläggning**
Stor kapacitet - 4 meters arbetsbredd
Bearbetar 3 st 5-6' strängar
eller 2 st 7-9' strängar



Spridning av 2 strängar



Vändning av utgrävt material



Strängläggning



Strängrensning



Sprängningsläggning av 2 strängar
50 cm avstånd



Kombiräfsa

Räfspinnar av fjäderstål

Räfspinnarna är kalibrerade och framställda av specialfjäderstål. Denna höga kvalitet ger räfspinnarna en lång livstid och därmed låga underhållskostnader.

Vid omställning från spridning till räfsning ändras räfspinnarnas inställning med ett fjäderbelastat handgrepp. Med 8 räfspinnar på varje rotor och den speciella -JF- upphängningen är räfspinnen mycket följsam mot underlaget, vilket svarar för en fin och ren räfsning.

Säkring av räfspinnen

Om en räfspinne går av ramlar den inte på marken utan blir hängande i en speciell hållare, så att inte skador på exakthackar eller pressar uppstår.



Strängformarrullar

De patenterade strängformarrullarna lägger en perfekt sträng till pick-up pressar eller exakthackar.

Strängformarrullarna är rörligt upphängda och följer därför alltid markens ojämnheter.

Strängarna blir luftiga och snabbtorkande efter -JF- Kombiräfsa CR 400. Rullarna kan ställas in för olika strängbredder.

Riktig hjulplacering

Maskinens hjul är placerade mitt under rotorerna och låsta så att hjulen är vända framåt. Denna placering får minsta möjliga avstånd mellan hjulen och främre räfspinnarna och därvid får man en jämn och stabil gång med god renräfsning. Hjulupphängningen är försedd med säkring som skyddar mot överbelastning vid sidokratter.



Kraftig transmission

CR 400 har dubbel remdrivning, som klarar stora påkänningar. Varje rotor drivs av en separat rem med automatisk remspännare.

Jämn och likformad spridning

Kombiräfsan har stor kapacitet vid spridning. Maskinen fördelar 2 st 7-9' strängar eller 3 st 5-6' strängar samtidigt över ett avgränsat spridningsområde och materialet fördelas löst och jämnt på marken.

Tekniska data:

CR 400

Arbetsbredd	4,00 m
Transportbredd	3,00 m
Arbetshastighet	upp till 15 km/t
Räfspinnar	2 x 8 st
Kraftbehov, max	30 kW (40 hk)
Däckdimension	500 x 8
Vikt utan strängformarrullar	420 kg
Vikt med strängformarrullar	450 kg
Kraftöverföringsaxel med frigång	standard

Rätt till ändringar i konstruktion och specifikation förbehålles.

Tillkoppling till traktor

CR 400 kopplas enkelt till traktorns 3-punktslyft och kraftuttag.

Vid transport på väg kan maskinen lätt svängas in bakom traktorn genom att flytta toppstängens fäste till det främre hålet i konsollen.



-JF- Fabriken, J. Freudendahl A/S - DK 6400 Senderborg - Danmark



Lantmännen

CR 62 SV 1282