



NYA VAGNEN

Typ AV 6000

med boggie som innebär:
Högre lastkapacitet
Bättre framkomlighet
Lugnare gång



— JF — AV 6000 är den senaste utvecklingen av JF:s välkända kombivagn, AV. AV 6000 lastar tack vare boggie 6 ton och har samtidigt bra framkomlighet. Boggien ger också AV 6000 en lugn gång och en måttlig dragkroksbelastning. Naturligtvis har AV 6000 teleskopiskt drag och vändbar dragögla.

Samma tillbehörsortiment passar till AV 6000 som till AV 50. Det finns redan komplett utrustning för gödselspridning, spannmålstransport och grönmassetransport.

Vagnen är som standard utrustad med:

- Reversibla bottenkedjor Kolswa 78
- Asymetrisk boggie
- Kraftöverföringsaxel med slirkoppling
- Möjlighet att montera alla tillbehör som på AV 50
- Ny modell med automatisk remspännare
- 11,5 x 15 hjul i boggie
- Teleskopdrag med hitchögla
- Stödhjul
- Vit rand på vagnsidorna
- Ny kraftig matning med back
- 70 cm höga sidor för gödselspridning (spannmålssidor)
- Reflexer



Tekniska data

Lastkapacitet	6000 kg	Spårvidd med 11,5 x 15 däck och 35 mm förskjutna fälgar	1320 mm och 1600 mm
Egenvikt	1220 kg	Spårvidd med 14 x 16 däck	1580 mm
Dragkroksbelastning	1320 kg	Lastvolum som gödselspridare med superspridare	5,6 m ³
Boggietryck	5900 kg	Lastvolum som gödselspridare med dubbelspridare	6,7 m ³
Asymetrisk boggie:		Lastvolum som grönmassetvagn utan nät	10 m ³
Framre hjultryck	1135 kg	Lastvolum som grönmassetvagn med nät	15,5 m ³
Bakre hjultryck	1815 kg	Lastvolum som spannmålsvagn (struket mått)	5 m ³
Total längd (som gödselspridare)	5,71 m	Lastvolum som rotfruktsvagn (struket mått)	5 m ³
Bredd (med remspännare)	2,00 m		
Effektbehov	37 kW (50 hk)		
Flakyta (med bakläm)	4,4 x 1,7 = 7,5 m ²	Extrautrustning:	
Sidolämningar		14 x 16 8 pr däck	
(med spannmålslämningar)	0,7 m	Manövrering av bottenmattan från förarplatsen	
Kraftintag	540 r/m		
Bottenkedjor 2 st	Kolswa 78		
Däck	11,5 x 15 8 pr		
Däck, alternativt	14 x 16 8 pr		
Spårvidd med 11,5 x 15 däck, standardfälgar	1500 mm och 1560 mm		