

Massey Ferguson

255



TECHNISCHE GEGEVENS MF 255

PRESTATIES

Max. motorvermogen bij 2250 omw./min.	34,5 kW (47 pk)*
Max. koppel bij 1300 omw./min.	17 daNm*
Max. aftakas vermogen	33 kW (44 pk)**
Aft. verm. bij 540 omw./min.	28 kW (38 pk)**
* DIN 70020	
** Fabrieks est.	

ELECTRISCH SYSTEEM

Spanning	12 V, negatief naar aarde
Accu	96 Ah.
Wisselstroomdynamo	32 Amp. met ingebouwde spanningsregelaar

MOTOR

Merk	Perkins
Type	AD 3.152 S
Aantal cilinders	3
Inspuiting	direct
Boring	91,44 mm
Slag	127,0 mm
Inhoud	2500 cm ³
Compressieverhouding	16,5 : 1
Starthulp	Thermostart
Koelsysteem	water, thermostaatregeling, 4-bladige ventilator
Luchtfilter	oliebad

KOPPELING

Type	enkele droge platenkoppeling
Diameter	305 mm

TRANSMISSIE

Aantal versnellingen	8 vooruit 2 achteruit (synchromesh)
----------------------	--

AFTAKAS

Type	onafh. aftakas
Bediening	hydraulisch
Snelheid	540 omw./min. bij 1685 omw./min motor
Afdiameter	35 mm
Aantal spiebanen	6

HYDRAULISCH SYSTEEM

Functies	diepteregeling	transportregeling
	positieregeling	drukregeling
	constant pompen	
Max. capaciteit		
stand. pomp	16 ltr./min.	
hoge druk pomp	26 ltr./min.	
Hefcapaciteit (aan kogeleinden)	1475 kg	

HULPSYSTEEM

Max. capaciteit	39 ltr./min.
-----------------	--------------

REMMEN

Type	oliebad, 3-plaats schijfremmen onafhankelijk of tegelijk te bedienen.
Bediening	mechanisch
Afmetingen	222,4 mm x 190 mm
Handrem	werkt op beide achterwielen onafhankelijk van voetrem

BANDEN

Voor	600-16 600-19
Achter	12.4/11-32 13.6/12-28

GEWICHT

(600-19 voor, 14.9/13-28 achter met brandstof, olie en water)	
Vooras	780 kg
Achteras	1118 kg
Totaal	1898 kg

AFMETINGEN

(banden 600-19 en 14.9/13-28 spoorbreedte voor 1.22 m achter 1.52 m.	
Totale lengte (hefarmen horizontaal)	3.56 m
Totale breedte	1.83 m
Totale hoogte	1.55 m
Wielbasis	2.05 m met spacer

Brinkmann & Niemeijer n.v.

Poellaan 50 7202 BX, Zuilphen • Telefoon 05780-10939*

