

● NYCA HYDRO-MATIC är en snabbkopplad allround frontlastare för entreprenad, jordbruk och industriarbeten. Den kan utrustas med många effektiva redskap exempelvis för grus-, jord-, snö-, sågspån-, kol-, koks- och foderlastning.

NYCA HYDRO-MATIC är helt tillverkad av stålplåt i ljdkonstruktion.

NYCA HYDRO-MATIC levereras komplett för anslutning till traktorns hydrauliska system. Utrustad med dubbelverkande lyft- och redskaps cylindrar, separat manöverventil med backventiler och flytläge, samt lägespärri på lyft- och flytläge, hydraulisk redskapsmanövrering och snabbkopplingsfäste med automatisk låsning av arbetsredskapen.

NYCA HYDRO-MATIC kan även erhållas med separat frontmonterad oljepump och/eller hydraulisk parallellföriing.

NYCA

HYDRO-MATIC

snabbkopplad allround frontlastare



Rätt lastare
för VARJE
TRAKTOR


NYCA Hydro-Matic

- Stor brytkraft i redskapen
- Kraftigt dimensionerade vridpunkter
- Helt smörjfri — självsmörjande lagringar
- Automatisk låsning av redskapen
- Hårdförkromade kolstänger och låstappar
- Manövertentil med flytläge, lågespärr och backventiler
- Enkel manövrering med markör för redskapen
- Hög kvalitet — lågt pris
- Kan levereras till de flesta större traktortyper

Specifikation

Lyftkraft i redskapsinfästningen (antaget oljetryck 175 kg/cm²) till

| | |
|---|------------|
| toppläge | 1500 kg |
| Brytkraft i skospets | 2000 kg |
| Sänktid från toppläge | 3—6 sek |
| Lyfthöjd | c:a 315 cm |
| Avstånd från redskapsinfästningen till framaxel | c:a 120 cm |
| Frontlastarens vikt, exkl. redskapsutrustningen | c:a 550 kg |
| Redskapens tippvinkel i toppläge | 50° |
| Redskapens uppvikningsvinkel i bottenläge | 20° |



Arbetsredskap


| | Det-nr | Rymd | Dimension bredd och djup cm | Vikt kg |
|---|--------|------|-----------------------------------|------------|
| Gödselgrip | 38044 | | 120×85 | 80 |
| Grusskopa | 38040 | 400 | 100×70 | 170 |
| Planeringsskopa | 38047 | | 180×60 | 200 |
| Snö- och kolskopa, med siktgaller | 38042 | 1200 | 200×70 | 270 |
| Foderlastare | 38046 | | 275×130 | 175 |
| Diagonalplog, ställbar ± 30° | 5823 | | 200×60 | 200 |
| Vinkelgaffel, ställbar | 38050 | | 150×100 | 165 |
| Virkesgaffel | 38043 | | area 0,56 m ² | 180 |

Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.

Vid beställning torde hyttfabrikat anges.



Grusskopa 38040



Snöskopa 38042



Vinkelgaffel 38050



Diagonalplog 5823



Grip 38044

NYCA MASKIN AB • KRISTINEHAMN • TELEFON 0550-151 70 VX