

# URSUS

## 385 Normal och De Luxe



### URSUS 385 Normal och De Luxe

- Kraftig segdragande motor på 85 hk SAE med extremt låg bränsleförbrukning
- Gummiupphängd komforthytt med suverän sikt och plant golv Ljudnivå: 82 dB (A)
- Standardutrustningen är mycket riklig med bl a framhjulsfjädring, belastningsvikter fram och bak, motorvärmare, luftkompressor m.m.
- Kan även levereras med 4-hjulsdrift.



Man får mer för pengarna med — URSUS!

# URSUS 385 Normal och De Luxe

Ursus 385 Normal och De Luxe är på 76 hk OECD på kraftuttaget eller 85 hk SAE. Ursus har en modern friliggande gummiupphängd hytt med plant golv, suverän sikt och med så omfattande ljudisolerering att ljudnivån hör till de lägre och ligger under 82 dB (A). Genom att de breda dörrarna är hängda i bakkanten och avbalanserade

erhålls ett mycket bekvämt insteg. Standardutrustningen är riklig med bl a hydrauliskt manövrerad snabbväxel, vindrutetorkare på fram- och bakruta, luftkompressor, belastningsvikter fram och bak, stänkskärmar fram m m.

Styrningen är hydostatisk och fingerlätt.

## DATA:

### Motor:

4-cyl. 4,6 l. slagvolym, 76 hk OECD

### Växellåda:

8 hastigheter framåt, 4 bakåt. Genom hydrauliskt manövrerad momentomvandlare erhålles totalt 16 växlar framåt och 8 bakåt.

### Hastigheter med däck 14x34

	Växel	Snabbväxel	Låg	Hög
Fram	L1	1,77	2,37	
	L2	2,79	3,74	
	L3	4,44	5,34	
	L4	6,32	8,46	
	H1	5,17	6,92	
H2		8,15	10,91	
	H3	12,96	17,34	
	H4	18,44	24,68	
	Back	1	2,42	3,25
2		3,82	5,11	
3		6,07	8,13	
4		8,64	11,57	

### Bakaxel:

Med planetväxlar och differentialsjärr. Inkapslade, torra tvåkrets-skivbromsar med automatisk tryckreglering mellan höger och vänster krets.

### Kraftuttag:

Oberoende 540 resp. 1000 v/min. hydrauliskt manövrerat.

### Elutrustning:

Växelströmsgenerator 500 W  
Batterier: 190 ah, 2x6 V  
Startmotor: 4 hk, 12 V  
Elmotorvärmare: 550 W

### Hydraulsystem:

Komplett hydraulsystem med lages-, dragkraft- och blandreglering. Avkänning i lyftarmarna. Lyftkraft 3000 kp. Ett dubbelverkande yttre hydrauluttag som kan användas som två enkelverkande uttag. Pumpkapacitet 32 l/min vid 2000 varv/min.

### Draganordning:

Hitchkrok som kan kombineras med jordbruksdrag.

### Däckutrustning:

De Luxe, fram 11,5 x 15, bak 18,4/15 x 34  
Normal, fram 7,50 x 20, bak 16,9/14 x 34

### Spårvidd:

Bak 1500 mm alternativt 1725 mm.  
Fram 1350, 1500, 1650 och 1800 mm.

Vändradie: 4060 mm, med styrbroms 3025 mm

Tjänstevikt: 4390 kg

**Detta är standard på Ursus 385 Normal och De Luxe** (finns ofta ej på andra traktormärken eller är extra tillbehör)

Hydrostatisk styrning

Fjädrande framaxel

Belastningsvikter fram och bak

Signalhorn

Centrifugaloljerenare

Hydrauliskt manövrerat momentomvandlare (snabbväxel)

Tryckluftskompressor med utrustning för däckspumpning

Vindrutetorkare på både fram- och bakruta

Backlampa

Effektiv värme med fläkt

Innerbelysning

Lätt åtkomlig huvudströmbrytare

Hydrauliskt manövrerat kraftuttag 540 och 1000 v/min.

Kylargardin

Tvåkrets bromssystem med automatisk bromskrafts-utjämnare

Differentialsjärr

Hitchkrok

Cyklonluftfilter med grovavskiljare

Koppling med växellådsbroms

Dubbla batterier 2 x 95 ah, växelströmsgenerator 500 W

Elmotorvärmare 550 W

Stänkskärmar även över framhjulen

Öppningsbart tak och bakruta

Godkänt extrasäte för medåkande

7-polig släpvagnskontakt

Omfattande verktygsutrustning

Rätt till ändring i specifikation och utrustning förbehålles.

Generalagent:

 **June Maskiner**

Fack, 550 06 Jönköping 6. Tel. 036-132780. Telex 70117

Återförsäljare: