

DEUTZ-FAHR

M 2780



**DEUTZ
FAHR**

Styrkan som ger resultat.

Hög kapacitet.

Den perfekta körningen.

Den som måste rödra stora arealer nationellt, behöver en förståndig, effektiv skördetrösk med hög förräkning. Det behövs också en stor nationell, rådlig standardutrustning och ett tillräckligt bra den dagliga service är lag.

Den ergonomiska toppnivåns flera hytter: En välventilerad komforthytta, elektrisk lyftgrad, utomordentlig hyddämpning, fullständigt därrfritt. Förevid med ytterst modern teknik. DEUTZ-FAHR agrotorot centralutrustning med optisk och akustisk övervakning av sikt- och delkörnings funktioner. Instrumenten är sätt på plats, övervakningslamporna sitter i ett enda övergångsställe.

Mer än tekniskt fördelar: Högkapacitetskörhöjd, stor svängningsyta, bra styrningsdrag, hastighetsvatten, stor spärreträckare med snabbdämpning via hydrauliskt manövrering, absolu körmöjlighet förvaring med stor diameter. Torklock är standard. Stor bänksitsplats.

Hög kapacitet, stor tillfördraghet. Modern utrustning. Sördredimensionerna är minimala. Och därför kommer din DEUTZ-FAHR åkertraktors perfekta service.



Komfort är ingen lyx.

Allt är väl promenad.

Trots god underlämpa är traktorn fullt utrustad med möjlighet till finstyrkning både i gällande rörelse och styrka: innerbelysning, handsläck platta för radio och luftkonditionering. Allt detta erbjuder DEUTZ-FAHR CommanderCab.



Logiken har sats i högkvalitet.

Sprakarna utbildades länge här bestämmande av hur ofta de används. Sprakarna är formade efter handen, lätt att manöverera.





Det beprövade flama kvar.

Separat installation av slagskopplingslåda fram – respektive bakåt – för idealisk anpassning till varje skördningsutmaning.



Till och med handbromsens funktion övervakas.

Den manöveras sen på en bil. Optiska och akustiska varningsgrader indikerar hastigheten och befordrar om handbromsen inte lossas.



Ovanstående bilder visar detaljer på DEUTZ-FAHR M 2780 H med hydraulisk bensinmotor. Säljs ej i Sverige.

Utmärkt komfort.



Steget in i framtiden: Säker skörd med automatiska, 100-procentiga funktioner till den perfekta siktens över skörbord och märkta placeringen av alla instrument



Knaständigt siktssöndart.

Inbyggdtskikt: Längdinställning och höjdunderstöd för höjdinställning. Den horisontella laminationen ställs in separat i fram- och bakkant. Byggsöders lutning kan också justeras.



Steget tillbar rattrivsel.

En viktig förutsättning för väldigt korta starttider: steget inställning.

Värdebeständig tack vare sin moderna teknik.

Med DEUTZ-FAHR tack vare den
värdebeständiga tekniken. Lägg och släp
mark och inmatningsorgan och den ut-
mest och manöverspakar.



Grenpraktigt: Spakarna för styrning av
de viktigaste funktionerna.

Många spakarna sitter i rätt ordning:
Främdrivningshastighet, skrätbord,
hjulställning horisontalt och vertikalt,
vittring.



Förhandsläckage.

Med Dickey-john hastighetskompen-
serade förhandsläckage (verström-
ning) kan skrätdrivarens kapacitet aldrig
utnyttjas optimalt.



Ett utryck för modern manöverkondit.

Med bara en fingerlätt beröring
manövreras vissa funktioner elektriskt.
Någotvis är knapparna dämp- och
varvinstiga.



**Fullständig kontroll med ett enda
spakur.**

DEUTZ-FAHR agrotomic övervakar
31 viktiga funktioner. Eventuella stör-
ningar meddelas optiskt via central-
instrumentet och varvtaligt akustiskt.
DEUTZ-FAHR systemets vilostörs-
princip ger full funktionsmöjlighet och
– vilket är okejkt intressant – innebar
säntidigt även kontroll om att själva över-
vakningsystemet är felfri.



Lätt åtkomlig sättringsgodis.

Inga underliggande nätverk, van inom
traktorer för köraren. Serviceväldig in i
minsta detalj.




Elektronisk variatsjöövervakning.


För övervakning av variatören hos
skrätkassan, lasteklevar och spannarskru-
var. Störningar indikeras med svit
ljud- och ljusignal. Genom för jämna och
hög kapacitet.

Högkapacitetsteknik ett verkty

- 1 Haspel, holt i stål
- 2 Optimalt placerad inmatningskrav med stor diameter
- 3 Snabblöpplar skärbord
- 4 Dubbelspänger, eliminera döda visklar
- 5 Utanordentligt lyddämpad, därmed komforttyst med övertrycksvattenlasten
- 6 DEUTZ-FAHR agtronix
- 7 Individuellt inställbar konfektion
- 8 Oerpräktiga manöverspakar
- 9 Stor spännsättare
- 10 Praktiskt, lättflyt. DEUTZ dieselmotor
- 11 Taskkörningsvikt, körbart i alla lägen



ik — ktyg för god ekonomi.



- 12 Ställbara stråklycier
- 13 Stråkkoppläcke, ställbar nedförs
- 14 Hjul, hydrauliskt ställbar horisontalt och vertikalt
- 15 Passetrivning av kniven
- 16 Reservkniv i speciell tillfälle
- 17 Hespelvarvinställning över elektrisk motor
- 18 Låtmekanisk styrstång
- 19 Regul tröskcyliner med negativ varvtalsinställning
- 20 Förberedningsgrydden med höga laster
- 21 Dubbel rotatör
- 22 Skärare med bärna sugg, stor yt
- 23 Returpumpen med två kompensatörer
- 24 Kaststavar på vänster och höger sida med extra körhastighet

Övertygande fördelar!

Kapaciteten börjar redan vid skärbarhet:

DEUTZ-FAHR, högkapacitetsskärbarhet.

Krävdrivning med planensippe. Det enklast blöts systemet. Den absolut raka knivrörelsen förhindrar onödig förlängning och ger extremt lång livslängd. Som standard utrustad med snabbskifplings, axlyfare, målbars i hela steg för alla skärförhållanden. Helt avskräckande mot varor och:

Hassel, kniv, inmatningsmekanik.

Stödhassel med stegelös, hydraulisk inställning horisontalt och vertikalt. Elektrisk inställning av hasselhastigheten.



välj bästa kvalitet!



Klärt nedan ihop: Separat inställning av slagskopplaten i fram- och bakkant för optimal utvärdering.

Och dessutom, slagskron kan öppnas över det normala. Denna är det verktygsmässigt viktigt vid eventuella stopper.



Extra låga lister.

En viktig försättning för problemfritt arbete även i sluttningar. Flera på alla D12/T-D-FÄRD skräckfarterna.



Dubbel radialflöde.

Jämn fördelning av strömkraften över tillfödelsens hela bredd.

Den överlägsna koningen.

Betygordet tröskas ur med dubbla konstoleverator.



Serviceoplåtform.

Bekvämt tillträde till motor, filter och behållarkass.



Idealisk placering
av verktygspulten.





Hög driftsäkerhet.

Ömors underhållsfas cyklon för automatisk därmavskiljning.



Spar diesel – köp DEUTZ

Hög kapacitet med stora kraftreserver. DEUTZ har kvalitativt dieselmotor, robust och beträckosad.

Tekniska data M 2780

Mekaniskt

Dubbeldr 480 m, 18 lit.

Hydraulik: stålborr tillstånd från -200 till +1300 mm.

Stålborrsdrift: gasdrivna pumpar och inställbara fjädrar.

Körsträcka över planyttersida.

Reservdels i speciell tillverkning på släpborr.

Släpborrare på höger och vänster sida.

13 maskinellkopplade axlyftare standard.

Baspel

Standard baspel, hydrauliskt stålborr i hängd. Hydraulisk horisontalsättning.

Elektrisk: möjlig surrvalsinställning från 10–45 min.

Tändskyddsskydd

160 mm diameter, 1200 mm höjd, 8 slagsteg.

Drivning med mekanisk variator, statiskt från flygplatser, 400–1000 min.

Elspänns

13 voltmeter, konstantspänning 100%, avvikningsyta 0,75 m².

Fällbar spännskaft.

2 flygplatser, maxviktens med spän från sidan.

Skyltning: inställning i främ- och bakhåll stor från flygplatser, separata.

Släpborr

Fördelade släpborr med fem steg och utdragbar släpkortförlängning, vila-

gräde, underhållsfria.

Längd: 4400 mm.

Släpkarta 5,78 m².

Axlyftningsyta 0,53 m².

Rörsystem

Dubbel rörsystem, luftningsdels inställbar från flygplatser.

Crossdel: röt luftsladd med inställbar luftslagring.

Underdel: röt luftsladd 1,0, 1,5 mm diameter.

Total släp 1,78 m².

Rutor

Kasterrutor på vänster och höger sida med extra körsträcka.

Spannmedel

Spänslit: 5000 liter.

Tunningsrör: lättstål, hydrauliskt avtagbar.

Tunningsrör ca 15 minuter.

Tanklock.

Motor

DEUTZ 6-cyl. diesel, luftkyld BF6L 413, 118 kW (160 hk).

Bränsleflöde: 320 liter.

Flygplatsdrift

Görvaktar: Flygplatsdriftspunkter:

1:a vändstege 13 – 38 km/h

2:a vändstege 13 – 38 km/h

3:e vändstege 20 – 50 km/h

Bränsleförbrukning 2,2 – 5,5 km/l

Operatörförslagen för Sverige.

Söderberg & Haak

MASKIN AB, Box 504
245 00 BYTAFANSTORP
Telex 32296 Tln 046/25 62 40

Bromsar

Hydraulisk, även används broms som styrbroms.

Parkbromsautomat.

Koppling

Hydraulisk manuellt koppling, aktivitetskoppling.

Styrning

Hydraulisk.

Diskreturering

Dryghet: 331 x 267 mm

Dryghet: 335 x 194.

Släpkartor

1600 släpkartor med genvända kartor och elektroniskt tillkoppling.

Reflygning

Reflygning, reflekter och positionera enligt svenska bestämmelser.

Mål

Standardiserad kart för vrl (transport).

Längd med släpkart (utan släpkort)

8200 mm

Längd utan släpkart

3650 mm

Längd i transportläge med transportvagn 480 mm

14650 mm

Bredvid (utan släpkort)

3000 mm

Höjd

2750 mm

Spänvidd fram

2400 mm

Spänvidd bak

2140 mm

Höjdvid

3800 mm

Vikt med lyft, last och 8,8 m släpkort

8970 kg

Släpkortsanslutningar

Förvarberedda släpkoppling mot släpborr på flygplatserna, inskrutningskrafter, hängel, spännskaft.

DEUTZ-Fahr-aggregat för optisk och akustisk övervakning av 21 väktiga funktioner.

Drivningsanordningar

Dubbel släpkortsdrift.

Transporten är släpkort (inkl dragande del).

Flygplatskarta (Dockey John) för släpkort och släp, med inbyggd hastighets-

indikering.

Luftkonditionering för körsträcka.

Löd och skid för släp vid operatörer.

Släpkortsdriftslängden inkluderas i släpkorts längdsteck.

Övriga dels,

och och vissa delar kan flyttas och kan tas bort om flygplatsen meddelar.

Detta kan meddelas till försäljningskontoret.

Den här och illustrationerna kan visa modeller med annan utrustning än den teknik som beskrivs i leveransen.

WATROMA AB

Svederusgatan 3
764 60 UPPSALA
018-16 61 80

Klöckner-Humboldt-Deutz AG
Zweigniederlassung Fahr

