

HANOMAG

Combitrac R12



TEKNISKA DATA


Motorns typ och arbetsätt	1-cyl. 2-takts Dieselmotor med spilloljupump
Cylindervalv	510,7 cm ³
Varvtalsområde	600—2200 v/min
Kylsystem	modern termostat-tvåkrets-kylning
Gummiutrustning,	
fram	9-24 el. 7-30"
bak	4,00-15 el. 4,00-16"
Total längd	2730 mm
Total bredd	1480 mm
Hjulbas	1800 mm
Spårvidder	1250/1375/1500 mm
Fri höjd över mark	420 mm
Växlar	6 framåt och 2 back
Hastigheter	1,45/2,7/4,6/5,75/10,85/23,0 km/tim

Kraftuttagets varvtal, norm.	575 v/min
Kraftuttagets varvtal, variabelt	
medelst växellådan	144—1720 v/min
Egenvikt	820 kg
Dragkrokseffekt, 2. växeln	783 kg
3. växeln	650 kg
4. växeln	525 kg
Maximal dragkraft på betongväg i	
2. växeln	900 kg
Remskiveeffekt	12 hkr

Extra utrustning

Hydraulisk lyft (3-punkts upphängning), frontlastare, remskiva, förartak, förställbar framaxel, förställbara bakhjulsfölgar, stödhjul, framhjulsstängskärmar.

Rätt till ändringar förbehålles.



Det hydrauliska systemet

Skötseln är mycket enkel. Ett lätt tryck på manöverspaken och redskapen mellan hjulaxlarna, på 3-punkts-hydraulen eller frontlastaren höja eller sänka sig. — Kugghjulspumpen för hydraulsystemet är monterad framme vid motorn

och pressar oljan motsvarande manöverspakens ställning (1) till frontlastarens arbetscylinder (2) eller till huvudaxelns (4) arbetscylinder (3). Från huvudaxeln regleras alla redskap mellan hjulaxlarna och i 3-punkts hydraulen (5).

HANOMAG Combitrac



- 1 Växel-plog EBG
- 2 Tallriksharv DSE 10
- 3 Kultivator TG7-D
- 4 Sicksack-harv
- 5 Slåtermaskin 4 1/2"
- 6 Hövändare OK 5
- 7 Kupredskap
- 8 Transport-ordning för sättpotatis
- 9 Potatis-upptagare
- 10 Frontlastare

Generalagent för Sverige:
AUTOROPA AB - Bilfabriken
 Industrihamnen MALMÖ Tel. 718 40 (växel)
 Stockholmsfilial: Rösundav. 64. Tel. 82 14 17
 854

Auktoriserad återförsäljare:

**HANOMAG
HANNOVER**

