

HANOMAG

Combitrac

R45



Tekniska data

4-cyl. 4-takts Dieselmotor med förkammare	
Cylinderdiameter	110 mm
Slaglängd	150 mm
Cylindervolym	5702 cm ³
Varvtal	1200 v/min
Kylsystem	modern termostat-

modern termostat-
tvåkrets kylning

Total längd	3535 mm
Total bredd	1820 mm
Höjd till rattens överkant	1820 mm
Hjulbas	2080 mm
Fri höjd över mark	325 mm
Dragonordning över marken	
övre	650 mm
undre	430 mm
Normal vändradie	4,4 m
Vändradie med styrhjulsbroms	3,6 m
Kraftuttagsvarv	565 v/min
Remskivans varvtal	950 v/min
Remskivans diameter	425 mm
Gummiutrustning, fram	6,50—20
bak	13—30

Hastigheter

1. växeln	3,5 km/tim
2. växeln	5,0 km/tim

3. växeln	6,6 km/tim
4. växeln	10,8 km/tim
5. växeln	21,0 km/tim
Backväxeln	2,6 km/tim
Tjänstevikt	3220 kg

Effekter

Dragkraft i 1. växeln	3190 kg
Dragkraft i 2. växeln	2492 kg
Dragkraft i 3. växeln	1821 kg
Maximal dragkraft på betongväg	3435 kg
Remskiveeffekt	45 hkr
Kraftuttagseffekt	46 hkr

Extra utrustning

Hydraulisk frontlastare, vinsch med spjörnstöd (dragkraft 3.500 kg), förartak med vindruta och el. vindrutetorkare, färorhytt, balstersits, tryckluftsbromsanläggning för släpvagnar, extra dragskena för kraftuttagsdrivna redskap, utblåsning nedtill, hydraulanläggning för bogserredskap, transportväxel.

Rätt till ändringar förbehålls.



HANOMAG

Combitrac



1 Tallriksvändplog
TSCH 31

2 Tallriksplog SV5



3 Tegplog ROLLER I
(5 el. 6 tallr.)

4 Skumplog
ROBURIT 13



5 Plog TITAN K 4
(3 el. 4 skär)

6 Skumplog TBS 720



7 Dubbel tallrikssharv
ROTA K 2 (24 el. 28 tallr.)

8 Dubbel tallrikssharv
SALTA (38 el. 42 tallr.)



9 Fjäderkultivator
TGR 60/630 (18 pinnar)

10 Kultivator "Grünberg"



HANOMAG · HANNOVER

Återförsäljare:

Generalagent för Sverige:

AUTOROPA AB — Bilfabriken
Industrihamnen MALMÖ Tel. Växel 718 40
Råsundav. 64 STOCKHOLM Tel. 82 14 17