

# HANOMAG

# Combitec R27



## TEKNISKA DATA

### Motor

3-cyl. 4-takts Dieselmotor med förkammare  
Cylindervolyen 3099 cm<sup>3</sup>  
Varvtalsområde 430—1900 r/min  
Uttärbare cylinderfoder  
Vattenkyllning med ett modern termotest-tryck-  
kyllning

### Måttuppgifter

Gummisträcking, fram ..... 5,50—14"  
Gummisträcking, bak ..... 11—38"  
" " " " ..... 9—34"  
Total höjd ..... 2730 mm  
Total bredd (smått spår) ..... 1280 mm  
Total bredd (brett spår) ..... 1780 mm  
Hjulbas ..... 1700 mm  
Spårvidder ..... 1250/1400/1550  
Fri höjd över mark ..... 380 mm

### Dragkraftseffekter (vid serieväxel)

Dragkraft i 1. växel ..... 2010 kg vid 2,88 km/tim ..... 21,5 häkr på dragkrokan  
Dragkraft i 2. växel ..... 1496 kg vid 4,08 km/tim ..... 22,7 häkr på dragkrokan  
Dragkraft i 3. växel ..... 1170 kg vid 5,32 km/tim ..... 23,0 häkr på dragkrokan  
Maximal dragkraft på betongväg ..... 2120 kg ..... Resoläveffekt ..... 27 häkr

### Hastigheter

1. växel ..... 3,7 km/tim  
2. växel ..... 4,9 " "  
3. växel ..... 6,2 " "  
4. växel ..... 14,3 " "  
5. växel ..... 20,6 " "  
Krafttagets varvtal ..... 553 r/min  
Resolävens varvtal ..... 1380  
Resolävens  $\varnothing$  ..... 260 mm  
Egenvikt ..... 1520 kg

### Övrig utrustning

Hydraulisk lyft (3-punkts upphängning), hydraulisk frontlastare, belastningsväxlar fram, stänkskärmar fram, förartak med vindruta, stänkbänk på bakskärmen, reduktionsväxlar, differentialsperor m. m.

Rätt till ändringar förbehålles.

# HANOMAG

## Combitrac



- 1 Växelplög Z 8 G
- 2 Skumplog TV 6
- 3 Traktörplög T55B 331/2
- 4 Traktörskumplog
- 5 Bogserplög
- 6 Traktörshov T5EB 431
- 7 Traktörshov KSEX 1
- 8 Sicksackshov TECB 331
- 9 Jordfräs FB 331 N
- 10 Kultivator TG 9 D
- 11 Slämmaskin 5" el. 6"
- 12 Traktörpump SP 51
- 13 Frontlastare



**HANOMAG**  
**HANNOVER**

Generölegent för Sverige:

**AUTOROPA AB - Biffabriken**  
Industriområdet HALMÖ Tel. 718 40 (växel)  
Suckebäckvägen, Rönneby, 64. Tel. 82 14 17