

# HANOMAG

## Combitrac

# R35



### TEKNISKA DATA

#### Motor

4-cyl. 4-takts Dieselmotor med följareman  
Cylindervoly 3799 cm<sup>3</sup>  
Varvtalsområde 500—1900 v/min  
Utbytbara cylindertöder  
Motorstyrning med det modernaste motorstyrningskretsen

#### Extra utrustning

Hydraulisk lyft (3-punkts upphängning), frontlastare, belastningsriktare fram, övre fjädrande draganordning, stänkskärmar fram, låsstat med vindruta, redovisningspanel, vinkel, differentialspår m. m.

#### Dragkroksbelastning (vid serieväkt)

Dragkraft 1. växel	2340 kg vid 3,04 km/tim	26,0 häkr på dragkroken
Dragkraft 2. växel	1943 kg vid 3,94 km/tim	22,4 häkr på dragkroken
Dragkraft 3. växel	1593 kg vid 5,04 km/tim	20,7 häkr på dragkroken
Maximal dragkraft på betongväg	3715 kg	Bensinkonsumtion

#### Måttuppgifter

	R-35-A	R-35-B
Gummistyrning, fram	6,00—20"	5,50—16"
Gummistyrning, bak	9—42" alt.	11—28"
Total längd	2990 mm	2810 mm
Total bredd (smått spår)	1580 mm	1650 mm
Hjulbas	1800 mm	1800 mm
Spårvidder	1250/1400/1550 mm	1350/1415/1475 mm
Fri höjd över mark	450 mm	360 mm

#### Hastigheter

1. växel	3,7 km/tim	3,9 km/tim
2. växel	5,0 km/tim	5,4 km/tim
3. växel	6,3 km/tim	6,8 km/tim
4. växel	11,8 km/tim	12,4 km/tim
5. växel	32,0 km/tim	33,8 km/tim
Bakväxeln	6,5 km/tim	6,5 km/tim
Kraftuttaget varvtal	553 v/min	553 v/min
Bensinkonsumtion	1210 v/min	1615 v/min
Bensinkvoten Ø	330 mm	340 mm
Egenvikt	1840 kg	1840 kg

Rätt till ändringar förbehålles.



Tällriksplog  
T558 531/3



Kultivator  
TGRB 432

Tällrikskumplag  
ROBURIT 8



Jordfräs FB 551 N



Växelplog Z 8 G

Hövärdare ÖK 5



Bogserplog TELL K 6



Tällrikskharv  
TSEB 431



Slättermaskin  
5" el. 6"



Dubbel tällrikskharv  
KSEX 1



Frontlastare



● **HANOMAG-Combitrac**

Generallagent för Sverige:

**AUTOROPA AB - Bilfabriken**  
Industrikanalen MALMÖ Tel. 718 40 (våxel)  
Stockholmsfilial: Båstadsv. 64. Tel. 82 14 17

Auktoriserad återförsäljare:

