

KGK. Mek. Verkstad AB har tillverkat kompressorer i 30 år. Fortlöpande förbättrar vi kompressorprogrammet för att kunna erbjuda moderna och effektiva produkter.

Ni är beroende av att produktionen skall gå utan störningar.

KGK har de rätta kompressorerna, lättskötta och användbara i alla sammanhang. Vår erfarenhet och kunskap är Er garanti för prisvärd och funktionssäker tryckluft.

Nedan presenteras några modeller ur KGK:s luftkompressorprogram.

1-STEGS KOMPRESSORAGGREGAT




TB-165-1, 3-fas, 1-cyl., art.nr 91660, EB-165-1, 1-fas, 1-cyl., art.nr 91670

Bärbart kompressoraggregat med kompressor och motor sammanbyggda till en enhet. Utrustning: tryckutjämningskärl med manometer, säkerhetsventil samt avtagningskruv för kondensvattnet.

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 165 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 90 l/min.
Max. arbetstryck: 8 atö
Helkaplad motor: 220/380 V, 3-fas, 1,5 hk
Helkaplad motor: 220 V, 1-fas, 1 hk

Längd: 370 mm
Bredd: 230 mm
Höjd: 320 mm
Vikt TB-165: 23 kg
Vikt EB-165: 26 kg



TR-190-1, 3-fas, 1-cyl., art.nr 91510, ER-190-1, 1-fas, 1-cyl., art.nr 91518

Helautomatisk kilemedriven kompressor. Utrustning: tryckströmbrytare, manometer, säkerhetsventil, motorskydd samt back- och avlastningsventil.

TRH-190-1, samma som ovanstående men med 2 st hjul och löstagbar dragstång.

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 190 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 120 l/min.
Behållarens rymd: 40 l
Max. arbetstryck: 10 atö
Elmotor: 220/380 V, 3-fas, 1,5 hk
Elmotor: 220 V, 1-fas, 1,5 hk

Längd: 650 mm
Bredd: 330 mm
Höjd: 640 mm
Vikt: 50 kg



TR-300-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91430

Helautomatisk kilemedriven kompressor.

Utrustning: tryckströmbrytare, manometer, säkerhetsventil, motorskydd samt back- och avlastningsventil.

TRH-300-2, samma som ovanstående men med 2 st hjul och löstagbar dragstång.

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 300 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 200 l/min.
Behållarens rymd: 40 l
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkaplad motor: 220/380 V, 2 hk

Längd: 850 mm
Bredd: 330 mm
Höjd: 630 mm
Vikt: 60 kg

TR-300-2 finns också med 95 l luftbehållare



TR-475-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91215

Helautomatisk kilemedriven kompressor.

Utrustning: tryckströmbrytare, manometer, säkerhetsventil, motorskydd samt back- och avlastningsventil.

TRH-475-2, samma som ovanstående men med 2 st hjul och löstagbar dragstång.

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 475 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 310 l/min.
Behållarens rymd: 95 l
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkaplad motor: 220/380 V, 3 hk

Längd: 1150 mm
Bredd: 450 mm
Höjd: 800 mm
Vikt: 115 kg

VENTILAVLASTADE 1-STEGS KOMPRESSORER

Deessa kompressorer är transportabla och byggda på luftbehållare av rörtyp samt oftast försedda med hjul.

Kompressorerna är ventilavlastade, vilket innebär att när trycket i luftbehållaren uppnått inställt maxityck avlastas kompressorn automatiskt. Då ingen luft förbrukas går aggregatet i tomgång och sålunda utan belastning.

De ventilavlastade kompressorerna är utrustade med inställbar regleringsventil, manometer, säkerhetsventil och motorskydd.



EBV-165-1, 1-fas, 1-cyl., art.nr 91650

Kompressorn och motorn är sammanbyggda till en kompakt enhet av bärbar typ.

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 165 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 90 l/min.
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkapslad motor: 220 V, 1-fas, 1 hk

Längd: 570 mm
Bredd: 320 mm
Höjd: 470 mm
Vikt: 35 kg



TRHR-300-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91450

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 300 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 200 l/min.
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkapslad motor: 220/380 V, 3 hk

Längd: 650 mm
Bredd: 450 mm
Höjd: 620 mm
Vikt: 49 kg



TRHR-475-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91230

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 475 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 310 l/min.
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkapslad motor: 220/380 V, 3 hk

Längd: 1110 mm
Bredd: 590 mm
Höjd: 730 mm
Vikt: 90 kg



TRHR-580-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91120

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 580 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 400 l/min.
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkapslad motor: 220/380 V, 4 hk

Längd: 1200 mm
Bredd: 650 mm
Höjd: 820 mm
Vikt: 105 kg



TRHR-850-2, 3-fas, 2-cyl., art.nr 91055

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 850 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 600 l/min.
Max. arbetstryck: 10 atö
Helkapslad motor: 220/380 V, 5,5 hk

Längd: 1370 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 950 mm
Vikt: 125 kg



TRHR-1500-3, 3-fas, 3-cyl., art.nr 90731

Data: Genomsnittlig cylindervolym: 1500 l/min.
Fri avgiven luftmängd vid 6 atö: 985 l/min.
Max. arbetstryck: 8 atö
Helkapslad motor: 380/660 V at. 220/380 V, 10 hk

Längd: 1400 mm
Bredd: 700 mm
Höjd: 1050 mm
Vikt: 210 kg

Övrig information: För ytterligare information om konstruktioner, förbehålla vi oss rätten att utan föregående meddelande utsläpa tekniska ändringar som kunna vara till födel.

KGK

MEK. VERKSTAD AB