

2680



MF
Massey Ferguson

Specifikation

MF 2680 - 2WD

MOTOR

Direktinsprutad turboladdad Perkins dieselmotor med 1000-ventiler, torra, utbytbara cylinderfoder och oljekylare.

Typebeteckning	AT6-354.4
Cylinderantal, st	6
Cylinderdiameter, mm	98.5
Stänglängd, mm	127.0
Slagvolym, dm ³	5.8
Kompressionsförhållande	15.5:1
Torngångssvär, N/mm	1000
Effekt vid 2400 n/min, DIN kW (hk)	88.2 (112)
Max. vridmoment vid 1450 n/min, DIN Nm (kpm)	405 (41.2)

ELSYSTEM

Fabrikat	Lucas
Spänning, V	12
Batteriekapacitet, Ah	2 × 105 = 210
Växelsströmsgeneratorns effekt, kW (hk)	0.77 (1.05)
Startmotorn effekt, kW (hk)	2.6 (3.5)
Kalibrationsordning	Enerstart
7-poligt el-vtag	

KOPPLING

Konstruktion Erstegskoppling med sintrade belägg
 Huvudkoppling Ø, mm 308
 Kraftuttagskoppling Oberoende, hydrauliskt manöverad

KRAFTÖVERFÖRING

Speedshift snabbväxsel
 16 växlar framåt och 12 bakåt
 Differentialspär som manövreras hydrauliskt med pedal.
 Skifträckar på planetrytten.

STYRIRÄTTNING

Hydrostatisk styrning, typ Orbitrol

HYDRAULISYSTEM

3-punktskoppling med dragkrafts- och lägesreglering samt intermix.

Avskräning via dragstångerna.

Stabilisering av dragstångerna med begränsningsblock.

2 separata kugghjulspumpar, sammanbyggda i ett pumphus, ger olja till trepunktskoppling, ytter hydraulik, styrystem och släckvagnsbroms (högtryckskelet), resp. kraftuttagskoppling, diff-spår och speedshift (lägtryckskelet). Krensarnas returöra passeras en oljekylare.

Högtryckskopplings pumpflöde vid 2200 motor n/min, dm ³ /min	65.0
vid mottryck, MPa (kp/cm ²)	10.0 (102)
Max tryck, MPa (kp/cm ²)	16.8 (171)
Effekt vid 2200 n/min, kW (hk)	12.7 (17.3)
Lyftkraft i dragstångarna kN (kp)	44.1 (4500)
Kopplingsskalar (kategori)	II oft. III

YTTRÉ HYDRAULIK

Reglage med två dubbeldelade/enkelverkande ventilfunktioner och snabbkopplingar för ytter hydraulik.



KRAFTUTTAG

Oberoende, hydrauliskt manöverat.

Lift utbytar axelflapp ger två hastigheter

Kraftuttagssaxel, n/min	540	651	1000	1148
vid motor n/min	1990	2400	2090	2400

Max effekt, kW (hk)*

77.3 (105)

* Tillverkarens uppgift

DRAG

Swingbar dragbroms

BROMSAR

Helt inkapslade, hydrauliskt manöverade, 1-skiviga, oljekylda skivbromsar.

Bromsarna kan användas som styrbromsar eller sammankopplas för samtidig bromsning.

Handmanöverad parkeringbroms.

HYT

MF original ställhyt, isolerad från traktorkroppen med gumibufferfarter i varje hörn.

Klimatenläggning, bestående av friskluftventilation med filter och 2-stegsfiltret, kombinerad med värmare och defroster, samt kompressoraggregat för värmeväxlning.

2-hastighets vindutstötorkare av extra kraftig typ med vindutspoler. Justerbar förvarat med inställbar dämpning och fjädring samt armstöd.

Instrumentering med belysning samt varningsljampor.

DÄCKSUTRUSTNING

Fram	11.00 — 16" / 8
Bak	18.4 — 38" / 8



DIMENSIONER

Total längd, inkl dragstänger och fronthjul, m	6,09
Total bredd fram (spårvidd), m	2,97
Höjd över hytt, m	2,88
Total höjd, m	3,15
Hjulbas, m	2,66
Vändkrets utan styrbromsar, m	4,75
Minska freghöjd, m	0,49
Spårvidd fram, m	1,62 — 2,62
Spårvidd bak, m	1,66 — 2,27

RHYMDUPPGIFTER

Brensatsens, dm³	213
Kylsystem + värmearrängning, dm³	27
Olympling motor inkl filter, dm³	19
Olympling transmission och hydrauliksystem, dm³	85

VIKTUPPGIFTER

Tjänstevekt, kg över framaxel, kg	5680
över bakhjul, kg	2230
	3450

STANDARDUTRUSTNING

- Tomtakta rutor i hyttan.
- Ljuddämpare.
- Utgång för hydraulisk släpvagnström.
- Stålbara arbetsstötar.
- Bekräftsbyxter.
- Frontviktsbrygga med vikter.
- Snabbkopplingskrok på toppliften.

EXTRA UTRUSTNING

- Drivlinstockare.
- Lyftbrygga med fast dragbom.
- Dubbelmontage.
- Snabbkopplingskrok på dragstängerna.
- Framräckmar.
- Reglage för tredje ventilfunktion för yttre hydraulik.


HASTIGHETER MED BAKDÄCK 18,4-38

Växel	Huvud- vikt- spak	Växel- spak speed- shift	Hastigheter km/h vid motor i/min		
			1600	2000	2400
From / låg	1	Låg	1,6	1,6	1,9
	1	Hög	2,1	2,2	2,5
	2	Låg	2,2	2,3	2,6
	2	Hög	2,9	3,0	3,5
	3	Låg	3,2	3,4	3,9
	3	Hög	4,3	4,5	5,2
	4	Låg	4,6	4,7	5,4
	4	Hög	6,0	6,3	7,2
From / hög	1	Låg	5,9	6,2	7,1
	1	Hög	7,2	8,3	9,5
	2	Låg	8,2	8,8	9,9
	2	Hög	10,9	11,5	13,2
	3	Låg	12,3	12,9	14,9
	3	Hög	16,4	17,3	19,8
	4	Låg	17,0	17,9	20,6
	4	Hög	22,7	23,9	27,4
Back / låg	1	Låg	1,7	1,8	2,1
	1	Hög	2,3	2,4	2,8
	2	Låg	2,4	2,6	2,9
	2	Hög	3,2	3,4	3,9
	3	Låg	3,7	3,9	4,4
	3	Hög	4,8	5,1	5,9
	4	Låg	5,1	5,3	6,1
	4	Hög	6,8	7,1	8,2
Back / hög	1	Låg	8,7	7,0	8,1
	1	Hög	8,9	9,4	10,8
	2	Låg	9,3	9,8	11,2
	2	Hög	12,4	13,0	14,9

Max. transporthastighet 30 km/h.

Bildmaterialet i denna broschyr har producerats för att användas i hela Väst-Europa. På vissa illustrationer visas detaljer som skiller sig från vad som levereras i Sverige.

10 milnaders MF-garanti kombinerad med 24 milnaders maskinskadeforskrift.



Gemensamt:

ANA-MASKIN

Aktiebolag, Nyköping
ett företag i Saab-Scania-gruppen

Äterförsäljare:

MF
Massey Ferguson

E.A.S. Colour printed in England MF 800/870/900
www.masseyferguson.com Art nr 600345 8005