

Massey-Ferguson 3095

- Helt nya, avancerade Autotronic- och Datatronic-traktorer.
- Ergonomisk komforthytt med låg ljudnivå och god runtsikt.
- Helt synkroniserad fram/backväxellåda underlättar vändningar och lastningsarbete.
- Automatisk urkoppling av differentialsparren, då trepunktslänkaget höjs, och inkoppling vid sänkning.
- Automatisk urkoppling av 4WD vid körhastigheter över 14 km/tim för att minska däckslitaget och bränsleförbrukningen.
- Olika typer av kraftuttag för att möta alla förekommande behov.
- Ny typ av elektroniska avkännarbultar, för dragarmarna gör att trepunktslyften kan arbeta mera exakt.
- Datatronic-traktor (extrautrustning) övervakar alla viktiga traktorfunktioner — bidrar till hög prestanda, bättre ekonomi och säkerhet.



M-F 3095 2/4WD — Specifikationsblad

PRESTANDA

Max motoreffekt vid 2200 rpm enligt DIN 70302	107 hk
Max vridmoment vid 1200 rpm	410 Nm
Max kraftuttagseffekt	102 hk

MOTOR

Fabrikat/typ	Perkins/M4 3044
Inspisningscyklindelning	Direkt
Cylindrarantal	100,0 mm
Stånglängd	127,0 mm
Cylindervolym	8,9 l
Typ av kylning	Vatten
Lufthörsare	Dubbel, ventiler
Pålar	Växelstax

KOPPLING

Typ	Enkel, dubbelväxel
Genomgått	520 mm
Belägg	Karbonska
Manövrering	Hydraulisk, självstärkande

VÄXELLÅDA

Hydrogenererad 16-växlad växellåda av "sunline"-typ och 3-växlad Speedshift automatväxel.

Kärlsäkerheter — Vid max motoreffekt, 18,4—28 bakåttak och 16-växlad växellåda — km/h.

Växel	Fram	Bak
1	2,3	2,4
2	2,7	2,9
3	3,1	3,4
4	3,7	4,0
5	4,5	4,7
6	5,3	5,5
7	6,3	6,8
8	7,4	8,0
9	8,9	9,5
10	10,6	11,4
11	12,6	13,4
12	14,6	15,8
13	17,9	19,8
14	21,2	23,8
15	25,1	27,3
16	29,5	31,4

De automatväxlarna älgväxel är inkopplad sjuvar hastigheten med 21%.

KRAFTUTTAG

Typ	Helt oberoende
Manövrering	Hydraulisk koppling med elektronisk övervakning
Hastigheter	540 rpm vid 1997 motorvarv/min 1900 rpm vid 2000 motorvarv/min
Byte av hastighet	Växlingskärt, 540 eller 1900 rpm
Antal spinnor	6

HYDRAULIK

Funktioner Elektronisk kontroll av dragkraft, N-gas, blandreglering, hårtågshet och säkerhetslås. Dragsamma kan manövreras utifrån

Max lyftkraft vid horisontella drag-
armar
Kopplingar
4900 kg
Kategori 2 snäbblöpp-
lingskrokar
Värdestar jordbrukdrag
med hydrokrokar (hög)

YTTRER HYDRAULIK

Max ojeffektiva 50,0 l/min vid 180 bar
Manövrering 2 enkel/dubbelverkande manövrerventiler med lockout till neutraläge, följeförstärkare och spärrläge
1 dubbelverkande ventill med flyttäge
Kopplingar Snäbblöppkopplingar som går att koppla under tryck, på båda sidor.

STYRNING

Typ: Hydrostatisk
Färdinställning: Teleskopisk, tillbar

4WD FRAMAXEL

Typ: Centralsdriven
Inkoppling: Elstato-hydraulisk
Max styrvinkel: 90°
Differentialstopp: Framaxelstopp

BROMSAR

Typ: Oljefylld, enkeltakliga
Genomgått: 300 mm
Funktion: Hydraulisk, självstärkande
Parkeringsbroms: Oberoende aktiveras på växellådan
Släpvagnsbroms: Hydraulisk manövrerad från totrorna.

HJUL OCH DÄCK

Fram — 2WD	11,00 — 16
— 4WD	14,5 — 28 Rethel
Bak — 2WD	18,4 — 38 Rethel
— 4WD	18,4 — 38 Rethel

SPÄRRYDDINSTÄLLNING

Fram — 2WD	1488 — 2086 mm
— 4WD	1568 — 2082 mm
Bak — 2WD	1538 — 2136 mm
— 4WD	1538 — 2136 mm

VOLYMER

Bakslutars	178 l
Hydraulsystem	60 l

VIKTER OCH DIMENSIONER — 2WD

Tjänarvikt	4700 kg
Staxax vikt, fram	1920 kg
bak	2710 kg
Total längd	4200 mm
Min bredd	1947 mm
Hög, över avgångar	2736 mm
över hjul	2730 mm
— Med styrbroms	2730 mm
— Utan styrbroms	4200 mm
Markgång	440 mm
— Under drag	660 mm
— Under växellåda	660 mm

VIKTER OCH DIMENSIONER — 4WD

Tjänarvikt	4990 kg
fram	2090 kg
bak	2700 kg
Total längd	4472 mm
Min bredd	1947 mm
Hög, över avgångar	2820 mm
över hjul	2700 mm
Värdestar	—
— Med styrbroms	4200 mm
— Utan styrbroms	4680 mm
Markgång	460 mm
Under drag	660 mm
— Under 4WD växellådan	477 mm

HYTT

Kombiortyt med låg ljudnivå. Standardutrustning: Fiskskufflar och värme med utsläpp vid vindruta och golv. Luftkonditionering. Öppnbara takficka och sidotrinnor. Tonade glasrutor. Teleskopiska bakspeglar. Parallelliserad vindrutetvåningsplan. Gammal superkombiortfästrätt. Belysning enligt vaporsiktningens inklusive dubbel arbetsbelysning fram och bak. Skurtag.

EXTRAUTRUSTNING

Datatronik traktor med styrreglering, Kalkskufflar, Drivhjulsberoende krafttag, ekonomikrafttag — 540 rpm vid 1997 motorvarv/min — 1900 rpm vid 2000 motorvarv/min. Färdaxelkrafttag, Färdaxelhydrostatisk, 4-ax hydrauliskventil, Hjulväxlar, Framväxlar med automatkoppling — 10 x 45 kg (2TD på 4WD), Kryppkalkåda (reduktion 4:1), Passagerarsäte, Framaxelstopp (2TD 4WD), Baktraktoranslutnings.

M-F och CLEMA tillbehör ger vägen till ökad i produktivitet eller utbrott utan föregående modifikation.



Box B, 78230FFALLA
Box 14, 20000RÅNÖSTAD

018 71230
040-25 7510

A Business of
Vant Corporation

