

# GUMMIBANDTRANSPORTÖR

## BL 40

Lätt och smidig konstruktion för transport av säckförpackat gods, lådor, kartonger, smådetaljer och massgods av olika slag

Svetsad ram av profilerör.  
400 mm gummiband  
i olika utföranden.  
Plan bandbana.  
Stödrullar under bandet  
med 500 mm c/c avstånd.  
Asea snäckväxelmotor.



Sidorören ingår som standardutrustning och kan lätt tas bort från transportören.

Den löstagbara plåtsidan är extrautrustning och är lämplig vid transport av småstyckegods och massgods.

Transportören kan levereras med eller utan transportanordning. Med transportanordningen kan transportörens stigningsvinkel lätt inställas mellan ca 12–30°.

#### Tekniska data:

Bredd, utvändigt .....	540 mm
Bredd vid motor .....	800 mm
Höjd, utan sidorör .....	200 mm
Höjd med sidorör eller plåtsida .....	285 mm
Bandhastighet .....	22 m/min

#### Vikt:

3 m lång med motor .....	100 kg
5 m lång med motor .....	150 kg
5 m lång med motor och transportanordning .....	200 kg



Beställningsnummer för olika bandutföranden:

BL-40-1 Transportör med slätt gummiband, utan medbringare

BL-40-2 Transportör med slätt gummiband med påvukade 10 mm höga medbringare med 800 mm c/c avstånd

BL-40-3 Transportör med djupmönstrat gummiband, utan medbringare

Maximal stigningsvinkel för paket, lådor, säckförpackat gods och liknande:

Transportör med slätt band utan medbringare ca 17°

Transportör med slätt band med medbringare och djupmönstrat band 30–35°




Diagram visande lyfthöjd vid olika stigningsvinklar

**Sparman**-FABRIKEN AB

VIKINGSTAD · TELEFON LINKÖPING 013/802 75

FILIAL OCH LAGER I ESLÖV  
TELEFON 0413/124 25