

GUSTAF WIDÉNS MASKINAFFÄR


Telefon 808

ESKILSTUNA

Telegr.-odr. MASKINWIDÉN

BÄSTA INKÖPSKÄLLA FÖR: TRÖSKVERK, STATIONÄRA OCH TRANSPORTABELA
FOTOGEN- OCH RÅDLJEMOTORER, ÅNGMASKINER, SAMMÅLDS- OCH GRÖP-
KVARNAR, HALMFLÄKTAR, BOSSLÄKTAR, FRÖ- OCH SÄDESSORTERARE,
KLOVERFRÖNTNINGSMASKINER, KAPSAĞAR, CIEKELSAĞVERK.

Bossfläkten SVEA.



Härmed hava vi äran erbjuda hrr tröskverksägare en enkel men stabil och effektiv bossfläkt.

Fördelen med denna fläkt är bl. a. att den kan inmonteras till tröskverk av alla fabrikat och storlekar.

Denna fläkt suger icke till sig säd. Stöckningar eller hinder för fläkterns förmåga att draga till sig bossen är uteslutet, när bossen drivas in i fläktern av gjutna sniglar, varför den fungerar även om grödan är dåligt bärgad.

Axeln löper i S. K. F. kullager. Fläkthuset är av gjutgods med lätt utbyt- bart omsvep av plåt. Rören är tjock svartplåt, målade.

Vid beställning skall tröskverkets fabrikat och storlek uppgivas då boss- fängarens längd är beroende därav. Även bör uppgivas huruvida fläktern skall drivas från verkets vänstra eller högra sida. Med vänster resp. höger sida menas den sida som mataren har på resp. hand då han matar tröskverket.

No 1. Avsedd för verk upp till 600 mm. bredd	Kr. 278.—
» 2. » » » 2 ¹ / ₂ ' och 2 ³ / ₄ ' bredd	» 300.—
» 3. » » » 3' » 3 ¹ / ₂ ' »	» 325.—
» 4. » » » 4' » 4 ¹ / ₂ ' »	» 350.—

I priset ingår 10 meter rör, samt en halv- och en helböjning.

Rören till fläkt no 1 och 2 äro 125 mm. i diam.

» » » 3 » 4 » 150 » »

Remskiva till verkets cylinderaxel samt rem däremellan och fläktern medlevereras för ett merpris av tillsammans

Kr. 25.—

Extra rör pr meter

» 3 50

Halvböjning pr st. Kr. 4.— Helböjning pr st.

» 6 50