

Volvo BM 2654



Kraftfull, teknisk och förarvänlig — det är Volvo BM 2654. Den "vassa" 6-cylindriga Volvo-dieseln med turboladdning utvecklar 140 hk DIN som i kombination med stora däck och fyrhjulsdraft på samtliga växlar gör 2654 till en råstark dragare i alla väglag.

Hydrostatisk styrning och servomanövrerade kraftiga skivbromsar bidrar till en lätt och säker körning. Kraftuttagsskoppling, differentialspär, in- och urkopplingen av fyrhjulsdraften och snabbväxeln — Trac Trol — manövreras genom elektrohydraulik.

Terra Trol Mark II — hydraulsystemet med alternativa regleringssystem och stor lyftkraft gör 2654 till en effektiv stordragare. Förarplatsen fyller högt ställda krav på komfort och säkerhet. Här har föraren en välisolerad arbetsplats skyddad från buller och damm, med god sikt och med rätt temperatur sommar som vinter tack vare klimatanläggningen, sittkomfort av högsta klass i den individuellt ställbara sitsen och med alla manöverorgan placerade ergonomiskt riktigt.

Tungviktaren för de tuffa, hårda jobben!

Specifikation Volvo BM 2654

MOTOR

Typ 6-cylindrig turboaddad dieselmotor Volvo TD 60
 Max varvstal 38 r/s (2300 r/min)
 Max effekt 103 kW (140 hk)
 Max vridmoment DEN 485 Nm (49,5 kpm)
 vid 27 r/s (1600 r/min)

Cylinderdiameter 98,4 mm
 Slaglängd 120 mm
 Cylindervolym 5,48 dm³ (l)
 Kompressionsförhållande 16:1
 Luftfilter Luftrenare av torr typ med pappersfilter, Spårfilter, Därröskvatering via avgassystem, El. luftrenarindikering (lampa), Gnistlöskare

Avgassystem Gnistlöskare
 Kallstartanordning El. värmevläs

Hastighet km/tim med 20,8—38 bakdäck

växel	34 r/s (2050 r/min)		38 r/s (2300 r/min)	
	låg-läge	direkt-läge	låg-läge	direkt-läge
1	2,5	3,2	2,8	3,6
2	3,7	4,8	4,2	5,4
3	5,6	7,2	6,3	8,1
4	6,8	8,8	7,6	9,8
5	8,0	10,3	9,0	11,5
6	12,0	15,5	13,5	17,3
7	18,0	23,1	20,2	25,9*
B1	3,1	3,9	3,4	4,4
B2	9,8	12,6	11,0	14,2

* Hastighet vid transportkörning med obelastad traktor 29,1 km/tim.

EL-SYSTEM

Spänning 12 V
 Batterier 2 st 12 V parallellkopplade
 Batterikapacitet 140 Ah
 Generator Växelström
 Generator effekt 1260 W
 Startmotoreffekt 3 kW (4 hk)
 Startspår Växelväljaren
 Slutsvagnskontakt 7-polig

TRANSMISSION

Koppling Enkel torrsläml, sintrade belägg
 Växellåda Mechanisk med snabbväxel
 Antal växlar 14 fram 4 bak

FRAMHJULSDRIFT

Volvo BM driven framavel med planetväxel i hjulnaven. Kraftuttag på undersidan av transmissionsen med drivning på samtliga växlar. Elektrohydraulisk in- och utkoppling av framhjulsdriften.

KRAFTUTTAG

Helt oberoende 2-tapps kraftuttag 9 resp 17 r/s (540 resp 1000 r/min) vid 34 r/s (2050 r/min) motorvarv. Drivhjulsborende kraftuttag. El-hydrauliskt manövrerad flerlamelkoppling. Effekt vid max. varv Ca 96 kW (130 hk)
 Effekt vid st. kraftuttagsvarv Ca 91 kW (124 hk)

HYDRAULISKT SYSTEM

Pumpkapacitet 47 dm³ (l)/min
 Tryck 15,7 MPa (160 kp/cm²)
 Oljemängd tillgänglig för yttre hydraulik 43 dm³ (l)
 Trepunktskoppling Storlek 2 och 3
 Lyftkraft i kopplingspunkterna vid vägräna dragstänger 33,4 kN (3400 kp)
 Reglering Lagesreglering
 Dragkraftreglering
 Bländreglering
 Flytläge

Yttre hydraulik En enkel- och en dubbelverkande ventill med tryckoljettat och snabbkopplingar

BROMSAR

Fotbroms Torra skivbromsar. Hydraulisk manövrering med vakuumservo. Bromsutjämnning vid sammankopplade bromspedaler.
 Parkeringsbroms Separat spakmanövrerad broms verksamt på fotbromsens bromsskivor.

STYRINRÄTTNING

Hydrostatisk FÖRARPLATS
 Volvo BM-hytt Luftkonditionering med värme och kylning
 Filtrering av friskluften
 Vindrutetorkare med parallellföring och 2 hastigheter
 Vindrutepolare
 Förarsits med armstöd och inställningsmöjligheter för att passa olika förare.

DRAGANÖRNINGAR

Framre Fast dragklyka
 Bakre Kombinationsdrag med lyftdragkrok och svängbar dragbom
 Kopplingspunkts horisontella avstånd från bakaxelcentrum 580 mm
 Lyftdragkrok 960 mm
 Dragbom 960 mm

HJULTRUSTNING

Fram 14,9—24/8
 Bak 18,4—38/8, 20,8—38/8, 650—38/8
 Tractor Twin

MÄTT OCH VIKT

Spårvidd fram 1740 mm
 Spårvidd bak 1800 mm
 Hjulbas 2860 mm
 Hjulbas 4650 mm
 Längd 2330 mm
 Bredd med 20,8—38 3050 mm
 Höjd över hytt 350 mm
 Frigångshöjd 5100 mm
 Vikt med frontviker och Växdrad utan styrbromsar 6000 mm
 Vikt med frontviker och 210 dm³ (l) inre bakhjulsvikter ca 7500 kg

EXTRA UTRUSTNING

Frontviker
 Bakhjulsvikter
 Klocka
 Radio

Vj förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande.



VOLVO BM

SCANTRAC AB ESKILTUNA

Ref.No. 12 2 669 4118

Information Scantrac
 Printed in Sweden S.80