

WELGER

PICKUP-PRESS för löspressning

WSA 450

- lätt
- stark
- smidig



Enkel konstruktion – driftsäker funktion



WSA 450

- Det mest utmärkande för WSA 450 är den verkligt enkla inbördes placeringen av alla drivande och arbetande delar och den idealiskt avvägda funktionen mellan dessa delar samt inte minst den praktiska kompakta konstruktionen.
- Ytterligare framträdande egenskaper hos WSA 450 är hög kapacitet, lågt kraftbehov, låg vikt, tytt gång, enkel skötsel och driftsäkert arbete.
- Den moderna, kompakta konstruktionen skyddar maskinens vitala delar mot smuts och vatten samt erbjuder högsta möjliga olyckskydd. Skyddsöppningarna är lätt avtagbara.



Tekniska data

Presskårens bredd x höjd 840 x 300 mm
 Bal-längd, steglöst inställbar mellan 400—800 mm
 Balarnas vikt 8—20 kg
 Dubbel garnbindning med Sisalgar
 rekommenderad löplängd 400 m/kg
 Garnförbrukning per ton ca 1 kg
 Avverkning med sidaavläggande
 ballarna upp till 7 ton/hå/lin.
 Avverkning vid standard
 drift upp till 1,2 ton/hå/lin.
 Anta kavslag 85/min.

Strängpulldiameter 500 mm
 Strängpulshastighet 340/ min.
 Uppsamlingsbredd 1400 mm
 Pressens längd 2710 mm
 Bredd 2025 mm
 Höjd 1460 mm
 Hjulstrutning, väntar och högar 5,60—11
 Spårvidd 1880 mm
 Vikt 730 kg
 Kraftbehov från 12 hk
 Kraftbehov med efterhängd vagn från 15 hk

Standardutförande

Kraftöverföringsaxel, överbelastningsstreckning, pick-up-anordning med snöbjörkställning från förarsätet, däck 5,60—11, sidaavläggande ballarna, ballräkare, verktyg, dragfäste för vagn, skyddsanordningar, instruktion, reservdellista.

Extra utrustning

Balstärningsbrygga, mätmonterat dragfäste.

Bort till ändringar i konstruktion, specifikation och utförande förbehålles utan särskilt meddelande.

And. Fischer A.B.



MORNINGÅVA — TEL. 0224/403 60

Företag och service över hela landet