


ASSENTOFT



SPANNMÅLS- OCH GENOMBLÅSNINGS FLÄKTAR

*... bättre kvalitet
... bättre avverkning
... bättre ekonomi*

Allt i samma fläkt

ASSENTOFT
Silofabrik

Tillbehör



Raka rör i längder om 1 och 2 meter



45° och 90° böjningar, vanliga och cirkumböjningar



2- och 3-vägs förgreningar



Cyklosser för fyllning av silos m. m.



Utblåsningsmunstycke



Injektorer

Assentoft spannmålsfläkt

levereras med:

1) Injektormotning



2) Skruemotning



Hägg modeller levereras med:

A) Direktkopplad motor



B) Indirektkopplad motor, kätremodrift



C) Utan motor





D) Tre-punkts-uppbinding för traktor med kraftöverföringsaxel



Förutom att lösa Edra transportproblem, kan ASSENTOFT spannmålsfläktar användas för

GENOMLUFTNING OCH TORKNING

Fläkten uppvärmer luften ca 5,0°C, genom tryckstegring, vilket reducerar luftens relativa fuktighet ca 20 %. Detta ökar luftens förmåga att ta upp fuktighet betydligt - se diagrammet.



Den avtagbara i-fyllningsstrålen tillåter lägre i-fyllningshöjd samt montering av speciellt stora trösk.

ASSENTOFT spannmålsfläktar levereras som standard med direkt-kopplad, helkapslad el-motor med stjärntriangelkopplare för start. Fläkten är utrustad med skruvinmatning eller injektorinmatning samt transportbjul. Alla lager är kullager, som är inkapslade och dammtätade med labyrinttätningar.

ASSENTOFT högttrycksfläktar är konstruerade och avbalanserade så noggrant, att vibrationer och ljud är reducerade till ett minimum. Luft- och energiförluster förekommer inte. Fläkten är effektiv, även under besvärliga förhållanden, driftsäker och kräver inget underhåll.

Modell	Direkt-kopplad MOTOR	Matnings-typ	Max. AMP	Värs. min	Rör-diam.	Längd	Bredd	Höjd	Vikt
	D.K.	Typ			mm	mm	mm	mm	kg
H 5 M - 75	7,5	Skruv	11,3	2000	130	1285	710	770	140
H 1 M - 75	7,5	Injektor	11,3	2000	130	975	710	770	90

Max. avverknings i säckar/timme

Modell	Blåslängd i m					
	10	20	30	40	50	75
	stök/10m	stök/10m	stök/10m	stök/10m	stök/10m	stök/10m
H 5 M - 75	70	65	60	55	45	30
H 1 M - 75	30	26	21	17	10	

I angivna transportlängder är inräknad 2 st. 90° böjningar och 5 m lodrät slängning.

1 m lodrät — 5 m rögräll
 1 90° böjning — 7 m rögräll
 1 45° böjning — 5 m rögräll
 1 90° elefantböjning — 3 m rögräll
 1 cyklot — 5 m rögräll

Besöksedr.: Björngatan 35, Malmö
 Postadr.: Box 27069, 200 13 Malmö 27
 Telefon: 040-18 01 70
 Telex: 32659

Utställning o. reservdelar i Enköping:
 0171-394 10



ÅTERFÖRSÄLJARE: