


# HAMBO-LYFTEN



**FÖR SNABBARE OCH  
SÄKRARE TRANSPORTER**



# HAMBO-LYFTEN

## ETT SNABBARE, ENKLARE OCH SÄKERT FLYTTA SKOGSMASKINER EFTER

Skogstraktorer är gjorda för att kunna ta sig fram i svår terräng — över stenar, gropar, vattensjuk mark o.s.v.


Därför har de kraftiga dubbelband på de bakre hjulparen. Men banden är inte skonsamma mot underlaget. Av det skälet får bandförsedda skogsmaskiner inte framföras på väg — eller ens över väg.

Det skapar problem vid förflyttning av skogstraktorer från och till stationeringsorterna eller mellan olika arbetsplatser. Det är tungt, tidskrävande och besvärligt att ta av banden. Och det kan behövas tåliga förflyttningar — speciellt vid upprensning efter stormfällningar.

**HAMBO-LYFTEN** löser transportproblemen. På bara 2-3 minuter sätter en van maskinförare **HAMBO-LYFTEN** på plats — och fordonet kan flyttas säkert och lagenligt.

- **HAMBO-LYFTEN** löser skogstraktorns livslängd därför att de mekaniska delarna står helt stilla under transport.
- **HAMBO-LYFTEN** är en robust konstruktion — men tar ändå liten plats.
- **HAMBO-LYFTEN** anbringas enkelt och snabbt. (Cirka 2-3 minuter).
- **HAMBO-LYFTEN** är hydraulisk. Den kraftiga hydraulcylindern arbetar så att hela traktorns bakände lyfts upp och banden lyfts från marken.
- **HAMBO-LYFTEN** är utrustad med dragkrok, så att t.ex. lastvagn kan kopplas till.
- **HAMBO-LYFTEN** kan användas även efter byt till ny traktor. Det nya fordonet förses endast med bakre delen.
- **HAMBO-LYFTEN** kan betjäna flera skogstraktorer eftersom den kan transporteras på släpvagn eller personbil, mellan olika arbetsplatser.

- **HAMBO-LYFTEN** är mekaniskt säkrad under transport. Ett havens på t.ex. hydraulsystemet utgör således inte någon fara eller något hinder för säker transport på allmän väg.
- **HAMBO-LYFTEN** kan tilläggvis sänkas ned, om fordonet skulle vara för högt vid t.ex. en vägg. Ett reducerat marktryck kan således åstadkommas.
- **HAMBO-LYFTENS** hjul kan tilläggvis lyftas upp och dubbelbanden sättas i arbete — vid t.ex. håll väglag, fastkörning på besvärligt underlag, eller avkörning. ("Detta är kanske det viktigaste argumentet för mig" sade en skogsmaskinägare, som själv tvingats begära bogserhjälp efter fastkörning).
- **HAMBO-LYFTEN** är provad under 2 år — i tung praktisk drift. ETT HJÄLPMEDEL ATT LITA PÅ!



(Pat. sökt)

# H SÄKRARE SÄTT ATT PÅ ALLMÄNNA VÄGAR.

## SÅ HÄR GÅR DET TILL....

HAMBO-LYFTEN placeras på fordonets bakre del, med hjälp av skogskranen.

MONTERINGEN tar bara 2 - 3 minuter för en van skogsmaskinförare.

BILD SERIEN längst ned på sidan visar hur man gör.

BILD 1

Skogstraktor backas mot HAMBO-LYFTEN. Kranens griporgan manövreras mot infästningsriktet.

BILD 2

Två hydraulslangar med snabbkopplingar flyttas över från gripen till HAMBO-LYFTENS hydraulcylindrar.

BILD 3

Med kranens hjälp lyftes nu HAMBO-LYFTEN upp.

BILD 4

HAMBO-LYFTEN dras mot infästningsanordningarna. Övre infästningsriktet går in i infästningsöronen på bankarna.

BILD 5

Infifrån traktors manövreras hydraulcylindern för utskjutning av nedre infästningsriktet, som påänger in mellan två öronpar i infästningsanordningen.

Två distoppar säkras störet i rätt läge. HAMBO-LYFTEN sitter nu säkert på bankrad.

BILD 6

HAMBO-LYFTEN har här lyft skogsmaskinens bakre del - banden sålvar fria i luften.

En dragkrok på HAMBO-LYFTEN möjliggör tillkoppling av service- och manskapsvagn.

Under transport säkras lyftmekanismen enkelt med hjälp av två kraftiga kedjor.




## HAMBO-LYFTEN BESTÅR AV:

själva lyftanordningen med hjul, en kraftig fästeanordning som svejpas fast på vagnens bakre del (se bild ovan).

2 st öron som svejpas fast i bankarna (se teckning till höger).

Observera att olika infästningsanordningar gäller för olika traktortyper.





Uppifrån: HAMBO-LYFTEN är en av skogsmaskinsägare. Här ser vi Birger Jonsson och sonen Gunnar, framför en uppbyggd skogstraktor med tillkopplad ståt- och/eller bränslevagn.

## HAMBO-LYFTEN — DET ENKLA OCH ROBUSTA HJÄLPMEDLET NÄR TRAKTORN SKALL FLYTTAS.

### HAMBO-LYFTEN KAN ERHÅLLAS I TRE OLIKA UTFÖRANDEN:

- TYP HL-1** Den kompletta HAMBO-LYFTEN, utrustad med lyftmekanism, hjulaxel, nya däck, tryckluftsbromsar, bakre dragkrok och flästen.
- TYP HL-2** Lika som ovan men med använda hjul, däck och hjulaxel.
- TYP HL-3** Ram med lyftmekanism, dragkrok och flästen men utan hjulaxel, hjul, däck och tryckluftsbromsar.

HAMBO-LYFTEN FINNS FÖR NÄRVARANDE TILL VÅRA VÄNLIGASTE FÖREKÖMMANDE TRAKTORMÄRKEN.

UPPGI TRAKTORNS FÄBRIKAT OCH TILLVERKNINGSÅR VID BESTÄLLNING.

BEGÄR PRISUPPGIFT.

Åsnerförsäljare:

# HAMBO-LYFTEN

HAMBO-LYFTEN AKTIEBOLAG - BOX 543 - 823 00 KILAFORS - TEL. 0278-50010