

61

16 JULI 1964

Mc Connel GRÄVAGGREGAT

Rotationsgrävare
Såvagn





Lätt hydraulburet grävaggreat
för trepunktslyften

BELAC VERKEN AB YSTAD

Mc Connel GRÄVAGGREGAT modell S

Lätt hydraulmanövrerat grävaggregat att monteras på trepunktslyften. Drives av traktorns hydraulpump eller av separat pump. Passar alla traktorer med trepunktslyft och med ett oljetryck på minimum 145 kg/cm². På traktorer med lägre arbetstryck kan separat hydraulpump och tank monteras. Kan manövreras antingen från traktorns förarplats eller från manöverplatsen på aggregatet.



Täckdikning och underhållsdikning

Vid täckdikning gräves rakt bakom traktorn med antingen 14 cm eller 33 cm bred skopa försedd med ejektorförmning.

Avverkning ca 20 m per timme vid 90 cm dikesdjup.

Vid förflyttning under grävning kan aggregatet antingen lyftas upp med trepunktslyften eller också släpas fram på de kraftiga medformade stödplattorna.

Den stora räckvidden 4,2 m och ett halvt varvs (180°) svängbarhet garanterar effektiv och snabb grävning ner till ett djup av 3 m.



LÅGT MARKTRYCK

Aggregatets låga vikt 750 kg tillåter grävning på besädda eller blöta marker.

Snabb till- och avkoppling

På 10 minuter kopplas aggregatet på eller av traktorn.

Dikesrensning

Vid dikesrensning arbetar man med traktorn parallellt med diket och skopor med en bredd av 50 till 120 cm användes.

Genom aggregatets stora räckvidd kan 3 m breda diken rensas från ena sidan och 6 m breda diken om rensning sker från båda sidor.

Avverkning c:a 60 m per timme.


Maskinens kraftiga stödben är individuellt inställbara och kan förlängas så att man kan arbeta över ett med diket långsgående stängsel.

Tömningshöjd c:a 3 m.



Aggregatet manövreras från traktorns förarplats vid dikesrensning.

TEKNISKA DATA:



Svängningsvinkel 180°

Arbetstryck min.	145 kg/cm ²
Svängningsvinkel	180°
Grävdjup	3 m
Tömningshöjd	3 m
Vikt ca	750 kg

Skopuströstning:

Täckdickning och grävning:
Bredd 14 och 33 cm.
Rensning:
Bredd 50, 70 och 120 cm.

Förstärkare. Vid behov av extra kraft kan en enkel momentförstärkare monteras.

GENERALAGENT

BELAC VERKEN AB YSTAD

TEL. 0411-137 25