



Combi

En stor
liten
kompletteringsbar
traktorvinsch
till lågt pris

ALBA COMBI är till prestanda en stor vinsch nerbantad till lätthanterligt format. Konstruktionen grundad på vår långa erfarenhet av vinschar och av högsta klass. Enligt Kungl. Arbetskyddsstyrelsens Anvisningar nr 50.

MANÖVRERING Enspaksmanövererad med koppling — automatbroms — friläge i en enkel, säker och väl synkroniserad konstruktion. Lättmanövererad.

Manövrering sker direkt från båda sidor om traktorn.

Fjälmanövrering kan ske med lina, varvid vinschen blir helt enmansbetjänad.

KOPPLING Slirkoppling med vår speciella-lamelltyp ger mjuk och smidig invinschning av lasten med önskad hastighet och kraft, vilket förhindrar onödiga linbrott och skador.

BROMS Exakt arbetande automatbroms med nypverkan ger högsta säkerhet. Ju tyngre last desto hårdare nypor bromsen till.

Firning av lasten sker mjukt.

FRILÄGE Vid utdragning av wiren finnes en anordning som förhindrar lintrassel.

KRAFTÖVERFÖRING Kraftöverföring från traktorns kraftuttag till vinsch sker med kedja. Kedjehjul med spline fästsättes med snabbkoppling på traktorns kraftuttag.

LINFÖRING Wiren føres ut ur vinschen över toppblocket, som är svängbart i 360° och tillåter utdragning av lina i alla riktningar.

PRESTANDA Lyftkraft max. 700 kg enligt kranlinenormerna. Dragkraft 1500 kg. Linhastighet 0—1 m/sek. Standard 35 m 8 mm wire.

MONTERING Monteras på traktorns bakkropp. Traktorns dragstänger är således fria för andra redskap. Tryckstängsfäste för andra redskap finnes.

Fästjärnen från vinsch till traktor är lätt utbytbara (vid byte av traktor — byt endast fästjärn).

På- och avmontering går snabbt — vanligen ca 5 min. Fästjärn finnes till alla vanliga traktormärken.

Angiv vid beställning traktorns märke, typ och åramodell!

Den riktiga placeringen av vinschen minskar traktorns stjälpningsrisk.

SKYDD Vinsch med kraftuttag är helt inskyddad med ett lätt avtagbart skydd.

LÄTTHANTERLIG Vikt endast ca 50 kg. En man kan ensam göra monteringsarbetet på traktorn.

LITEN Max. mått exklusive manöverpek och fästjärn: Höjd ca 80 cm, bredd ca 35 cm, längd ca 25 cm.

Hindrar inte på- och avstigning av traktor bakifrån. Medger full sikt bakåt.

KOMPLETTERANDE UTRUSTNING ALBA COMBI kan kompletteras med alla önskade utrustningar för drag- och lyftarbeten, vilket gör den synnerligen all-round och användbar.

Se ex. vår speciella broschyr härför!

PATENTSOCKT

Tillverkning och försäljning



ALBA MASKIN

Norsbron tel. 054/410 75

Säljes av