

ISACHSEN

LUNNE- OG LASTEAPPARAT FOR TRAKTOR



Isachsen traktorevinsj nr. 3 med nedslått lunnetårn



Vinsj nr. 3 med oppreist lunnetårn



Vinsj nr. 1

Lønnsomt i all slags terreng - særdeles lønnsomt i vanskelig lende.

Det er penger å tjene med en **ISACHSEN** vinsj til

Isachsen lunne- og lasteapparat har vært i bruk i adskillige år, og med de vel utprøvede, patenterte detaljer, er det det mest hensiktsmessige redskap som finnes. Det kan monteres på alle kjente traktor-merker og hindrer ikke bruken av traktorens hydraulikk eller trekkroken. Det som først og fremst utmerker Isachsen-vinsjene, er driftssikkerhet, hurtighet, stor trekk-kraft, overlegent clutchsystem og sist men ikke minst, et utstyr av tårn, blokker etc. som gjør det mulig å oppnå maksimal utnyttelse av vinsjene under alle forhold. Selvsagt er vinsjene 2-tromlet.

ISACHSEN-APPARATET ARBEIDER ETTER SLEPE- OG BÆREMETODEN



Wirene er kombinerte slepe- og bærewire. De kan kjøres begge veier, og tømmeret er alltid under kontroll også ved utforkjøring. Hvis sleet møter hindringer, kan det lett løftes opp ved å bremse på bærewiren. På samme måte løftes tømmeret opp på lunnen eller doningen. Bærewiren tjener også som returwire, og stropperen behøver ikke gå tilbake til vinsjen for å hente slepewiren eller strop- pen (utløseren).

DIREKTE OPPLASTING FRA BARET DET MEST LØNNSOMME



Med en Isachsen traktorvinsj kan man sløyfe lunningen så sant føre-forhold tillater kjøring med tilhenger eller annen doning. Innsleping fra baret og lasting på traktordoning foregår i en arbeidsoperasjon. Denne metode har vist seg å være meget lønnsom på strekninger opp til 4—5 km.

ISACHSEN LUNNE- OG LASTEAPPARAT I ALL SLAGS TERRENG



VINSJ NR. 1 MED LASTEBOM

Til lasting på traktortilhenger fra lunne, — eller direkte fra baret, — er denne lastebom et utmerket redskap.

Leveres som ekstrastyr.

NB. For å unngå skader på traktor og vinsj må tårnet alltid avstages eller barduneres under vinsjing.

VINSJ NR. 3 MED KRANTÅRN OGLASTEBOM

Lastebommen er utstyrt med glideblokker som muliggjør innhiving tett inntil tårnet i en operasjon.

Leveres som ekstrastyr.



NYE MULIGHETER I VANSKELIG TERRENG

Driftsresultatene har vist at Isachsen-vinsjene er lønnsomme under de aller fleste forhold, men i ulendt terreng er de uovertrufne. Med en Isachsen-vinsj kan man drive fram tommer fra felter hvor selv besten må gi tapt. På bærerwiren trekkes tommeret ut av klofter, i bratte ller, juv og stup, og hele tiden er det under kontroll.

VINSJENE I SÆRKLASSE

Vinsjene har to uavhengige wire-tromler. Trekk-kraften er 2½–3 tonn og maksimum wirehastighet 2,5 m/sek.

Clutchsystemet er det samme velprøvede, slitesterke og elastiske system som benyttes til Isachsen tommerlesseapparater: værplatesystemet. Det gjør at kjøderen alltid har føling med slepet gjennom spakene, clutchen slurer hvis slepet moter hindringer, og man unngår wirebrudd.

Alle bevegelige deler går i kulelagre.

Vinsj nr. 1 har kjededrift.

Vinsj nr. 2 og 3 har snekke og girboks (2 hastigheter).



BLOKKENE

er et kapittel for seg. De er spesiallaget til sitt bruk:

Kasteblokk med svivelhempe eller sjakkel tjener først og fremst som opphengsblokker for bærerwiren.

Vinkelblokk (endeblokk) med svivelhempe er en av apparatets viktigste detaljer — lett å åpne for ilegging av wire. Muliggjør trekk sideveis og i alle retninger.

Bæreblokk med sjakkel ligner vinkelblokken, men er uten dennes åpningsmekanisme.

Hurtig opp- og nedrigging — på 10 minutter er tilriggingen unnagjort.



åpnet

Vinkelblokk

Kasteblokk

Spesifikasjoner

Isachsen traktorvinsj nr. 1

2-tromlet vinsj, med uavhengige 11" tromler montert i traktorens lengderetning.

Wirekapasitet: 120 og 160 m pr. trommel. (Vanligvis brukes 80 m og 160 m.)

Kjedeeoverføring (kjedehjul, kjede og kjedestrammer.) — Trekk-kraft: 2½—3 tonn.

Hastighet: maksimum 2,5 m/sek.

Til standardutstyret hører:

1,7 m høyt fastmontert lastetårn m/ 2 stk. svingbare toppblokker

1 x 160 m og 1 x 80 m, 8,5 mm trommelwire.

1 stk. 10 mm wirestropp til kasteblokk.

1 x 10 mm stagwire med krok.

1 x kasteblokk m/ sjakkel.

1 x vinkelblokk m/svivelhempe.

1 x bæreblokk m/ sjakkel.

1 x wireutløser.

Diverse: sjakler, svivelplate for blokker.

Isachsen traktorvinsj nr. 3

2-tromlet vinsj, tverrgående uavhengige tromler, 16" diameter. — Wirekapasitet: 250 m.

8,5 mm wire pr. trommel, snekkedrift, girboks med 2 hastigheter, mellomaksel med

Spicer kuplinger. — Trekk-kraft: 2½—3 tonn. — Hastighet. 2,5 m/sek., 1,25 m/sek.

Til standardutstyret hører:

1½ meter høyt bunntårn.

1 x utskiftbart lastetårn } 2 stk. svingbare toppblokker.

1 x utskiftbart lunnetårn }

2 x 250 m 8,5 mm trommelwire.

1 stk. 10 mm wirestropp til kasteblokk.

1 x 10 mm stagwire med krok.

1 x 2½ m kjetting med kroker til tårnfeste for stagwire.

1 x wirevindsel.

1 x kasteblokk m/ svivelhempe.

1 x vinkelblokk m/ svivelhempe.

1 x bæreblokk m/ sjakkel.

1 x verktøykasse.

1 x wireutløser.

Diverse: wireklemmer, sjakler, låsekiler til wire, svivelplate for blokker.

Isachsen traktorvinsj nr. 2

2-tromlet vinsj, tverrgående uavhengige tromler, 11" diameter.

Wirekapasitet: 2 x 120 m 8,5 mm wire. Kraftoverføring, trekk-kraft, hastighet og utstyr forøvring som for vinsj nr. 3. Leveres med 2 x 120 m 8,5 mm wire.

Utstyret kan varieres etter behov.

Festejern leveres til alle kjente traktormerker.

EN ISACHSEN TRAKTORVINSJ STÅR FOR:

- Raskere arbeide.
- Mindre slit.
- Større fortjenste
- Bedre utnyttelse av traktoren.

Det er penger å tjene med en **ISACHSEN** vinsj

BE OM TILBUD I DAG!

LUDVIK ISACHSEN MEK. VERKSTED A/s

Telegr.adr. «Ludvik» - Larvik - Telj. 4440