

MASSEY-FERGUSON

timmerkälke



Massey-Ferguson timmerkälke är trepunktshängd och försedd med svängbar taggbänke. Den är robust byggd men ändå smidig. Medarna är av laddkonstruktion och varje med är försedd med två utbytbara slitskenor, som även förhindrar glidning i sidled.

Gjord för Ferguson-systemet

Timmerkälken är avsedd för Massey-Fergusons hydrauliska system. 3-punktsupphängningen medger att kälken med hjälp av hydrauliska systemet kan lyftas och sänkas i främre änden. Vid lyftning överfördes på så sätt en del av lastens vikt till traktorns bakaxel, varigenom ökad dragkraft erhålls. För att samtidigt medarna skall få en bra glidhet är deras bakkärror uppvintrade. Om kälklasten fastnar mot en sten eller stubbe är möjligheten att lyfta det med hydrauliken till stöd hjälpt.




Dragningen sker med kedja från traktorns dragkrok under bakaxeln, vilket bidrar till att hålla ned traktorns framända. Tryckslängsfästet är ledat så att bryningar mellan traktor och kälke undviks, och dessutom utgör tryckslängsanfästningen ett skyddsskydd, som hindrar traktorn att slå rum bakåt vid exempelvis kraftiga motlut.




Vid transport är tom kälke krokas bakhörn. Kedjor fast vid tryckslängsfästet, varifrån man kan köra med kälken helt upplyft från marken.

Vid körning med timmerkälke bör traktorn förses med stabiliseringstag.



Massey-Fergusons stela timmerkälke med svängbar taggbänke är ett utomordentligt redskap för korta transporter på stöck och havsvägen. Den är att föredra på krockiga och snabba vägar gentemot sin goda vändbarhet och bättre sammankrävning av lasten. Den stela kälken är tyngre och kraftigare än den rekade.



Massey-Ferguson timmerkälke kompletteras lämpligen med en bakre lastbukse, varvid följande fördelar erhålls:

- Glidvagnståndet minskas avsevärt, eftersom endast två stockar släpar mot marken. Detta innebär, att man kan köra större lass med mindre bränsleförbrukning • Lasset hålls effektivt ibop baktill med lastbankens hättning • Vid bärmarkskörning kommer endast två stockar i beröring med marken varför det övriga lasset ej blir grusbemängt.

Bakre lastbanken är av glidkonstruktion och gjord av U-balk. För att ligga stadigt är lastbankens ytterändar svagt krökta och försedda med kraftiga dubbar på den sida, som ligger mot understockarna. Vid lastningen kedjeras först två jämnstora stockar på ytterändarna av kälkenes banke med rotändarna bakle, varefter lastbanken läggs tvärs över dessa stockar på ungefär en tredjedel av stockarnas längd från rotändarna riktar. Därefter lastas överiga stockar på vanligt sätt. Då lasset är färdigt börjas lasset sivil på kälken som på bakre lastbunken. För att undvika trådskador och faskölningar är lastbankens ytterändar försedda med avisare.

SPECIFIKATIONER

Längd	140 cm
Avstånd mellan medarna	80 cm
Medarnas bredd	10 cm
Lastbankens bredd	156 cm
Frigång under banken	20 cm
Vikt	155 kg
Bakre lastbankens längd	140 cm
Bakre lastbankens vikt	50 kg

Rät till indringar i beskrivningar och specificeringar förbehålls.

ÄTERFÖRSÄLLARE:



AB FARMING

NYKÖPING

STI ANA FÖRETAG