


# ALLROUND GUMMIHJULSVAGNAR

Allround gummihjulsvagnar är konstruerade för de mest krävande transporter — forsling av virke från "stubben" till upplaget. Vagnen går *lätt* att komplettera med flak, traktordrag o. dyl. allt efter behov. I standardutförande levereras Allround gummihjulsvagn med automatiskt verkande framhjulsbromsar.

för  
**skogs-**  
**och**  
**lantbruk**



**SKOGS-**  
**& FLOTTNINGSMATERIEL AB**

TELEFONER

20 66 31  
20 66 32

TORSGATAN 10 STOCKHOLM C - TELEGRAM: FLOTTMATERIEL



## ALLROUND GUMMIHJULSVAGN

är helsvetsad och helt av profilstål  
har löstagbara, tvådelade rörstötter  
har ställbar distansstäng  
har fjädrande, rekade och vridbart infästade  
stålrörsskaklar  
har modifierad bilstyrning  
har "avledare" för både fram- och bakhjul  
har kraftiga, automatiskt verkande fram-  
hjulsbromsar  
har stabila gummihjul  
är ledad mellan fram- och bakvagn



har låg lasthöjd  
har ingen genomgående axel  
är lättgående  
är stark och oöms  
är lämplig för alla slag av  
virkestransporter och lossning  
av virket är lätt att utföra  
kan köras i kuperad terräng  
har stor bärförmåga och böj  
lastkapacitet  
har samma stabilitet även i  
två svängar  
är skonsam för hästen  
är lättmanövrerad



### TEKNISKA DATA:

Lastkapacitet i ton .....	3	2,5	2,5
Däckdimension .....	200x14 1/2	6,40x13	6,00x9
Lagerklass .....	4	6	6
Lufttryck kg/cm <sup>2</sup> .....	5	2,5	4,5
Total bredd cm .....	130	130	130
Total längd cm .....	350	350	350
Frigångshöjd cm .....	48	52	45
Max. bankavstånd cm .....	170	170	170
Max. bankavstånd cm .....	350	350	350
Lasthöjd cm .....	120	120	120
Lasthöjd cm .....	65	69	62
Stakhöjd cm .....	62	62	62
Vikt kg ca .....	200	200	175

risken minskar för fastkörning  
bankavståndet kan varieras  
alltefter virkets längd  
alla kraftiga ryck i häst och vagn  
utjämnas

inga brytningar uppstår  
risken för stjälpning är minimal  
frigångshöjden stor och risken  
för fastkörning liten  
transportkostnaden påverkas  
gynnsamt

### TELEFONER

20 66 31  
20 66 32

TORSGATAN 10 STOCKHOLM C - TELEGRAM: FLOTTMATERIEL

**SKOGS-**  
**& FLOTTNINGSMATERIEL AB**