

VOLVO BM VALMET

886



Volvo BM Valmet 886 har en lastförmåga på 14 ton vilket i kombination med den höga motorstyrkan gör maskinen mycket lämplig för krävande slutavverkningar.

Erkänt god framkomlighet i svår terräng genom stor frigångshöjd, slät undersida, stora hjul och hög dragkraft.

Volvo BM Valmet 886 är mycket lättkörd och har en modern, rymlig förarhytt med hög förarkomfort, ergonomiskt riktigt placerade manöverreglage och god sikt.

Genom sin höga kapacitet och goda körekonomi är Volvo BM Valmet 886 en effektiv arbetsmaskin i det moderna skogsbruket.

TEKNISKA DATA 886

VIKTER:

Tjänstevikt	15.900 kg
Totalvikt	30.000 kg
Axeltryck utan last, fram	7.900 kg
Bak	8.000 kg
Märktryck med fullt last, fram	0,75 kp/cm ²
Bak	1,41 kp/cm ²
Med band	0,65 kp/cm ²

LASTFÖRMÅGA:

Bruttolast	14.000 kg
Lastarea, fast grind hydr. höj- och sänkbar	5,1 m ²

MÅTT:

Bredd	2.645 mm
Längd	9.030 mm
Höjd	3.620 mm
Transporthöjd	3.900 mm
Märkfrigång, fram	720 mm
Bak	670 mm

MOTOR:

Typ	Volvo TD70G 6-cylindrig Diesel med turbo
Effekt	125 kW DIN vid 42 r/s
Vridmoment	557 Nm vid 27 r/s
Rymd bränsletank	165 dm ³
Oljesumpump	

HJUL:

Fram	23,1 x 34/14
Bak	20,5 x 25/16

KRAFTÖVERFÖRING:

Växellåda	Clark moment- omvandlare med powershift
Antal växlar	4 fram, 4 bak

Diffspärr, fram,
bak

Körhastighet

Dragkraft

STYRNING:

Typ

Styrutslag
Vändradie, yttre

AXLAR:

Fram

Bak

BROMSSYSTEM:

Typ

Färdbroms

Arbetsbroms
Parkeringsbroms

HYDRAULSYSTEM:

Typ

Pumptyp

Rymd, oljetank
Flöde

Tryck

Mekanisk med el-
pneumatisk
manövrering med
överbelastnings-
skydd
1: an 6 km/tim
2: an 12 km/tim
3: an 20 km/tim
4: an 26 km/tim
160 kN

Terrängstyrning i
kränreglage. Pro-
portionellt verkan-
de rattstyrning vid
transport
+ / - 40°
9 m

Slutdrev av portal-
axeltyp med av-
lastade drivaxlar
Kugghjulsbogge

2-krets, tryckluft-
manövrerade hyd-
rauliska bromsar
Lamellbromsar i
oljebad på fram-
och bakaxel
Som färdbroms
Fjädercylinder-
manövrerad ver-
kande på framaxeln

2-krets fullflödes-
system
Kugghjulspumpar
2 st
165 dm³
240 dm³/min vid
42 r/s
Max 19 MPa

ELSYSTEM:

Spänning	24 V
Batterikapacitet	155 Ah
Generator	70 A
Startmotor	4 kW
Färdbelysning	Lagenlig

HYTT:

Typ	Säkerhetstestad, fast
Stol	Bostrom Viking 303 E med värme
Insteg	Pneumatiskt upp- fällbar steg
Skyddsrutor	Skyddsglas i bakre sidorutor och bak- ruta
Värme/ ventilation	Kylanläggning

BELYSNING:

Antal lampor	14 st
Arbetsbelysning	Mer än 30 lux i arbetsområdet

KRAN:

Typ	Craneab 70
Rotator	GV-7 SH
Grip	LB 0,35
Räckvidd	7,2 meter
Kränreglage	2-spåk, stolmon- terat EHC-3

BRANDSLÄCKNING-
UTRUSTNING:



Sprinkler, Godkänd av FSAB. Hand-
brandsläckare 2 st x 6 kg ABE-3.

ÖVRIG UTRUSTNING:

Kassetmonterad stereobandspelare,
FM-radio. Förberedd för montering
av kom-radio. Dragkrok bak. Ring-
pumpningsutrustning.

EXTRA UTRUSTNING:

Motor- och kupévärmare. Solskydds-
gardiner. Planeringsblad, demonter-
bart. Hydrauliskt manövrerad vik-
grind för 3m. Reservhjul.



Vi förbehåller oss rätten att ändra specifi-
kationer eller konstruktioner utan föregående
meddelande. Bilderna visar inte alltid maski-
nen i standardutförande.

