



GRIPSKÖRDARE **935**

Volvo BM Valmet 935 — en kompakt och smidig skördare, främst avsedd för gallring men också mycket produktiv i klenare slutavverkning. Genom sin smidighet arbetar den snabbt och med säker riktad fällning.

935 ger stor frihet i metodval och planering då träden kan fällas och upparbetas var som helst i beståndet. Sortering och högläggning sker enkelt och precis.

Volvo BM Valmet 935 kan monteras på valfri basmaskin med motoreffekt över 55 kW.

VOLVO BM VALMET

Specifikation 935

FÄLLNING

Fällmoment	7 kN
Rotsnittdiameter	35 cm

MATNING

Virkesvänliga stålvisar alt gummihjul	2 st
Matningshastighet	0—4 m/s
Matningskraft	ca 18 kN
Klämtryck	lågt eller högt

KVISTNING

Rörliga knivar	3 st
Kvistad stamdiameter	35 cm
Ingen förkvistning behövs	
Kvistning även från toppen	

MÄTNING

Separat tandhjul
Mätvärde visas i sifferfönster (display)
Längdmättningsautomatik med sex förprogrammerade
längder och en längd med variabel inställning 0—99 dm.
Stycketalsräknare för två förprogrammerade längder.


KAPNING

Kedjesåg, delning	0,404"
Kapsvärd	13"
Max kapdiameter	35 cm
Lastavkännande matning för max kaphastighet	

HYDRAULSYSTEM

Pumpkapacitet	170 l/min vid 33 l/s standardtryck
Arbetstryck, kran	25 MPa
Arbetstryck, processor	25 MPa
Processoraggregatets vikt	490 kg

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikation eller konstruktion utan
föregående meddelande. Bilderna visar inte alltid maskinen i standard-
förande.



VOLVO BM VALMET

SCANTRAC AB ESKILSTUNA