

VOLVO BM VALMET

940 GP



NYHET! EN NY "SKOGSJAN"

GALLRINGSPROCESSOR 940 GP

VOLVO BM VALMET

940 GP

En helt ny processor för kvistning — kapning och läggning.

VOLVO BM VALMET 940 GP är resultatet av idén att gå ut till trädet med hela bearbetningsprocessen jämfört med den konventionella bearbetningen, där trädet måste komma till processorn.

Kvistnings-, mät- och kapningsaggregatet har flyttats ut till kranen och det innebär att 940 GP kvistar, mäter, kapar och sorterar direkt ute i skogsbeståndet.

940 GP är främst avsedd för gallring men kan även användas i normalgrov slutavverkningskog. VOLVO BM VALMET 940 GP kan monteras på praktiskt taget valfri skotare med motoreffekt på minst ca 66 kW DIN och med en kran vars lyftmoment är minst ca 7 tonmeter.

Kvistdon

3 st stamomslutande rörliga krivor
Största kvistningsdiameter 42 cm
Minsta kvistningsdiameter 3 cm
Ingen förkvistning erfordras.

Mätverk

Separat tandat mätjul med elektronisk resultatöverföring till display i manöverhytt.
Sex förprogrammerade längder samt 2 variabla med inställning från 0.1—9.9 m.

Automatisk matningsstopp vid förinställda längder samt automatiskt backstopp. Automatisk elektronisk 0-inställning eller manual 0. Elektronisk stycketalräknare för två förprogrammerade längder ingår.

Mät noggrannhet ± 2 cm.

Äntligen en snabb och rörlig gallringsprocessor, som gör ett stort jobb till ett vettigt pris. Konstruktionen är enkel genom att aggregatet monteras direkt på skotare-kranen. Manöverenheten och hydraulsystemet anpassas lätt till skotaren.

Matningsdon

2 st hydrauliskt drivna gummihjul
Matningshastighet 0—4 m/s.
Matningskraft på 30 kN

Kaputrustning

Maximal snittdiameter 450 mm, std. svärd och kedja. Lastbärande svärsmatning för maximal avverkning. Inga inställningar fordras.

Hydraulsystem

Konstanttrycksystem med tryckreglering via självsugande axialkolvpump.
Arbetstryck: normalt krantryck
mätarhjul max 260 bar
Pumpkapacitet vid 2000 r/min
190 l/min



Måttuppgifter

Max gripvidd	1500 mm
Längd	1200 mm
Bredd	900 mm
Vikt	ca 575 kg

- Snabb, enkel montering och låg vikt.
- Enkel manövrering och du har stor överblick över arbetet hela tiden.
- Ingen förkvistning behövs.
- Virket sorteras direkt.
- Mätverk med åtta förprogrammerade längder.
- Skadefri matning med luftgummihjul.

Vi förbehåller oss rätten att ändra specifikationer eller konstruktioner utan åsynsamt meddelande. Bilderna visar inte alltid maskinen i standardkonfiguration.

Volvo BM Maskin AB

DATABLAD 940 GP
Nr 12 1 689 8165 svenska