

# MODIG 608



# MODIG 608 H

MODIG 608 H har hydraulisk redskapsmanövrering och lämpar sig väl för traktorer upp till 50 hk.

Snabbt och behändigt kopplar man lastarmen till och från lyftaggregatet tack vare det välkända MODIG-patentet.

Hela lastaren kopplas minutsnabbt till och från traktorn med hjälp av hydrauliken.

Växling mellan olika redskap sker snabbt och bekvämt tack vare de patenterade styrskenorna. Redskap och fästjärn är desamma för MODIG 608 Snabb och MODIG 608 H.

För Dig, som har en MODIG 608 Snabb, blir det därför särskilt fördelaktigt att byta till den hydraulmanövrerade modellen.



Så här enkelt är det att koppla från lastarmen ...



Kör in redskapet i en sand- eller grus-hög eller mot en vägg.



Placerar stödbenet starkt lutat under lastarmen.



Frigör lastarmen från lyftaggregatet genom att vrida om de två spärrmarna i lyftaggregatets bakre del. Lossa utlösningssvirens.




Backa ut traktorn.

## MODIG 608 H


### DATA

Lyft höjd från marknivå	ca 3,0 m
Max. räckvidd från frontskydd till redskaps vridningspunkter	1,15 m
Lyfttid till full lyft höjd med max. last	5–8 sek.
Lastarens totala vikt	260 kg
Lyftaggregatets vikt	112 kg

### LYFTKAPACITET I REDSKAPSINFÄSTNINGEN



### NYTTIG LAST PÅ VINKELGAFFEL MED PARALLELFORING



Observera! Vinkelgaffel skall alltid användas i kombination med parallellföring.

Vid behov av större lyftkraft rekommenderar vi vår lastare MODIG 908.

Så här enkelt är det att koppla från hela lastaren ...



Kör in redskapet i en sand- eller grus-hög eller mot en vägg. Placerar parkeringsstödet under lastarens ram. Observera lutningen! Tag bort låstapparna.



Kör ut lyftkolvarna så pass mycket att lastarens bakre del höjer sig ca 5 cm från fästjärnen. Lastarens vikt överförs därvid från traktorn till parkeringsstödet.



Backa nu traktorn försiktigt nägra cm för att försäkra Er om att lastaren är fri från traktorn och vilar på parkeringsstödet.



Lossa snabbkopplingen och backa ut traktorn helt.

### GODSELGREP



Bredd	84 cm
Djup	70 cm
Vikt	65 kg

### JORDPLAT



Rymd	0,20 m <sup>3</sup>
Bredd	84 cm
Djup	70 cm
Vikt	25 kg

### GRUSSKOPO



Rymd	0,25 m <sup>3</sup>
Bredd	84 cm
Djup	60 cm
Vikt	65 kg

### SNOSKOPO



Rymd	0,70 m <sup>3</sup>
Bredd	180 cm
Djup	60 cm
Vikt	143 kg

### SKOPA 500 LITER



Rymd	0,50 m <sup>3</sup>
Bredd	150 cm
Djup	60 cm
Vikt	125 kg

### VINKELGAFFEL



med parallellföring  
Ställbar gaffel 25–82 cm  
Gaffellängd 80 cm  
Vikt 145 kg

### UNIVERSALGREP



Bredd 160 resp. 260 cm  
Djup 135 cm  
Antal pinnar 9 resp. 12 st  
Vikt 126 resp. 158 kg

### BETGREP



Rymd 0,60 m<sup>3</sup>  
Bredd 150 cm  
Djup 85 cm  
Vikt 115 kg

### PLANSKAR



Bredd 180 cm  
Höjd 50 cm  
Vikt 78 kg

### LYFTKROK



Lyttkapacitet 750 kg  
Vikt 15 kg

### ATERFORSALIARE:

**ålö**  
MASKINER

905 90 UMEÅ