





En ny maskin har kommit till de svenska traktorspekulanterna — den 2-hjuliga BMB-traktorn. Den 2-hjuliga traktorn är en lättskött och mångsidigt användbar dragare och en pålitlig transportabel och stationär kraftkälla. Plöjning, harvning, kultivering, hackning, vedsågning, snöplogning och slåtter går utmärkt med en BMB-traktor. 2-hjulskonstruktionen ger traktorn större vändförmåga. Allt väsentligt monterings- och justeringsarbete kan man tack



vare konstruktionens enkelhet själv utföra, vilket tillsammans med en lämplig utrustning med direktmonterade redskap gjort BMB-traktorerna populära från första bekantskapen.

6 hkr. BMB traktorn

är den största av de tre 2-hjuliga traktormodellerna och har därför också det största användningsområdet. Den har tillräcklig styrka för en 11" enskärig plog men är ändå synnerligen lättmanövrerad bl. a. tack vare sina individuella styrbromsar. Den är försedd med två växellågen framåt och ett backläge.

SPECIFIKATION OCH REDSKAPSUTRUSTNING se sid. 31.

3 1/2 hkr. BMB-traktorn

— mellanstorleken — räcker också till för plöjningsarbete men är konstruerad för att ha hacknings- och rensningsarbete till huvuduppgift. Den har mindre dimensioner än 6 hkr. traktorn och kan taga sig fram nästan var som helst. Den är även något enklare i konstruktionen än den största traktorn och saknar bl. a. växellåda. Renskiva kan erhållas liksom till 6 hkr. traktorn.

**SPECIFIKATION OCH REDSKAPSUTRUSTNING**


se sid. 31.

1 3/4 hkr. BMB-traktorn

är konstruerad speciellt med tanke på något lättare hacknings- och kultiveringsarbete på stora ytor i trädgårdar och jordbruk, där brist på arbetskraft råder men det ej finns tillräckligt arbete för och lämpliga skötare till en större maskin. Den är även lämplig som kompletteringsmaskin till större traktorer. Liksom de större maskinerna kan 1 3/4 hkr. traktorn utrustas med slåttermaskin.



SPECIFIKATION OCH REDSKAPSUTRUSTNING se sid. 31.



6 hkr. BMB traktorns redskapsvagn.

På några minuter

monteras BMB redskapen till eller från traktorer. Detta är möjligt tack vare redskapsvagnens ändamålsenliga konstruktion. Till denna kan alla redskap med undantag för plogen, slättermaskinen och välten kopplas med ett par enkla fästen. Inställning kan göras för olika höjd och radavstånd. Med den övre spaken — manöverspaken — kan redskapsvagnen styras oberoende av traktorn.



Begär vår specialbroschyr över

BMB

2-HJULIGA TRAKTORER

SPECIFIKATION

Gummihjul är standardutrustning på BMB-traktorerna



6 hkr



3 1/2 hkr



1 3/4 hkr

Längd cm	218	216	170
Bredd »	107	75	71
Höjd »	97	89	75
Fri höjd under traktorn cm..	40	33	22
Motor	1 cyl., 4-takts luftkyld	1 cyl., 4-takts, luftkyld	1 cyl., 4-takts, luftkyld
Bränsletank liter....	5 1/2	4 1/2	2 1/4
Transmission	Växellåda av automobiltyp. Helt inkapslad	Dammfritt i olja inkapslade maskinskurva drev	Dammfritt i olja inkapslade maskinskurva drev
Koppling	Med rem	Med rem	Med rem
Hastighet km/tim. ..	Växel I: 1/2—3 » II: 5—6 1/2 Back: 1/2—3	1—4	1 1/2—3 1/2
Hjuldimensioner:			
stålhjul	32" diam.	22" diam.	20" diam.
gummihjul	6.00" x 22"	6.00" x 16"	4" x 22"
Spårvidd (ställbar) cm	76—107	m. stålhjul 43—66 » gummihjul 51—66	35—53
Vikt m. stålhjul kg	370	220	95
» gummihjul »	330	215	90
Vidstående redskapsutrustningar kunna erhållas till resp. traktorstorlekar.	11" plog 7-p. fjäderharv 8-t. tallriksharv Cambridgevält Årderplog Kupplor 4' slättermaskin 9-p. kultivator Hacka Remskiva	8" plog 6-t. tallriksharv Årderplog 4' slättermaskin 5-p. fjäderharv Hacka Remskiva	8" kupplor 2" gåsfötter 12" hackblad 6" hackblad 2" omvändbara billar 2'8" slättermaskin

Senare komma släpvagnar, snöplogar, sopborstar m. fl. redskap att tillverkas för BMB-traktorerna för att ytterligare öka deras verksamhetsområde.