

BIZON

skördetröskor

Dammfri luftventilerad
hytt ger behaglig
körkomfort

Stor tank och snabb
tömning ger högre
kapacitet

Rejal cylindervolym
och avskiljningsyta
ger hög avverkning
och minimalt spill

Snabbkopplat
skärbord ger stor
smidighet vid
förflyttning



BIZON KZS-3

Standard

TRÖSKCYLINDER

Diameter: 600 mm
Bredd: 1004 mm
Antal slagor: 8
Steglöst ställbart varvtal från 450–1200 varv/min
Självmörjande lagring

SLAGSKO

Antal skolinjer: 14
Antal förtröskningsplåtar: 4
Skoavståndet inställbart från förarplatsen.
Rymlig stenficka.

SKAKARE

4-delade skakare på dubbla vevaxlar
Total skakaryta: 3,6 m²
Total längd: 3,6 m²

RENSVERK

Steglöst inställbar fläkt (via variator)
Övre och undre lamellsäll ställbart
Total sällyta: 2,5 m²

HALMSKÄRARE

Record Clipper, fabriksmonterad som standard

SPANNMÅLSTANK

Rymd: 2 500 l
Tanktömningshöjd 353 cm.
Varningsslampla för överflyllnad
Inställbara bottenplåtar vid tömningskruv.

SÄKERHETSANORDNING

Fjäderbelastad akustisk slirkoppling på övre axeln till inmatningselevatoren och på inmatningskruven mot överbelastning och skador på skärbord, haspel och inmatningskruv.

Varningssignal vid elevator- och halmskärarstopp.

MOTOR

6-cylindrig Leyland dieselmotor, 105 HK.

SKÄRBORD

- Samlingsvidd: 3,45 m eller 4,35 m
- Skärvidd: 3,30 m eller 4,20 m
- Antal axlyftare: 12 eller 14
- Knivhastighet: 500 dubbelslag/min
- Hydrauliskt inställbar skärhöjd mellan -25 – +110
- Hydropneumatisk skärbordsfjädring
- Skärbordet kan in- och urkopplas oberoende av tröskverket
- En extra kniv placerad i väl skyddad hållare på skärbordsvagnen
- 3-delad ställbar stråskiljare på båda sidor av skärbordet
- I höjdlod inställbar inmatningskruv

HASPEL

5-axlad kamhaspel, hydrauliskt inställbar i vertikalt och i horisontalt läge.

Steglös haspelvariator 16–55 varv/min inställbar från förarplatsen.

FRAMDRIVNING

3-växlad växellåda med enskivig torrlamellkoppling.

Växel 1: 1,6 – 3,9 km/tim
Växel 2: 3,6 – 8,6 km/tim
Växel 3: 8,8 – 21,0 km/tim
Back: 3,2 – 7,7 km/tim

Hydraulisk, steglös framdrivningsvariator för steglös hastighetsförändring inom varje växeläge.

HJUL

Drivhjul: 18,4/15 x 30
Styrhjul: 10,00 x 15

STYRNING:

Hydrostatisk styrning är standard.

BROMSAR

2 st oberoende fotbromsar även användbara som styrbromsar.

Mek. handbroms med kontrollampa och akustisk varning över tändningslåset, helt oberoende fotbromsarna.

BELYSNING

Fram: Strålkastare, arbetsbelysning och blinkers.
Bak: Bakljus, bromsljus och blinkers.

MÅTT

Längd i arbetsläge med stråskiljare:	9,82 m
Längd med skärbordsvagn:	11,45 m
Bredd (i transportläge)	2,95 m
Höjd (utan förarhytt)	3,40 m
Höjd (med förarhytt)	3,80 m
Spårvidd fram	2,29 m
Spårvidd bak	1,45 m
Hjulbas	3,70 m
Vikt	6.300 kg

EXTRA UTRUSTNING

Transportvagn för skärbord
Spillindikator
Pick-up-aggregat
Säckningsanordning i tanktömningsröret
Specialsäll för klöver-, gräsfrö- och böntroskning
Förarhytt försedd med luftventilering genom övertryck
Skärbord för majströskning.

BIZON KZS-5 Super, Super N, Hydrostat

SKÄRBORD

- Samlingsvidd: 4,35 eller 5,35 m
- Skärvidd: 4,20 eller 5,20 m
- Antal aklyftare: 14 eller 18
- Knivhastighet: 500 dubbelslag/min
- Hydrauliskt inställbar skärhöjd mellan -25 - +110 cm
- Hydro pneumatisk skärborfjädring
- Skärbordet kan in- och urkopplas oberoende av tröskverket
- En extra kniv placerad i väl skyddad hållare på skärborfsvagnen.
- 3-delad ställbar stråskiljare på båda sidor av skärbordet
- I höjdlid inställbar inmatningskruv.

HASPEL

5-axlad kamhaspel, hydrauliskt inställbar i vertikal och horisontalläge.

Steglös haspelvariator för 16-55 varv/min, inställbar från förarplatsen.

TRÖSKCYLINDER

Diameter: 600 mm
Bredd: 1254 mm
Antal slagor: 8
Varvtalet steglöst inställbart från 450-1200 varv/min.
Självmörjande lager.

SLAGSKO

Antal skolinjer: 14
Antal förtröskningsplåtar: 4
Skoavståndet inställbart från förarplats.
Rymlig stenficka.

SKAKARE

5-delade skakare på dubbla vevaxlar
Total skakaryta: 4,5 m²
Total längd: 3,6 m²

RENSVERK

Steglöst inställbar fläkt (via variatorn)
Övre och undre lamellsäll inställbart
Total sälyta: 3,1 m²

HALMSKÄRARE

Record Clipper, fabriksmonterad som standard.

TRANSPORTVAGN

För KZS-5 Super och KZS-5 Hydrostat medföjer som standard skärborfsvagn med belysning och reflexer.

SPANNMÅLSTANK

Rymd 3000 l
Tanktömningshöjd 353 cm
Varningslampa för överfyllnad
Inställbara bottenplåtar vid tömningskruv.

SÄKERHETSANORDNINGAR

Fjäderbelastad akustisk slirkoppling på övre axeln till inmatningselevatoren och inmatningskruven mot överbelastning och skador på skärbordet, haspel och inmatningskruv.

Varningslampa vid elevاتور- och halmskärarstopp.

MOTOR

6-cylindrig Leyland dieselmotor, 135 HK.

FRAMDRIVNING

Bizon KZS-5 Super och Super N: 3-växlad växellåda med enskivig torrlamellkoppling.

Växel 1: 1,6 - 3,9 km/tim
Växel 2: 3,6 - 8,6 km/tim
Växel 3: 8,8 - 21,0 km/tim
Back: 3,2 - 7,7 km/tim

Hydraulisk, steglös framdrivningsvariator för steglös hastighetsförändring inom varje växelläge.

Bizon KZS-5 Hydrostat: Hydrostatisk framdrivning över "Linde" hydraulpump och 2 st hydraulmotorer.

Hastighetsreglering via en spak från 0-20 km/tim såväl framåt som bakåt.

HJUL

Drivhjul 18,4/15 x 30
Styrhjul 10,00 x 15

STYRNING

Hydrostatisk styrning är standard.

BROMSAR

2 st oberoende fotbromsar även användbara som styrbromsar.

Mek. handbroms med kontrollampa och akustisk varning över tändningslåset, helt oberoende av fotbromsarna.

BELYSNING

Fram: Strålkastare, arbetsbelysning och blinkers
Bak: Bakljus, bromsljus, blinkers.

FÖRARHYTT

Bizon KZS-5 Super och KZS-5 Hydrostat levereras med förarvänlig hytt, luftventilerad genom övertryck som standard.

SPILLINDIKATOR

Bizon KZS-5 Super och Bizon KZS-5 Hydrostat har Agro-Comga spillindikator som standard.

MÅTT

Längd i arbetsläge med stråvskiljare:	9,82 m
Längd med skärborfsvagn	12,80 m
Bredd (transportläge)	3,30 m
Höjd (utan förarhytt) Bizon Super N	3,40 m
Höjd (med förarhytt) Bizon Super N	3,90 m
Spårvidd (fram)	2,29 m
Spårvidd (bak)	1,45 m
Hjulbas	3,70 m
Vikt	ca 6.300 kg

EXTRA UTRUSTNING

Pick-up aggregat
Säckningsanordning i tömningsröret
Speciellsäll för klöver-, gräströ- och böntröskning
Förarhytt, skärborfsvagn samt spillindikator för Bizon KZS-5 Super N.
Skärbord för majströskning

BIZON KZS-10

Gigant

SKÄRBORD

Samlingsvidd: 5,80 eller 6,50 m
Skärvidd: 5,85 eller 6,35 m
Knivhastighet: 550 varv/min

HASPEL

6-axlad kamhaspel, hydrauliskt inställbar i vertikalt och horisontalt läge.

Steglös hydrostatisk haspelvariator 0-60 varv/min inställbar från förarplats.

Hydrauliskt driven med motor.

TRÖSKCYLINDER

Diameter: 600 mm
Bredd: 1.600 mm
Antal slagor: 8

Hydrauliskt ställbart varvtal från 400 - 1200 varv/min. Självsmörjande lager.

SLAGSKO

Antal skolinjer: 14
Antal förtröskningsplåtar: 4
Skoavståndet ställbart från förarplatsen.
Rymlig stenficka.

SKAKARE

6-delade skakare på dubbla vevaxlar.
Skakaryta: 7,36 m²
Längd: 4,60 m

RENSVERK

Över variator steglöst inställbar fläkt.
Övre och undre lamellsäll ställbart med enkelt handgrepp.
Total sällyta: 5,0 m²
Skruvtransportör från rensverk till tank.

SPANNMÅLSTANK

Rymd: 5.000 l
Tanktömningshöjd: 361 cm
Varningslampa för överfyllnad

SÄKERHETSANORDNINGAR

Fjäderbelastad akustisk slirkoppling på övre axeln till inmatningselevatoren och på inmatningskruven mot överbelastning och skador på skärbord, haspel och inmatningskruva.

Varningsignal vid elevator- och halmskärarstopp.

MOTOR

6-cylindrig vattenkyld Leyland dieselmotor på 220 hk (2000 varv)

FRAMDRIVNING

Hydrostatisk framdrivning via "Linde" hydraulpump och hydraulmotorer.

Hastighetsreglering via spak från 0-22 km/tim såväl framåt som bakåt.

TÖMNING

Kraftig hydrauldriven tömningskruva. Hydrauliskt in- och utfällbar.

HYTT

Förarvänlig, luftventilerad genom övertryck (både varm och kallluft).

TRANSPORTVAGN

Väldimensionerad skärbordsvagn med belysning, blinkers och varningstrianglar.

HJUL

Drivhjul 18 x 26"
Styrhjul 12,5 x 18"

BROMSAR

Båda fotbromsarna användbara som styrbromsar.
Mek. handbroms med kontrollampa och akustisk varning från tändningslåset, helt oberoende fotbromsarna.

BELYSNING

Fram: Strålkastare, arbetsbelysning, blinkers
Bak: Bakljus, bromsljus och blinkers

SPILLINDIKATOR

Agro Comga, fabriksmonterad

MÄTT

Längd i arbetsläge med strålskiljare	10,1 m
Längd (i transportläge)	14,5 m
Bredd i transportläge	3,0 m
Höjd inkl förarhytt	3,75 m

Generalagent:

JUNEMASKINER
MATS HULTGREN AB

Fack, 550 06 JONKÖPING 6
Tel 036/1327 80

Återförsäljare: