

# Gisebo... TRAKTORKÄRROR

ANVÄNDES TILL DET MESTA  
BÄTTRE ÄN DE FLESTA



G-30/400 TS med tipp och spannmålslämmar

1-axlade traktorkärror som mycket väl visat sig motsvara de krav det svenska lantbruket ställer på ett fullgott transportredskap. Den stora hjulbredden (400 resp. 300 mm) gör dessa typer mycket lättgående även på våta och lösa jordar.

Ram av kallformade U-profiler med tvärförbindningar av kraftiga ståltuber ger med moderat vikt stor styvhet mot skevningspåkänningar. Hjulaxeln är flyttbar i tre lägen för erhållande av rätt belastning på traktorn. Standardutrustas med vridbar dragögla eller draggaffel samt höj- och sänkbar stödfot. (Stödskruv mot pristillägg.)

Flak av finvuxen 1 1/4" gran. Infällda kantbeslag av 30x30 mm vinkeljärn. De 30 cm höga fällbara lämmarna är kantbeslagna med halvovalt järn och låses med justerbara flaklås. Framgavelns höjd 60 cm. Flak och lämmarnas insidor impregnerade. Lämmarnas utsidor samt chassiet är grålackerat.

Som standard utrustas traktorkärrorna med mek. broms inkl. flyttbart handreglage samt lagstadgad belysning, blinkers och reflexer.



Typ G-30/400 T

Gisebo traktorkärror kan med fördel kompletteras med hydr. 3-vägs eller bakåttipp. Tippettsordningen är av enkelstyp och kompassupphängd vilket möjliggör spänningar i ramarna vid tippcylinderns olika snedställningar.

Den drives från traktorns hydraul eller som allt kan separert pump med drivning från traktorns kraftuttag erhållas.

Tippkärrorna har dubbel stoppwire för överarmen anbragta så de verka lika vid både bakåt- och sidotippling. De utgöra effektiv säkring mot flaköverslag och ger anvisning för maximal tippvinkel.

## Specifikation

\*) Belastningen på traktor inräknad i angiven lastförmåga.

Typ	Hjulutrustning enkelmontage	Axel i mm	Last i ton *)	Flak- höjd	Flakstorlek i cm	Vikt med flak ca kg	Vikt med flak o. tipp ca kg
G-30/400 TS	12,50x15" 8 lagars	70x70	5,0	100	400x220	575	800
G-30/430 TS	12,50x15" 8 lagars	70x70	5,0	100	430x220	625	875
G-30/400 T	400x15,5" 8 lagars	70x70	6,0	105	400x220	600	825
G-30/430 T	400x15,5" 8 lagars	70x70	6,0	105	430x220	650	900

**Extra utrustning**  
(se vidare prislstan)

- Flak och lämmar bredare/högre än standard.
- Spannmåslämmar.
- Grusspridarläm. Stöttor för virkestransport och dyligt.
- Extra förstärkt flak för industriellt bruk där höga punktbelastningar förekommer.
- Hydraul mek. bromsar.
- Vakuumbromsar.
- Tryckluftbromsar.

Rätt till detaljändringar förbehålles.



**NILSSONS REDSKAPSFABRIK GISEBO**

Tel. 036/501 75

Postadress: GISEBO

Järnvägsadr.: Huskvarna Norra