

Samlingsupptagare

*Wisent*

Typserie **R**

Maskinen med hög  
upptagningskapacitet

Klar och översiktlig konstruktion  
Elegant och i detalj ändamålsenligt formgiven  
Stabil ramkonstruktion av fyrkantprofil



I samlingsupptagaren WISENT, typserie R, har på ett idealliskt sätt förenats erfarenhet och utvecklingsarbete.

Genom långvarig erfarenhet vet man vad en samlingsupptagare kan och vad den i dag måste prestera. Utvecklingen av upptagaren i sin helhet såväl som av enskilda detaljlösningar har därför inriktats för att motsvara dessa krav.

Typ RB med samlingsbehållare



**AB SLÖÖRS MASKINER**

STOCKHOLM



Typ RL med säckningsplattform

## Samlingsupptagaren **WISENT**

övertygar genom sin höga kapacitet och ringa skadeprocent. Kravet på hög upptagningskapacitet under alla i praktiken förekommande upptagningsförhållanden kombinerad med skonsammast möjliga behandling av potatisen måste tillgodoses. Detta uppnås genom effektiva såll- och rensorganen samt övriga väl avvägda detaljkonstruktioner. Maskinen kräver ringa handarbete och obetydligt underhåll.

Behovet av sorteringspersonal har reducerats till ett minimum och maskinens skötsel har förenklats. Till detta bidrar förutom de effektiva rensorganen också de många inställningsmöjligheterna samt den ändamålsenliga konstruktionen. Samlingsupptagaren WISENT erbjuder bekväma arbetsförhållanden och högsta möjliga driftssäkerhet.

### Standardutrustning

Drag anpassat för jordbruksdrag — försorterare 25—40 mm (skivavståndet anges vid beställning) — Parkeringsstöd med skruvspindel — Hydraulisk skär- och behållarlyft — Växellåda med två anslutningar och hydraulik — Upptagningsorgan: tredelad bill, tryckvals och rullskär — Sällmatta med blastkrokar och varannan ten gummiklädd — Inställbara skakare — Kockrossare och belastningsmatta med snabbinställning — Blastmatta med studsdämpande gummi-fingrar, fjädrande avstrykare och skakare — Gumminabbband med fjädrande avstrykare för avskiljning av blastrester, kokor och sten — Sorteringsband med särskilt avrenslutopp — Däck 8,00×19 AM, 6 Ply — Ställbar spårvidd från ca 1,50 till 2,00 m — Kraftöverföringsaxel med överbelastningskoppling.

### Extra utrustning

Extra sorteringsvalsar (3 stycken per sats) (ange skivavståndet vid beställningen) — 1 sats belastningsvikter (2 stycken à 33 kg) — Förstärkt dubbelsidig drivning av skivristarna — Roterande borste i stället för avstrykare — Ny special-stenavskiljare med föravskiljning av blastrester, m. m. — Stenbehållare — Axeltappstyrning med på en sida utdragbar axel — Hydraulisk sidoinställning — Sällmatta med alla tenar gummiklädda — Däck 10,5×18 AM, 6 Ply — Lastplattform med säckningsuttag till typerna RB och RW.

### Typ RL

med lastplattform och dubbla säckuttag — Höjd 2,65 m, bredd 2,20 m och längd 6,55 m

### Typ RW

med lastningselevatör, hydrauliskt ställbar i höjdlöd upp till 2,80 m. Bredd 2,50 m, längd 6,55 m.

### Typ RB

med samlingsbehållare för ca 1100 kg — Höjd 2,75 m, bredd 2,40 m, längd 6,55 m.

Dagskapacitet upp till 1,5 ha — Dragkraftsbehov 25—40 hk beroende på jordart och lutningsförhållanden.



Gumminabb-band med avstrykare



Gumminabb-band med borste



Specialstenavskiljare

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND  
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**



Rätt till konstruktionsändringar förbehålles