



# HAGEDORN

## *Självlastervagnar*

För ekonomisk  
stråfoder-  
hantering



Mångsidig användning

Hög avverknings

Lättmanövrerad

Driftsäker

Gör lastning och transport till  
1-mansarbete



# HAGEDORN

Självlastande universalvagnar  
gör vallskörden till **1-mansarbete**



Hagedorn självlastarvagn arbetar lika effektivt i färskt som torrt material. Den är således lika användbar för ensilering och annan grönfoderhantering som vid höskörd och halmbärgning. Typ LU kan dessutom kompletteras med gödselspridaraggregat.

Med Hagedorn självlastarvagn kan dessa arbeten dessutom utföras av traktorföraren ensam. Hagedorn självlastarvagn erbjuder kort sagt möjligheter till verkligt 1-mansarbete.



Alla arbetsmoment kan regleras från traktorn. Höjning och sänkning av pick-uppen sker med en hydraulisk kolv, som via wirar påverkar pick-uppcylindern. Pick-uppen arbetar obehindrat även vid svängningar. För att underlätta utlastningen kan bottenelevators hastighet regleras steglöst även bakifrån vagnen.

Alla Hagedorn självlastarvagnar har som standard inbyggd skäransordning i vilken 3 eller 7 knivar kan inmonteras.

Hagedorn självlastarvagn är en utprovad konstruktion, som tillverkas i mycket stora serier — en garanti för högvärdig kvalitet i material och utrustningsdetaljer, liksom för en högt driven tillverkningskontroll.

**LL**

Lastvolym ca 24 m<sup>3</sup>



Baklämmen öppnas resp. spärras med ett handtag placerat på vagnens ena sida.



Vagnarna levereras med drag anpassat för jordbruksdrag enligt gällande standardrekommendationer.




Elegant i formgivningen och byggd enligt »byggsatsprincipen» erbjuder vagnarna många tekniska fördelar. De övre häckarna är fällbara bakåt (bilden t. v.).



Självlastervagn utrustad som transportvagn. Lastkapacitet ca 3 ton.




LU




Lastvolym ca 22 m<sup>3</sup>



Typ LU som stallgödselspridare. Spridaraggregatet har 2 spridarvalsar och är direkt-drivet.



Påbyggnaden för »torrfodertransport» består av en övre framavel, 2 övre sidolämningar samt begränsningslinor. Hela påbyggnaden kan fällas helt bakåt eller också läsas i olika höjdlägen medelst en låsskena.



Hydraulisk höjning och sänkning av pick-upen.



Skäransordning med snabbslåsning av max. 7 knivar.



De nedre lämnarnas stödjärn monteras i hylsor på vagnramen och läses med stoppskruv. Denna anfästning garanterar att lämnarna fastläses i ett bestämt läge.

## STANDARDUTRUSTNING:

Ram av rektangulär rörprofil 140 mm hög — grönfoderhäckar med fällbara påbyggnadshäckar, rörbyglar, begränsningslinor — upplyftbar bakläm med centrallåsning — draganordning — omflyttningsbar handbroms — stödhjul — bottenelevator med medbringare — steglös manövrering av bottenelevatoren såväl framifrån som bakifrån — hydrauliskt manövrerad pick-up — urkopplingsbar pick-up med fjäderpinnar, upptagningsbredd 1,60 m — individuellt fjädrande styrplåtar — skäransordning (exkl. knivar) — kompl. belysningsanordning 12 volt — 2 bromsklossar — kraftöverföringsaxel med slirkoppling.

För LU dessutom: drivanordning för gödselspridaraggregat — tätta låga sidolämningar.

## EXTRA UTRUSTNING:

LL: Knivar till skäransordningen (3 eller 7 st) — sidolämningar inkl. 2 stöd, fällbar bakläm och täckplatta för inmatningskanal — släpvagnskoppling för dragögla — spårvidd 1,75 eller 1,36 m i stället för 1,50 m.

LU: Knivar till skäransordningen (3 eller 7 st) — släpvagnskoppling för dragögla — gödselspridaraggregat.

## TEKNISKA DATA:

	LL	LU
Lastutrymme med grönfoderhäckar	ca m <sup>3</sup>	11
Lastutrymme med påbyggnadshäckar	ca m <sup>3</sup>	24
Tillåten totalvikt	kg	4000
Tillåten belastning på draget	kg	800
Lastkapacitet	kg	3000
Egenvikt	kg	1000
Totallängd	m	6,80
Totalbredd	m	2,30
Höjd med grönfoderhäckar	m	1,90
Höjd med påbyggnadshäckar (max)	m	3,10
Höjd med påbyggnadshäckar (nedfällida)	m	2,05
Lastflakets längd	m	4,40
Lastflakets bredd	m	1,60
Lastflakets höjd över marken (standarddäck)	m	0,90
Däcksutrustning	10 × 15	10 × 15
Spårvidd, standard	m	1,50
Pick-upens upptagningsbredd	m	1,60
Pick-upens markfrihöjd	m	0,38
Snittlängd med 3 knivar	m	0,40
Snittlängd med 7 knivar	m	0,20

Försäljning och service

**CENTRALFÖRENINGAR - LANTMANNAFÖRBUND**  
**LANTMÄNNENS MASKINBOLAG**