

# HARDI

## högtryckstvättaggregat

2010 och 2010 K



**SVENSKA HARDI AB**

Box 204  
575 00 EK SJÖ  
Tel. 0381 - 310 85, 310 86,  
310 87, 310 88



2010-serien från KENT är berpövade högtrycksvät-  
tar med avancerad utrustning.

Två kemikaliebehållare, två doceringsventiler —  
noggrann docering från en behållare åt gången eller  
båda samtidigt.

På koncentratmodellerna (K) finns dessutom möj-  
lighet — med ett enkelt handgrepp — att spruta  
direkt från en kemikaliebehållare utan vatten och  
med reducerat tryck samt vätskeförbrukningen ca  
1,5 l/min. Detta ger många fördelar och använd-  
ningsmöjligheter: påsprutning av oljeupplösande  
vätskor, desinfektionsvätskor, insekts- och växtgift  
m. m.

**Pumpen:** Oljebadsmord högtryckspump till-  
verkad i rostfritt och syrafast mate-  
rial. Denna pumpkonstruktion har  
genom åren visat sig vara den mest  
robusta och driftssäkra på markna-  
den. Lågt varvtal 700 v/min ger  
lång livslängd.

**El-system:** Inkapslad fläktkyld 3×380 V el-  
motor säkrad med vattentätt motor-  
skydd.

**Kaross:** Elegant och enkelt utförd i formgjuten PVC.

**Chassi:** Enkel men kraftig helsvetsad stålro-  
rskonstruktion. Den elektrostatiske epoxybehandling-  
en säkrar hållbarhet i många år.

**Doceringspanel:** De inbyggda mätventilerna garanterar en god docering av tvättmedel o. dyl.

**Flottörtank:** Specialkonstruerad flottörtank, tillverkad av glasfiberarmerad polyester, förhindrar att luft-  
kuddar uppstår i pumpen.

**Sprutpistol:** Aggregatet har sprutpistol med dödmanngrepp, där pistolen kan säkras i avstängt läge.

**Manometer:** Båda modellerna är utrustade med manometer som visar arbetstrycket.



#### TEKNISKA DATA 2010

Arbetstryck	110 kg/cm <sup>2</sup>
Vattenförbrukning	16 l/min
Högtrycksslang	10 m
Pump	2 cyl.
El-motor	4 hk
El-kabel	10 m
Hjul	10"
Längd	110 cm
Höjd	77 cm
Bredd	66 cm
Vikt	85 kg

Återförsäljare

**Otto Olssons**  
BIL & TRAKTOR AB  
TOMELILLA Tel. 12505