



Den körtrygga traktorförarens lastare

# KJÄLLVE 917HD

Den överlägsna lastaren

- Lyftkapacitet: 1750 kg
- En - spaksmanövrerad
- Snabbkopplade redskap
- Utrustad med parallellföring
- Omställbar för två lyft-  
höjder - lyftkrafter
- Uppställbar på ställbara  
stödben
- Lastaren låses effektivt  
vid fästjärnen



#### EN-SPAKSREGLAGE

För att bekvämt kunna manövrera lastaren har vi försett manövrerentilen med en-spaksreglage. Detta medför att manövrerentilen kan placeras på ett för inkopplingen lämpligt ställe, samt att manövrerspaken kan ges en ergonomisk lämplig placering. Manövrerentilen fjärmanövreras med spakreglaget via flexballkablar, vilka vid genomförningen kräver ett obetydligt ingrepp i hytten.

#### LYFTARM

Varje lyftarm består av två formpressade delar som sammansvetsas. Genom formpressningstekniken och att vi använder ett högvärdigt material, blir lastaren stark och stabil och vikten låg.




# KJÄLLSTRÖMS

MEK. VERKSTAD AB • KVÄNUM • TEL. 0512/924 00

# KJÄLLVE 917HD

- Stor lyftkraft för lantbruk och industri
- Anpassad för gödselplantering, jämför diagram
- Omställbar för två lyfthöjder — lyftkrafter
- Parallellföring av redskap som standard
- Snabbtömning — Snabbkopplade redskap på redskapsram
- Snabbkopplad — uppställbar på ställbara stödben
- Lastaren låses effektivt vid lastjämen




Lyftkraft i redskapsram

P = 170 kg/cm<sup>2</sup> — Standardläge — - - - Extra höjdläge

## TEKNISKA DATA

	Tryck kg/cm <sup>2</sup>	
	170	140
Brytkraft	1600 kp	1300 kp
Lyfttid max höjd	6 sek	6 sek
Sänktid från max höjd	4 sek	4 sek
Skoptömn, fullt utslag	1,6 sek	1,8 sek
Vikt utan redskap		
inkl fastjäm ca	390 kg	390 kg




Måtten kan variera något för olika traktortyper

A = 3280	C = 20	E = 940	H = 2500
A <sub>1</sub> = 2990	C <sub>1</sub> = 120	E <sub>1</sub> = 1300	H <sub>1</sub> = 2150
B = 3080	D = 460	F = 55°	
B <sub>1</sub> = 2780	D <sub>1</sub> = 720	G = 37°	
A—H = Extra höjdläge			
A <sub>1</sub> —H <sub>1</sub> = Standardläge			

## Truckgaffel

Längd 1000 mm  
Ställbar 400—950 mm



## Gödselgrep

Bredd 1250 mm  
Djup 850 mm  
Rymd 400 l



## Grusskopa

Bredd 1500 mm  
Djup 700 mm  
Rymd 500 l



## Snöskopa


Bredd 2000 mm  
Djup 850 mm  
Rymd 1200 l



## Övriga redskap:

### Schaktblad

Bredd 2400 mm  
Ställbart 30° för båda sidor  
Ställbara stödtallrikar och med fjäderbelastad utlösning



### Betgrep

Bredd 1650 mm  
Djup 850 mm

### Potatisinsats

Högrep  
Bredd 2400 mm  
Djup 1250 mm