

# Bliet

## Slaghaek

Patentsökt konstruktion

7

klass

A

svd

K 124

Lev.



- Sidmonterad • Trepunktsupphängd • Försedd med frigångskoppling, överbelastningsskydd, nylonlagrade vänderbara slagor.

# KVÄNUMS FLÄKTFABRIK

KVÄNUM

Tel. (0512) 92011, 92111

BLIXT slaghack är avsedd för sidmontering och passar till traktorer med hydraulisk trepunktslyft. Till- och fränkopplingen av maskinen är lätt att utföra och kan göras mycket snabbt. Vagnen behöver härvid inte kopplas från utan är hela tiden ansluten till traktorns drag.

Slutmunstycket är ställbart i höjd och sidled och kan lätt manövreras även om traktorn är försedd med hytt eller störtbåge.

Slagorna, som äro tillverkade av specialhärdat stål, äro vändbara. När de äro utslitna vänder man dem, och på det viset få de dubbel livslängd. Slaghållarna äro försedda med nylonlager och så konstruerade, att de viker undan om slagorna slå emot stenar och dylikt.

Hjulen äro ställbara såväl i höjd som sidled. Under gång kan höjden justeras från förarplatsen.

BLIXT slaghack är utrustad med frigångskoppling och överbelastningskydd. Växel-lådan har ett extra kraftuttag, avsett för vagnar med mekanisk avlastning.

#### SPECIFIKATION:

Arbetsbredd .....	1.100 mm
Längd .....	2.000 mm
Bredd .....	1.450 mm
Höjd (total).....	3.100 mm
Höjd (utan munstycke).....	2.050 mm
Antal knivar .....	18 st.
Däck.....	400×8
Vikt (inkl. fästansordning).....	410 kg
Kraftbehov .....	ca 25 hkr

Vid beställning av slaghack önska vi följande uppgifter:

Traktorns fabrikat, typ och årsmodell samt däckdimension.

Vid bogsering från och till arbetsplatsen kopplas hacken efter traktorn eller vagnen vid ett speciellt boxdrag.

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

Representant:  
BIRGER KARLSSON  
Kvånum Tel. 0512-92345