




MOELVEN KÄRRA för traktor med hitchkrok



nr.
78



SPECIFIKATION

Lastförmåga:			
Med hjul 7,50 x 10"/6 lag	2,2 ton	Tippvinkel	53°
Med hjul 7,50 x 10"/10 lag	3 *	Erforderligt hydraultryck vid 3 ton	
Med hjul 8,50 x 12"/8 lag	3 *	Jämn fördelad last	110 kg/cm ²
Flaketorlek	160 x 300 cm	Spårvidd	135 cm
Största längd	423 *	Lämhöjd, fram	60 *
Största bredd	168 *	Lämhöjd på sidorna och bak	30 *
Lasthöjd	83 *	Viktöverföring på traktorn, ca	27 %
Högsta höjd, upplipad	299 *	Nettovikt	370 kg

MOELVEN-kärria nr. 78 är traktorälderns skottkärria, lätt, hållbar, effektiv och prisbillig

3 TONS LASTFORMÅGA

Ramkonstruktionen av specialpressade stålprofiler ger kärria en nettovikt av 370 kg och en lastförmåga av 3 ton.

RAMKONSTRUKTION EFTER DUMPER-PRINCIP

Kärria är konstruerad efter samma princip som stora dumpervagnar, med kort underram och axelsatsen inbyggd i överramen. Detta ger kort avstånd mellan lederna, stor hållbarhet och god stabilitet.

STOR TIPPVINKEL

Tippcylindern är av hög kvalitet och av typ enkelverkande, enstegs med en diameter av Ø 80 mm. Konstruktionen har stor driftsäkerhet och låg underhållskostnad.

LASTFLAKET

är av langsgående, spontade bräder och har kantskoning, stödstarar för sidolämningar och specialfästen för påbyggnadslämningar (se baksidan).


AB SLÖÖRS MASKINER

Förhandsföreläsning och provkör

CENTRALFÖRENINGAR LANTMANNAFÖRBUND
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG

nr.
78

NYHET. MOELVEN SPECIALBESLAG



Med MOELVEN — Specialbeslag

är det enkelt och lätt att bygga stabila speciallämmar som kan anpassas till olika transportkrav.

För transport av spannmål, potatis, rotfrukter etc. bygges lämmar som placeras ovanpå standardlämmarna. Den låga baklämnan kan då användas som lossingslucka.

De 150 cm långa sidostöden är lämpliga för speciallämmar till transport av djur, hö, flis, bark, snö och annat skrymmande material.

MOELVEN — Sidostödfästen.

Denna fästanordning är tillverkad med bygel för specialbeslagets krok, och sammanbyggd med standardlämmens gångjärn.

MOELVEN — Sidostöd.

Detta sidostöd, vilket är avsett för påbyggnad av speciallämman tillverkas i 3 längder 90, 120 eller 150 cm. Träverket på de kraftiga plattstålen ger bra spik- eller skruvfäste för lämraket. På toppen av sidostödet finnes ögla för låskätting.

Lämman med MOELVEN — specialbeslag

är mycket lätta att koppla på eller av lastflaket, eftersom sidostödets krokar kan hakas på fästet en efter en. Detta gör lämnan lätthanterlig.

