



TRAKTORVAGNAR

– för alla transporter





5 TON och 6 TON

SLMA traktorvagnar typ 501 och 601 är kraftigt dimensionerade och avsedda för jord- och skogsbruk där kraven på rationella och lönsamma transporter är stora.

Standardutrustning:

Smidd axel lämplig att kompletteras med servobromsar. Flak av 1½" spontade impregnerade bräder. Spannmålslämmar, sidolämnen hängd i ovankanten samt hel bakläm med 1 st lucka. Flak och lämmar kantskodda med stålprofil. Hydraulisk 3-vägstipp som drives av traktorns hydraulsystem. Dubbla bakljus med blinkers och stoppljus samt lagenliga reflexer. Drag och kontaktuttag för följevagn. Grusspridarläm. Hydrauliskt stödben. Valfritt drag: ögla, gaffel eller kula. För typ 601 ingår även hydrauliskt påverkad mekanisk broms samt steg på framstammen i standardutrustningen.



TYP 501 och 601

| Typ | Lastförmåga ton | Däck | Flak m | Spannmåls-lämmar höjd m | Last-höjd m | Spår-vidd m | Vikt kg | Extra utrustning: |
|-----|-----------------|--|---------|-------------------------|-------------|-------------|---------|---|
| 501 | 5,0 | 400x15,5"/12 alt. 900x20"/12 | 4,0x2,2 | 0,30x0,40 | 0,95 | 1,50 | 1200 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2-ledarsystem, alternativt hydrauliskt påverkad mekanisk broms. |
| 601 | 6,0 | 400x15,5"/14 alt. 7,50x20"/10 dubbelmonterade | 4,0x2,2 | 0,30x0,60 | 0,95 | 1,50 | 1350 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2-ledarsystem. |



7,5 TON och 10 TON

Den fortskridande mekaniseringen inom jordbruket ställer stora krav på transportmedlen. SLMA traktorvagnar tillverkas med tanke på detta och kännetecknas av väl genomtänkta konstruktioner och hög materialkvalitet.

Standardutrustning:

Smidda axlar med hydrauliskt påverkad mekanisk broms. Flak av $1\frac{1}{2}$ " spontade impregnerade bräder. Spannmålslämmar, sidolämman hängd i ovankanten med 2 st luckor på vänster sida, hel bakläm. Flak och lämmar kantskodda med stålprofil. Hydraulisk 2-vägstopp som drivs av traktorns hydraulsystem. Stege på framstammen. Dubbla bakljus med blinkers och stoppljus samt lagena-liga reflexer. Drag och kontaktuttag för följevagn. Valfritt drag: ögla, gaffel eller kula.



TYP 702 och 1002

| Typ | Last-förmåga ton | Däck | Flak m | Spannmåls-lämmar höjd m | Last-höjd m | Spår-vidd m | Vikt kg | Extra utrustning: |
|------|------------------|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------|--|
| 702 | 7,5 | 400x15,5"/12 alt. 8,25x20"/12 | 4,30x2,35 | 0,30x0,60 | 1,05 | 1,50 | 1400 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2-ledarsystem. |
| 1002 | 10,0 | 400x15,5"/14 alt. 9,00x20"/12 | 5,25x2,35 | 0,40x0,60 | 1,10 | 1,50 | 1800 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2-ledarsystem. |



BOGGI 8 TON

SLMA traktorvagn typ 800 Boggi är en robust och stabil traktorvagn för tunga transporter inom olika områden.

Standardutrustning:

Nav och axeltappar av smitt utförande. Hydrauliskt påverkad mekanisk broms. Flak av $1\frac{1}{2}$ " spontade impregnerade bräder. Spannmålslämmar, sidolämnan hängd i ovankanten samt hel bakläm med 1 st lucka. Flak och lämmar kantskodda med stålprofil. Hydraulisk 3-vägstipp som drives av traktorns hydraulsystem. Stege på framstammen. Dubbla bakljus med blinkers och stoppljus samt lagenliga reflexer. Drag och kontaktuttag för följevagn. Hydrauliskt stödben. Låg bakläm. Valfritt drag: ögla, gaffel eller kula.



TYP 800 BOGGI

| Typ | Lastförmåga ton | Däck | Flak m | Spannmåls-lämmar höjd m | Last-höjd m | Spår-vidd m | Vikt kg | Extra utrustning: |
|-----|-----------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|---------|---------------------------------|
| 800 | 8 | 400x15,5"/12 | 4,30x2,35 | 0,30x0,60 | 1,05 | 1,70 | 1950 | Flak: plåtskoning av 3 mm plåt. |



INDUSTRIVAGN 5 TON och 6 TON

SLMA traktorvagnar 551 och 651
konstruerade och dimensionerade med tanke på de
krävande transporter som förekommer inom industrier
och kommunala förvaltningar.

Standardutrustning:

Smidd axel lämplig att kompletteras med servobromsar, Flak 1 $\frac{1}{2}$ " spontade impregnerade bräder, Flak och lämmar kantskodda med stålprofil, Hydraulisk 3-vägstipp som drives av traktorns hydraulsystem. Dubbla bakljus med blinkers och stoppljus samt lagenliga reflexer. Drag och kontaktuttag för följevagn, Bakläm av spridarlämstyp, Hydrauliskt stödben, Valfritt drag: ögla, gaffel eller kula.



TYP 551 och 651

| Typ | Last- förmåga ton | Däck | Flak m | Läm- höjd m | Fram- stam m | Last- höjd m | Spår- vidd m | Vikt kg | Extra utrustning: |
|-----|-------------------------|--|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|--|
| 551 | 5,0 | 400x15,5"/12 alt. 900x20"/12 | 4,0x2,2 | 0,30 | 0,50 | 0,95 | 1,50 | 1150 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2- ledarsystem, alternativt hydrauliskt påver- kad mekanisk broms. |
| 651 | 6,0 | 400x15,5"/14 alt. 7,50x20"/10 dubbelmonterade | 4,0x2,2 | 0,40 | 0,50 | 0,95 | 1,50 | 1300 | Flak: plåtskoning med 3 mm plåt. Broms: tryckluftsbroms inverterad med 2- ledarsystem, alternativt hydrauliskt påver- kad mekanisk broms. |



INDUSTRIVAGNEN

- för transporter inom industrier
och kommunala förvaltningar



Vi förbehåller oss rätt till ändringar utan särskilt meddelande

Aterförsäljare:

Maskinbolaget

SKÅNSKA LANTMÄNNENS MASKIN AB
KOSTERÖGATAN 5, MALMÖ, 040/93 54 00