



# TIVE slaghack

TIVE MINOR  
TIVE 1100  
TIVE 1500  
TIVE SI-MON



Svensk slaghack för svenska gårdar

# SLÖÖRS

MASKINER



TIVE MINOR den mindre slaghacken, främst avsedd för de små bruksanläggningarna.



TIVE SI-MON den sidmonterade slaghacken avsedd för de mindre bruksanläggningarna samt för gårdar med kuperade fält.



TIVE 1100 den idealiska slaghacken för både större och mindre gårdar. En robust maskin med stor kapacitet utan alltför stort kraftbehov.



TIVE 1500 slaghacken för de större jordbruken med krav på stor arbetsbredd.



Tive slaghackar prövade med utmärkt resultat. Se meddelande nr 1523 och 1591.

# TIVE SLAGHACK FÖR RATIONELL ENSILERING SAMT FÖR SNABB OCH EFFEKTIV HÖBEREDNING

TIVE — den svenskbyggda slaghacken — är genom sin mångsidiga användning svenska jordbrukets främsta allround-maskin.

TIVE slaghack kan användas för de mest skiftande ändamål, från tidiga våren till sena hösten.

TIVE slaghack kan sålunda användas för purning av befesvallar, skörd av grönfoder, raps, betblast, fodermärgkål m. m., för sonderdelning av halm, skörd och strängläggning av hö och mycket annat.

TIVE slaghack är genom sin stora kapacitet, sin allsidiga användning, sin enkla och ytterst kraftiga konstruktion det svenska jordbrukets mest ekonomiska maskininvestering i dag.



Samtliga Tive slaghackar är utrustade med Walterscheid välkända kraftöverföringsaxlar.




För att öka säkerheten är axlarna försedda både med överbelastnings- och frigångskoppling.



## SPECIFIKATIONER:

	TIVE MINOR	TIVE 1100	TIVE 1500	TIVE SI-MON
Total längd .....	2450	2625	3000	1500
Total bredd .....	2100	2150	2560	2900
Total höjd .....	3000	3000	3350	3150
Effektbehov .....	25-30	30-50	40-60	20-35
Kapacitet .....	15-30	15-28	20-35	12-25
Cylinderväxel .....	1500/1000	1500/1000	1500/1000	1500/900
Cylinderdiam. ....	585	585	585	585
Transmission .....	3	4	4	3
Skärvidd .....	1100	1100	1500	1100
Skärhöjd .....	25-250	25-355	25-355	25-350
Däckförstärkning .....	5.00x8/6 lag	6.00x9/6 lag	6.00x16/6 lag	5.00x8/6 lag
Vikt .....	490	740	910	500



- Genom att utlöppsröret är vridbart och munstycket ställbart kan lastning i vagn ske antingen bakom eller vid sidan av maskinen.
- Den svängbara skärmen inställer sig automatiskt vid olika höjd på grödorna.
- Med det justerbara matsjålet regleras längden på det hackade materialet.
- Spårvidden ändras lätt genom förflyttning av hjulgafflarna på fyrkant-axeln.
- Skär cylindern drivs från traktorns kraftuttag över en 90° vinkelväxel.
- Slagorna är ledbart infästade på rotor-axeln. Genom denna konstruktion förhindras skador på slagorna och matsjålet, då slen o. d. passerar genom maskinen.
- Hjulet, som är lagrade i höj- och sänkbara segment, är placerade bak till på maskinen. Härigenom undviks nedkärning av grödan.

Försäljning och service



CENTRALFÖRENINGAR — LANTMANNAFÖRBUND  
LANTMÄNNENS MASKINBOLAG

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.