


# UG UGERLØSE

## SLAGSLÅTERMASKIN

### BOGSERAD

UGERLØSE bogserad slagslåttermaskin med 1800 mm arbeidsbredd er som standard forsedd med hydraulisk højdinställning, inkl. slang og snabbkoppling. De vändbara knivarnas speciella form ger låg kraftförbrukning, litet spill och ringa jordsug.

Maskinen gör samma effektiva arbete vid strängläggning av grödor, som skall torkas till ensilage, som till grödor, som skall strängläggas för höframställning.



Arbetsbredd 6 fot — 1800 mm



#### FÖRTORKNING GER BÄTTRE ENSILAGE

Dessutom ökar Ni Er transportkapacitet, då Ni undviker hemtransport av vatten. Saften från silon reduceras också väsentligt.

#### VID HÖFRAMSTÄLLNING

gör slagslåttermaskinen samma arbete som slåttermaskin och stjälkross, i ett arbeidsmoment.

Efter vändning erhålles färdigt hö — klart för pressning — på kortast möjliga tid.

UGERLØSE lämnar en hög och luftig sträng med knäckta stjälkar varför vattenavdunstningen är hög.

#### Tekn. data:

Kraftbehov hkr. min .....	40
Antal slagor .....	39
Vikt kg o:a .....	635



Reservation för ev. ändringar