



RIKTIGA REDSKAP
FÖR RATIONELLA
JORDBRUK



VICON-LELY **ACROBAT**

RÄFSAR, VÄNDER, SPRIDER



BÄRGA HÖET MED VICON ACROBAT



Maximal elasticitet skyddar pinnarna mot sönderkörning under arbetet.

I transportläge blir maskinens bredd ringa c:a 2 m och maskinen passerar med lätthet smala stigar och genom trånga grindar med hög hastighet utan någon svårighet.



ACROBATS hemlighet . . .

Vicon ACROBAT passar varje traktor med 3-punktslyft och bildar en solid och lätt justerbar enhet med traktorn. En lätt rörelse med spaken för Vicon ACROBAT i det läge man önskar.

Vicon ACROBAT kan köras med hög hastighet både under arbete och under transport. Tunnländ bearbetas med hög hastighet. ACROBAT räfsar samman friskt, saftigt gräs, vänder härligt doflönde hö och sprider ut luftiga strängar över fältet. Maskinen saknar drivande delar och har ett litet antal rörliga detaljer, som endast kräver ringa underhåll och redskapet blir därför **SYNNERLIGEN PÅLITLIGT**. Kontakten med materialet som skall bearbetas sätter fingerhjulen i rörelse.


Vicon ACROBAT demonteras och sättes undan snabbt och enkelt och fordrar ringa utrymme.



Genom pinnarnas utomordentliga elasticitet följer varje pinne markens ojämnheter och räfsar fullständigt rent. Även utmed dikeskanter arbetar ACROBAT-räfsan rent.

De elastiska pinnarna är ca 90 cm långa. Konstruktionen för hjulen och pinnarna äro gjorda för maximal hållbarhet och elasticitet.

Pinnarna äro fästsatta med en bult i centrumpålsken och löper genom ett hål i ytterringen.





strängvändning

Vid vändning placeras fingerhjulena för vändning. Två 6-fots strängar vändes samtidigt och materialet blir luftigt och blodspillet ringa.



elasticiteten på fingerhjulena!



spridning

För spridning vrids enkelt ramen 180° i förhållande till vändningspositionen. Ett arbete, som kan utföras med hög hastighet strax innan man räfsar samman materialet för stackning, pressning eller lastning.



sidoräfsning

Under räfsningen tar de elastiska pinnarna upp materialet jämnt och sveper det åt sidan i en luftig sträng. Varje fingerhjul transporterar nu materialet till nästa fingerhjul eftersom de äro ställda att överloppa varandra.



Kvalitetsdeklarerad

TEKNISKA DATA:

Antal fingerhjul	: 4
Diameter av fingerhjulen c:a	: 138 cm
Antal pinnar/fingerhjul	: 40
Vikt c:a	: 200 kg
Transportbredd c:a	: 2 m
Arbetsbredd vid räfsning c:a	: 7,5'
Arbetsbredd vid strängvändning	: 2 strängar
Arbetsbredd vid spridning	: 3 strängar
Smörjning	: endast 5 smörjpunkter
Traktor effekt c:a	: 20 hkr.

Generalimportör:

CANI TRADING CO AB

Landskrona Tel. Vx. 0418/165 50

Reservdelsdepå Örebro Tel. 019/405 00

Återförsäljare:

Vicon®

Printed in Holland

Leafy design

patents granted and applied for

Känt till ändringar i konstruktioner, specifikationer och utrustningar förbehålls och givna data är ungefärliga samt utan förbindelse. I innet fall ansvarar bolaget för skador som kunna uppstå genom användandet av ovanstående produkter.