



VRETEN

Treskäriga
VÄGSLADDAR
typ A, F och B


Samtliga i detta prospekt upptagna vägladdar lämpar sig för dem, som ej har tillgång till traktorer med hydraulisk lyftanordning. De tillhör dock inte längre vår serieproduktion, men tillverkas på beställning.

Typerna A, F och B är enkla treskäriga vägladdar utan hjul och försedda med belastningslåda. Sladdarna F och B har en reglerbar bärmad, vilken underlättar erhållandet av önskad vägprofil.

Typ A



Typ F



Typ B

**MÄRKESREDSKAP I
VÄGUNDERHÅLLET
OCH JORDBRUKETS
TJÄNST**

**AB VRETENS MEKANISKA
VERKSTAD - VRETEN**

Typ A är avsedd för 4—4,5 m, typ F för 3,5—4 m och typ B för 3—3,5 m breda vägar.

Specifikation:	Typ A	Typ F	Typ B
Längd utom drag	360 cm	330 cm	285 cm
Arbetsbredd	210 cm	190 cm	160 cm
Vikt	275 kg	215 kg	165 kg
Lämplig strängspridare	GS 1	GS 2	GS 3

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.
OFFERERAS PÅ BEGÄRAN.

Treskäriga VÄGSLADDAR typ HA, HF och LHB med ställbara hjul

Vägsladdarna typ HA, HF, och LHB har ersatts av de enmansbetjänade typerna THA och THF. Fördelen med typerna HA, HF och LHB är, att de ej förutsätter, att dragfordonet har hydraulisk trepunktslyft.

Sladdarna har sittplats för en man och har rattarna för hjulen bekvämt placerade. Det främre hjulet är självinställande i sidled. Alternativt kan de offereras med järnhjul eller gummihjul.


Typ HA är avsedd för 4—4,5 m, typ HF för 3,5—4 m och typ LHB för 3—3,5 m breda vägar.

Specifikation: Typ HA Typ HF Typ LHB

Längd	470 cm	440 cm	440 cm
Arbetsbredd	210 cm	190 cm	150 cm
Vikt	435 kg	380 kg	355 kg
Lämplig strängspridare	GS 1	GS 2	GS 3

Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

OFFERERAS PÅ BEGÄRAN.



Typ HF och LHB



Typ HA



Typ HA med luftgummihjul



AB VRETENS MEK. VERKSTAD

POSTADRESS: VRETEN GODSADRESS: STENSTORP

Telefon: Skövde 0500/560 08, 560 78, 560 68, 560 01

Postgiro 14 61 31 Bankgiro 22-0828